















PREISE 2017
PRICES 2018



LICHTMANAGEMENT LIGHTING MANAGEMENT	Homission - Homeserver	26 
EINZELLEUCHTEN INDIVIDUAL LUMINAIRES	Pendelleuchten Pendant luminaires	36 
	Deckeneinbau und Aufbauleuchten Recessed ceiling and ceiling luminaires	66 
	Strahler Spotlights	94 
	Wandleuchten Wall luminaires	100 
LED 350 mA / 12 V STECKERLEUCHTEN LED 350 mA / 12 V POINT LUMINAIRES	Pendelleuchten Pendant luminaires	110 
	Strahler, Fluter und Lichtpunkte Spotlights, floodlights and lightpoints	140 
LED 350 mA / 12 V STECKKONTAKTSYSTEM LED 350 mA / 12 V PLUG CONTACT SYSTEM	POINT	148 
230 V SCHIENENSYSTEM inkl. Leuchten 230 V TRACK SYSTEM incl. luminaires	LED DUOLARE DUOLARE 2-phasig 2-circuit	164 
12 V SCHIENENSYSTEM inkl. Leuchten 12 V TRACK SYSTEM incl. luminaires	VIA	210 
12 V SEILSYSTEM inkl. Leuchten 12 V CABLE SYSTEM incl. luminaires	HIGH-LINE	222 
ZUBEHÖR ACCESSORIES	LED-Betriebsgeräte und 12 V-Transformer LED Actuator devices and 12 V-Transformer	236 
	Leuchtmittel lamps	244 

EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES





EUCLID



HORIZON



STAR 35 / 55




TRANSPARENCY



TUBUS




CRANNY



EINZELLEUCHTEN

INDIVIDUAL LUMINAIRES



S.66

CRANNY ROUND




80 81

EUCLID




82 84



S.94

SILVA




96

STAR CLAREO





97 97 97



S.100

CRANNY



102

LEDRA




104

SCOBO




116, 108, 109



STECKERLEUCHTEN + STECKKONTAKTSYSTEM

POINT LUMINAIRES + PLUG CONTACT SYSTEM




Geeignet für
HALO: Point 12 V und Via-Highline
LED: Point LED 350 mA
Suitable for
HALO: Point 12 V and Via-Highline
LED: Point LED 350 mA

CANTARA I90 / 300



SILVA NEO / SILVA



Geeignet für
HALO: Point 12 V und Via-Highline
LED: Point LED 350 mA
Suitable for
HALO: Point 12 V and Via-Highline
LED: Point LED 350 mA

SILVA



STAR CLAREO



STAR SPOT



EUCLID



JACK CANTO



SILVA NEO



STAR 35 / 55




STAR RONY



STAR SILENA




STECKKONTAKTSYSTEM
PLUG CONTACT SYSTEM



POINT



POINT



POINT





155



155



160



155



155



156, 157, 161



157, 162



157, 161




158, 164



158, 163

LICHTSYSTEME
 LIGHTING SYSTEMS

LED DUOLARE / DUOLARE



BLOP



CANTARA 190 / 300



STAR



ACT / ACT PLUS



SCOBO / SCOBO SQ 2



SILVA



STAR CLAREO



EUCLID



JACK CANTO




SILVA NEO / SILVA



ASTA



BLOP



EUCLID



JACK GLOW / JACK SPOT



STAR




TUTO




LICHTSYSTEME + ZUBEHÖR LIGHTING SYSTEMS + ACCESSORIES

VIA



S.210

CALO



210

210

210

210


211

WING




211

HIGH-LINE



S.222

CALO




232

232

232

233


CLASSIC



233

233

LED-BETRIEBSGERÄTE UND 12 V-TRANSFORMER LED OPERATING DEVICES AND 12 V-TRANSFORMER



S.236



241



242



243



243


LOFT



STAR



LICHTOPTIKEN + LEUCHTMITTEL OPTICAL ATTACHMENTS AND LAMPS



WELCHE LEUCHTMITTEL SIND AUCH NACH 2018 ZUKUNFTSSICHER? WHICH LAMPS ARE FUTURE PROOF AFTER 2018 AS WELL?

Energiesparen mit energieeffizienter Beleuchtung

Das Thema Energiesparen wird häufig mit zeitlichem und finanziellem Aufwand in Verbindung gebracht. Dabei können Sie mit der richtigen Beleuchtung, die immerhin rund 15% am Gesamtstromverbrauch ausmacht, zu Hause den Energieverbrauch senken sowie Umwelt und Geldbeutel schonen. Denn für den Betrieb der handelsüblichen Glühlampe, die zurzeit noch in den meisten deutschen Haushalten zu finden ist, erzeugen Kraftwerke jährlich Millionen Tonnen des Klimakillers CO₂. Parallel schnellen die Strompreise weiter in die Höhe und belasten die Haushaltskasse. Das Paradoxe dabei: Die Glühlampe wandelt nur 5% dieses auf Umweltkosten produzierten und teuer bezahlten Stroms in Licht um. Der Rest geht als ungenutzte Wärme verloren. Da die Glühlampe mit 1.000 Stunden zudem vergleichsweise kurzlebig ist, ist die einst revolutionäre Erfindung heute nicht mehr zeitgemäß.

Der EU-Beschluss sieht deshalb vor, bis zum 1. September 2018 alle herkömmlichen Lampen abzuschaffen, die nicht mindestens Energieeffizienzklasse B

erfüllen. Davon ausgenommen sind ECO-Halogenlampen mit G9- und R7s-Sockel der Energieeffizienzklasse C. Nach 2018 dürfen also 12 V-ECO-Halogenlampen, LED-Lampen, Leuchtstofflampen und Energiesparlampen mit Energieeffizienzklasse A und B weiter verwendet werden. Zusätzlich sind 230 V-ECO-Halogenlampen mit G9- und R7s-Sockel erlaubt.

Damit Sie auf diese Veränderungen reagieren können, werden wir Sie über Neuerungen in der geplanten Umsetzung der EU-Verordnung auf unserer Webseite unter www.bruck.de auf dem Laufenden halten.

Save energy with energy-efficient lighting

The topic of energy conservation has become strongly connected with time and financial expenditure. With the right domestic lighting, which still accounts for about 15% of total electricity usage, you may be able to decrease energy use while at the same time looking after both the environment and your purse. Every year factories manufacturing the traditional filament light bulbs still found in most of all German households generate millions of tonnes of climate killing CO₂. At the same time, electricity prices are racing upwards yet again and are putting pressure on household finances. And this is the paradox: filament bulbs convert only 5% of this electricity into light, which is costly to both the environment and finances. The remainder is lost as wasted heat. Since filament bulbs have a short life span (1000 hours), this once revolutionary invention is no longer modern enough. Therefore the EU resolution intends to abolish all conventional bulbs not of at least a B energy efficiency class by 1. September 2018. Energy efficiency class C ECO-halogen bulbs with G9 and R7 sockets are exempt from this. So after 2018 12 V ECO-halogen

bulbs, LED bulbs, fluorescent lamps and A and B class energy saving bulbs must be used more widely. In addition 230V ECO-halogen bulbs with G9 and R7s- sockets are permitted.

This allows you to respond to these changes, we will keep you informed of changes in the planned implementation of the EU regulation on our website at www.bruck.co.uk to date.


	Energieeffizienzklasse Energy efficiency class	Beispiel Example	Wattage, Lumen Wattage, Lumen	Energiekosten pro Jahr ¹⁾ Energy costs per year ¹⁾	Einsparung pro Jahr ¹⁾ Savings per year ¹⁾
Glühlampe Auslaufmodell Filament lamp Discontinued item  E27 / E14	 5 - 15 lm / W ²⁾	 E27 / E14	75 W, 950 lm	€ 23,00	€ 0,00
230 V-ECO Halogenlampe 230 V-ECO halogen lamp  G9 R7s	 10 - 18 lm / W ²⁾	 G9	60 W, 980 lm	€ 18,40	€ 4,60
12 V-ECO Halogenlampe 12 V- ECO halogen lamp  Gy6,35 GU5,3 G53	 20 - 27,5 lm / W ²⁾	 Gy6,35	35 + 4 W, 860 lm	€ 11,96	€ 11,04
LED in Leuchten integriert LED integrated in luminaires  LED	 40 - 120 lm / W ²⁾	 LED	5 x 3,3 W, 17 W, 1000 lm	€ 5,21	€ 17,78
LED Retrofit 230 V-Lampe LED Retrofit 230 V-Lamp  E27 / E14 GU10 GU10	 17 W, 1050 lm	 E27 / E14	17 W, 1050 lm	€ 4,20	€ 18,80
LED Retrofit 12 V-Lampe LED Retrofit 12 V-Lamp  GU5,3 G53	 Derzeit kein Leuchtmittel mit vergleichbarer Lichtleistung vorhanden. Currently no lamp available with comparable light output.	 GU5,3			

- 1) Bei 28 ct / kWh und 1095 Brennstunden im Jahr und 3 h pro Tag bei einem Referenzwert von 75 W und € 23 / Jahr bei einer herkömmlichen Glühlampe.
 2) Mit der Lichtausbeute lm/W (Lumen pro Watt) wird angegeben, wie effizient ein Produkt die elektrische Leistung (Watt) in tatsächliches Licht (Lumen) umwandelt.

- 1) At 28 ct/kWh and 1,095 lighting hours in the course of the year and 3 h per day with a reference value of 75W and €23/year with a conventional bulb.
 2) The luminous efficacy in lm/W (lumens per watt) indicates how efficiently a product converts electrical power (watts) into light (lumens).

LED - LICHTQUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

LED - LIGHT QUALITY AND SUSTAINABILITY



Lichtqualität

Das Licht der Sonne ist unser Maßstab für Lichtqualität. Ihre Strahlung setzt sich aus vielen Lichtfarben zusammen. Am nächsten daran liegen Halogen- und andere Glühlampen mit ihrem gleichmäßigen Lichtspektrum. Gleich dahinter kommt die LED. Doch es gibt Unterschiede. Die Qualität wird gemessen mit dem Ra oder auch CRI-Wert. LED sind fast immer besser als die ungeliebten Energiesparlampen, aber nur die Besten sind vom Halogenlicht nicht mehr zu unterscheiden. Ihr Wert für die Farbwiedergabe Ra liegt bei mindestens 90 oder gar 97. Nur diese LED verwendet Bruck.

Farbtemperatur

So wie das Sonnenlicht kann auch das der LED wärmer oder kälter sein. Dort wo wir arbeiten bevorzugen wir eher kaltes Licht mit mindestens 4000k. Im Wohnbereich haben wir lieber warmes Licht mit höchstens 3000k. Am beliebtesten ist 2700k. Das ist der Bruck-Standard. Die meisten Bruck-Leuchten erhalten Sie auf Wunsch aber auch mit 3000k.

Lighting quality

Light from the sun is our benchmark for the quality of light, and its radiation is made up of many colours of light. Beyond this are halogen and other bulbs with their uniform light spectrum. And immediately following we have the LED. Yet, there are differences. The quality is measured by the Ra or CRI value. LED are almost always better than the unloved energy-saving lamps, but only the best are no longer distinguishable from the halogen light. Its value for the Ra is at least 90 or even 97. Bruck only uses this type of LED.

Colour temperature

Just like sunlight, the LED can be warmer or cooler. Wherever people are working, we tend to prefer cool light with at least 4000k. In the living area, we tend to prefer warm lighting with 3000k. Most popular is 2700k, and this is the Bruck standard. However, most Bruck lights are also available at 3000k, upon request.

LICHT FÜR DEN MENSCHEN LIGHT FOR THE PEOPLE



Welches Licht brauchen wir? Das ist im Prinzip ganz einfach

Denn die aktuelle Forschung ist sich einig: Menschen wünschen sich in etwa immer das Licht, welches auch die Sonne zu dieser Zeit produzieren würde. Tagsüber also viel Licht mit einem hohen Anteil an blauer Strahlung. Wir sprechen von kaltem Licht. Am späten Nachmittag und Abend immer weniger und immer wärmeres Licht. So wie es die Sonne in der Dämmerung macht.

Dim2warm

Nun schalten wir in unseren Wohnungen meist das Licht am Abend oder am frühen Morgen an. Es ist also in der Regel warmes Licht gefragt. Wenn der Abend später wird, haben wir es gern noch wärmer - so warm wie der Schein einer Kerze. Dafür gibt es eigentlich schon lange eine einfache Lösung: Den Phasendimmer, der z.B. in die Wand montiert wird. Die gute alte Glühlampe war niemals sparsam, doch sie spendete stets eher warmes Licht. Wenn wir den Dimmer nach unten drehten, wurde das Licht schwächer und es wurde noch wärmer. Die Glühlampe mit Dimmer machte also ganz von selbst genau das, was die Menschen sich natürlicherweise wünschen.

LED können das nicht von selbst - neuerdings geht es aber doch. Es gibt spezielle LED, die beim Dimmen gleichzeitig wärmer werden. Das Stichwort lautet „Warm Dimming“ oder „Dim2warm“. Es sind sparsame und langlebige LED und gleichzeitig so gemütlich und unkompliziert wie die Glühlampe. Bruck liefert viele Leuchten auf Wunsch mit Dim2warm-Funktion.

Tunable White

Mitunter haben wir auch besondere Wünsche an unser Licht. Zum Beispiel wenn wir mitten am Tag Licht einschalten. Dann soll es wahrscheinlich viel kaltes Licht sein. Vielleicht möchten wir abends etwas arbeiten? Dann brauchen wir warmes Licht - aber wieder viel davon. Für diese Wünsche gibt es „Tunable White“. Dann können wir die Temperatur des Lichtes ändern und unabhängig davon dimmen. Tunable White ist die anspruchsvolle Lösung für alle Wünsche an die Lichtsteuerung. Bruck ermöglicht es mit Hilfe der Funksteuerung Enocean für die Horizon und die Transparency.

What light do we need? It's really quite simple.

Current research on the matter is unanimous: people more or less always want the kind of light that the sun would also produce at a particular time. Throughout the day, this is a lot of light with a high proportion of blue radiation. This is cool light. In the late afternoon and evening, people prefer decreasing and warmer light. Just like the sun generates at dusk.

Dim2warm

Now, we mostly turn on the lights in our homes in the evening or early morning. Therefore, it is mostly warm light that is called for. As it gets later in the evening, we prefer it even warmer - as warm as the light of a candle. Actually, there has been a simple solution for some time: the wall mounted phase dimmer, for example. The good old light bulbs were never very efficient, but they always gave off warmer light. When we turned the dimmer down, the light became weaker and even warmer. The bulb with a dimmer by itself did exactly what people naturally want. LED couldn't do that on their own - yet now they can do just that. There are special LED that simultaneously become warmer when dimmed. The term is called

„Warm Dimming“ or „Dim2warm“. There are economical and durable LED that are simultaneously as comfortable and simple as the incandescent lamp. Bruck has many lights on offer with optional Dim2warm function.

Tunable White

Sometimes we want our lights to fulfil special needs. For example, when we turn on a light in the middle of the day. In doing so, there will probably be lots of cool light. Maybe we want to work a bit in the evening? Then we need warm light - but again, a lot of it. For these requests, we offer „Tunable White“. With it, we can change the temperature of the light, independently of the dimming. Tunable White is the quality solution for all requests when it comes to lighting control. Bruck makes it possible thanks to Enocean radio control for Horizon and Transparency.

HOCHVOLT LED MAINS VOLTAGE LED



Neue Technik

LED entwickeln sich weiter. So wie wir LED bisher kennen, gehören Treiber dazu - also elektronische Geräte, die die LED mit dem richtigen Strom versorgen. Die Alternative dazu sind Hochvolt-LED. Sie werden mit sehr wenig Elektronik direkt ans Netz angeschlossen. Ganz ohne Treiber.

Was ist besser - Hochvolt oder Niedervolt-LED?

Bruck bringt Ihnen die Vorteile beider Techniken. Abhängig von Ihren Wünschen. Niedervolt-LED sind kleiner und kompakter. Filigrane Designs werden so oft einfacher. Raffinierte Steuerungen benötigen sogar Nieder-volt-LED. Nur sie ermöglichen z.B. Tunable White. Hoch-volt dagegen profitiert von der Technik ohne Treiber. Flache Deckenleuchten und kleinere Baldachine werden möglich. Bruck bietet Ihnen immer die jeweils sinn-volle Version. Beide Techniken werden von uns immer weiter gepflegt.

New technology

LED are continuing to evolve. The LED we know require drivers - i.e. electronic devices that supply the LED with the correct power. The alternative to these are mains voltage LED. They are connected directly to the mains with very little electronics. Entirely without drivers.

Which are better – mains voltage or low voltage LED?

Bruck brings you the best of both technologies. Exactly in line with your wishes. Low voltage LED are smaller and more compact. This facilitates filigree designs. Low voltage LED are even essential for complex control systems. Only they enable 'tunable white', for example. On the other hand, mains voltage LED benefit from driverless technology. This enables flat ceiling luminaires and small canopies. Bruck always offers you the most appropriate version. We are continuing to develop both technologies.



DEUTSCHE ENTWICKLUNGS- UND VERARBEITUNGSQUALITÄT GERMAN DEVELOPMENT AND PROCESSING QUALITY



Liebe Kundin, lieber Kunde

Als deutscher Hersteller von Premiumleuchten für die feine Wohnwelt ist unser eigener Anspruch an die Qualität der Entwicklung und Verarbeitung außerordentlich hoch. Die Entwicklung unserer Leuchten erfolgt daher ausschließlich an unserem Hauptsitz in Deutschland und unterliegt hohen Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsmanager überwachen zusammen mit unseren Entwicklern vor Ort die Qualität der produzierten Einzelteile, die eigene Leuchtenfertigung sowie extern produzierte Leuchten und stellen so unsere firmeneigenen

Qualitätsanforderungen sicher. Als Traditionsunternehmen legen wir besonderen Wert darauf, unser Qualitätsmanagement in den Dienst unserer Kunden zu stellen und unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse stetig zu verbessern. Dieser durchweg hohe Anspruch an die Entwicklung und Produktion unserer Premiumleuchten und Lichtsysteme garantiert unseren Kunden und Partnern weltweit eine gleichbleibend hohe Premiumqualität.

Dear customer,

As a German manufacturer of premium lighting for fine living world, our own claim to the quality of development and processing is extremely high. The development of our luminaires, therefore, is entirely at our headquarters in Germany and subject to high quality standards. Our quality managers monitor together with our developers on site, the quality of the items produced, their own lighting production as well as externally produced luminaires and just make our company's quality requirements safely. As a traditional company we place

great emphasis on providing our quality management in the service of our clients and to improve our development and production processes constantly. This consistently high standards in the development and production of our premium lighting fixtures and systems ensures our customers and partners worldwide consistently high premium quality.



In Deutschland daheim, in der Welt zu Hause

Kundennutzen, Nachhaltigkeit in Form und Funktion sowie langjährige Erfahrung in der Gestaltung intelligenter Lichtlösungen – diese Attribute prägen den Entwicklungsprozess der BRUCK-Leuchten im nordrhein-westfälischen Herne. BRUCK-Produkte werden ganz im Sinne des als besonders hochwertig geltenden „typisch deutschen“ Qualitätsanspruchs konzipiert und entwickelt. Denn nur so können unverwechselbare Leuchten und Lichtlösungen für die feine Wohnwelt entstehen, die den

Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Seit 1968 hat sich BRUCK als internationale Marke weltweit einen Namen geschaffen. Heute nutzt das Unternehmen die langen und wertvollen Beziehungen zu seinen erfahrenen Partnern, um die in Deutschland entwickelten Produkte weltweit mit Schwerpunkt Deutschland und Europa zu produzieren. Diese Kooperationen ermöglichen es uns, unseren Kunden innovative Premium-Leuchten und Lichtsysteme in besonders hoher Qualität zu bieten.

At home in Germany, at home in the world

Customer benefits, sustainability in form and function and many years' experience in the design of intelligent lighting solutions - these attributes characterize the development process of BRUCK, based in Herne, North Rhine-Westphalia. BRUCK products are conceived and developed with „typically German“ high standards of quality. Only in this way we really meet the needs of our customers, supplying distinctive lighting systems and lighting solutions for refined living. Since 1968, BRUCK has turned itself

into a global brand. Today, the company makes use of its long-standing and valuable relationships with experienced partners in order to produce its German-designed products all over the world, though still with a focus on Germany and Europe. These partnerships allow us to offer our customers extremely high-quality, innovative premium lighting fixtures and systems.



BRUCK

Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | Jobs | LISY Planungshilfe

Home > Service > BRUCK 5 Jahres LED Garantie

Finde

NEWS

HOMISSION

LEUCHTEN

LICHTSYSTEME

PROJEKTE

SERVICE

FAQ

SERVICE

Kontakt

Download

Kataloge zum Blättern

BRUCK 5 Jahres LED Garantie

Formular-Download

Newsletter abonnieren

Presse

LISY Planungshilfe

Showroom

Über BRUCK

BRUCK 5 Jahres LED Garantie

BRUCK Leuchten erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Darum bietet BRUCK Ihnen als Endkunde direkt nach dem Kauf eine 5-Jahres Garantie auf die Funktion von LED und deren Betriebsgeräten. Voraussetzung für diese Garantie ist, dass Sie die Leuchte nach Kauf hier registrieren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie in der [Garantieerklärung](#).

Für die Garantieregistrierung benötigen Sie:

1. Die **Artikelnummer** Ihrer BRUCK Leuchte
Die Artikelnummer befindet sich auf einem Aufkleber an der Leuchte und auf der Verpackung.
2. Das **Kaufdatum**
Dieses entnehmen Sie bitte Ihrem Kassenzettel oder Lieferschein.
3. Ihre **persönlichen Daten**
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für den Fall eines Garantieanspruches verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Artikelnummer: *

Kaufdatum: *

Anrede: * ☐ Herr ☐ Frau

Nachname: *

Vorname: *

Straße: *

PLZ / Ort: *

Land: *

Bitte wählen Sie:

Telefon:

Fax:

E-Mail: *

Upload Kaufbeleg * (PDF, JPG nicht größer als 2MB)

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Ich habe die AGB und Datenschutzerklärung der BRUCK GmbH & Co. KG gelesen und akzeptiert: *

* Die mit einem Stern versehenen Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Eine Weitergabe der eingegebenen Daten an Dritte erfolgt selbstverständlich nicht.

zurücksetzen

abschicken

Bruck GmbH & Co. KG

Zentrale und Showroom

Industriestraße 22a

44628 Herne

Deutschland

Telefon: +49 (0)2323/591-0

Fax: +49 (0)2323/591-100

E-Mail: vertrieb@bruck.de

Weg zu Bruck

Die 5-Jahres Garantie von Bruck

Für alle LED-Produkte aus dem Sortiment bietet Bruck eine kostenlose 5-Jahres Garantie. Diese gilt für alle Leuchten, die nach dem 1.4.2015 von Verbrauchern gekauft wurden und geht über die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten hinaus. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Garantieerklärung auf unserer Internetseite www.bruck.de/5-Jahres-Garantie/.

The Bruck 5-year warranty

Bruck offers a 5-year cost free warranty for all LED products in their range. This applies to all luminaires purchased by consumers after 1.4.2015 and exceeds the 24 month statutory warranty period. For further information you can find our warranty statement on our website at www.bruck.de/5-Jahres-Garantie/.

INFORMATIONEN IM INTERNET

INFORMATION ON THE INTERNET

BRUCK Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | Jobs | **LISY Planungshilfe**

Home > Leuchten > Einzeleuchten > Pendelleuchten

LEUCHTEN Einzeleuchten > Pendelleuchten

Neuheiten
Leuchtenfamilien
Einzeleuchten
 Kombinieren Sie...
Pendelleuchten
 Deckenaufbauleuchten
 Deckeneinbauleuchten
 Strahler
 Wandleuchten
12 V - Steckerleuchten
LED 350mA - Steckerleuchten
 Leuchten für Lichtsysteme
 Lichtoptiken und Leuchtmittel

EUCLID / PD S

Technische Daten

LED	350 mA	15 W	min. 1100 lm	2700 K	CRI 97
-----	--------	------	--------------	--------	--------

Produktdaten:
 Art.-Nr.: 100875ws
 Schutzklasse: II

Leuchtmitteltyp:
 Leuchtmitteltyp: LED
 Leistung: max. 15 W
 Lichtstrom (lm): min. 1100
 Lichttemperatur: 2700 K
 Farbwiedergabe: CRI 97

Designer Dirk Wortmeyer

Wo zu kaufen? PLZ: **Finde**

EUCLID / PD S

100875ws	weiß nass lackiert
100875ch	chrom

Familie **Zubehör**

Besuchen Sie BRUCK im Internet unter www.bruck.de

Dort finden Sie:


- Aktuelle und detaillierte Produktinformationen inklusive Bildern
- Alle Produktneuheiten
- Alle Kataloge und Printmedien als Download und als Online-Blätterkatalog
- LISY – die super schnelle Planungshilfe für BRUCK-Lichtsysteme
- Berichte über realisierte Projekte und Produktneuheiten
- Händler und Lichtberater in Ihrer Nähe
- Informationen rund um das richtige Licht in der feinen Wohnwelt
- FAQ-Bereich mit Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um Licht und Beleuchtung
- Länderseiten in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch

Visit BRUCK on the Internet at www.bruckinternational.com

There you'll find:

- Up to date and detailed product information with images
- All product innovations
- All catalogues and print media in downloadable format and as a browsable online catalogue
- LISY – BRUCK lighting systems' super fast planning tool
- Reports on completed projects and product news
- Dealers and lighting consultants in your area
- Information about the correct lighting for the sophisticated home environment
- FAQ area with answers to frequently asked questions about lights and lighting
- Web pages in German, English, French, Spanish and Italian

STEP 1 FORM FORM



BRUCK. Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | LISY Planungshilfe

Home > Service > LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

Finde **NEWS** **LEUCHTEN** **LICHTSYSTEME** **PROJEKTE** **SERVICE** **JOBS**

SERVICE LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

1. FORM 2. LICHTSYSTEM 3. LEUCHTE 4. ZUBEHÖR 5. STÜCKLISTE

Kontakt
Download
Newsletter abonnieren
FAQ
Katalog zum Blättern
Presse
LISY Planungshilfe
LISY Lichtplanung
LISY Registrierung
LISY Planungsformular
Der Weg zu BRUCK
Standort Home
Partner

(a) Welches System möchten Sie planen?

Schiensystem ☒ Seilsystem ☐ Stockkontaktsystem ☐

(b) Wählen Sie die Form Ihres Schienensystems


Vorwahl eines Schienensystems

(c) Geben Sie die Maße Ihres Systems ein

Ihre gewünschte Form

Länge a mm

STEP 2 LICHTSYSTEM LIGHTING SYSTEM



BRUCK. Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | LISY Planungshilfe

Home > Service > LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

Finde **NEWS** **LEUCHTEN** **LICHTSYSTEME** **PROJEKTE** **SERVICE** **JOBS**

SERVICE LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

ZURÜCK 1. FORM 2. LICHTSYSTEM 3. LEUCHTE 4. ZUBEHÖR 5. STÜCKLISTE **WEITER**

Kontakt
Download
Newsletter abonnieren
FAQ
Katalog zum Blättern
Presse
LISY Planungshilfe
LISY Lichtplanung
LISY Registrierung
LISY Planungsformular
Der Weg zu BRUCK
Standort Home
Partner

Wählen Sie Ihr Lichtsystem


200V ☒ oder 12V? ☐ Vorwahl eines 2-Personen Schienensystems ☐

VR 12V ☒ DUKLARM 330V ☐

Wählen Sie die Farbe des Lichtsystems

Art-Nr. Art-Beschreibung Bild Ausführung Anzahl Einzelpreis Gesamtsumme

STEP 3 LEUCHTE LUMINAIRE



BRUCK. Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | Jobs | LISY Planungshilfe

Home > Service > LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

Finde **NEWS** **HOMISSION** **LEUCHTEN** **LICHTSYSTEME** **PROJEKTE** **SERVICE** **FAQ**

SERVICE LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

ZURÜCK 1. FORM 2. LICHTSYSTEM 3. LEUCHTE 4. ZUBEHÖR 5. STÜCKLISTE **WEITER**

Kontakt
Download
Kataloge zum Blättern
Newsletter abonnieren
Presse
LISY Planungshilfe
LISY Lichtplanung
LISY Registrierung
LISY Planungsformular
Showroom
Über BRUCK


Wählen Sie direkt adapterbare oder mittels Adapter integrierbare Steckerleuchten

Wählen Sie eine Leuchtenfamilie aus

JACK SCODIO SILVA STAR

Art-Nr. Art-Beschreibung Bild Ausführung Anzahl Einzelpreis Gesamtsumme

STEP 4 ZUBEHÖR ACCESSORIES



BRUCK. Fachhändler finden | Newsletter abonnieren | Download | LISY Planungshilfe

Home > Service > LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

Finde **NEWS** **LEUCHTEN** **LICHTSYSTEME** **PROJEKTE** **SERVICE** **JOBS**

SERVICE LISY Planungshilfe > LISY Lichtplanung

ZURÜCK 1. FORM 2. LICHTSYSTEM 3. LEUCHTE 4. ZUBEHÖR 5. STÜCKLISTE **WEITER**

Kontakt
Download
Newsletter abonnieren
FAQ
Katalog zum Blättern
Presse
LISY Planungshilfe
LISY Lichtplanung
LISY Registrierung
LISY Planungsformular
Der Weg zu BRUCK
Standort Home
Partner

Wählen Sie die Art der Befestigung

a) Distanz = 0mm

a) b) c) d) e) f)

Art-Nr. Art-Beschreibung Bild Ausführung Anzahl Einzelpreis Gesamtsumme

LISY – die super schnelle Planungshilfe für BRUCK-Lichtsysteme


Erleben Sie die Schnelligkeit. In nur vier Schritten gelangen Sie mit der LISY-Planungshilfe zu einer professionellen Angebotsvorlage für Ihr individuelles Lichtsystem. Durch die mitdenkende Software wird die fehlerfreie Planung der BRUCK-Schiensystem- und Seilsysteme zum Kinderspiel.

LISY finden Sie auf der BRUCK-Webseite unter <http://www.bruck.de/de/service/lisy-planungshilfe/>

LISY – BRUCK lighting systems' super fast planning tool

Feel the speed. Just four steps to a professional list of requirements for a customised lighting system with the LISY planning tool. This intelligent software makes child's play of the error-free planning of Bruck track and cable systems. You can find LISY on the BRUCK website at <http://www.bruckinternational.com/en/lisy-planningtool>





DIMMUNG VON LED IM WOHNBEREICH


LED DIMMING IN THE DOMESTIC SPHERE

Stand heute

Seit 1. September 2012 gehören die 40- und die 60-Watt-Glühlampe der Vergangenheit an. Gleichzeitig feiert die energieeffiziente LED einen Siegeszug in der Wohnwelt-Beleuchtung. Das zukunftssichere Leuchtmittel lässt sich jedoch mit herkömmlichen Dimmern in manchen Fällen gar nicht oder mit unerwünschten Nebeneffekten, wie z. B. Flackern oder einem sprunghaften Dimmverlauf, dimmen.

Auch die EMV-Richtlinien, die die elektromagnetische Verträglichkeit

sicherstellen, werden häufig nicht eingehalten. Die Ablösung der herkömmlichen Glühlampe geht somit auch mit einem Umdenken bei den Dimm-Gewohnheiten einher. Damit Sie LED-Lampen bzw. Leuchten störungsfrei dimmen können, haben wir für Sie hier die Vor- und Nachteile der gängigen Dimm-Möglichkeiten zusammengefasst.



Dimmung mit Phasendimmer

Die Verwendung von Phasendimmern ist nur zu empfehlen, wenn Dimmer und LED-Lampen bzw. Leuchten kompatibel sind. Andernfalls kann es zu Dimm-Problemen, wie z. B. Flackern und Nichteinhalten der EMV-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit, kommen. Zudem kann sich die Energieeffizienz der LED im gedimmten Zustand reduzieren.

Vorteile

- Teilweise Dimmung mit vorhandenen Dimmern möglich
- Keine zusätzliche Verkabelung notwendig

Nachteile

- Gedimmte LED können flackern, wenn Dimmer und LED nicht aufeinander abgestimmt sind
- Dimmuntergrenze liegt bei rund 10% der maximalen Helligkeit
- Um bis zu 60% reduzierte Energieeffizienz im gedimmten Zustand
- Entspricht teilweise nicht gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die EMV-Richtlinien (elektromagnetische Verträglichkeit)

Dimming with a phase dimmer

The use of a phase dimmer is only recommended if the dimmer and the LED lamps or luminaires are fully compatible. If they are not then problems can arise during dimming such as flickering and a failure to comply with the electromagnetic compatibility guidelines. In addition LED can become less efficient when dimmed.

Advantages

- To some extent dimming is possible via existing dimmers
- No additional cabling is required

Disadvantages


- Dimmed LED can flicker if the dimmer and LED have not been properly matched
- The lowest limit for dimming is around 10% of maximum brightness
- Up to 60% less energy efficient when dimmed
- To some extent fails to meet statutory requirements in terms of electromagnetic compatibility guidelines

Current situation

Since 1. September 2012 40 and 60 Watt light bulbs have become a thing of the past. At the same time energy efficient LED technology is moving from strength to strength within the domestic sphere. However this future proof lighting system can only be dimmed using traditional dimmers with difficulty or not at all without undesirable side effects such as flickering or erratic, stepwise dimming.

Even the electromagnetic compatibility guidelines, which are intended to

ensure electromagnetic compatibility, are often ignored. So the replacement of traditional filament bulbs is being accompanied by a rethink in terms of dimming practices. In order for you to be able to dim LED lamps and luminaires without any problems, we have summarised the various advantages and disadvantages of the common dimming options below.



Dimmer Information

Aktuelle Informationen über passende Dimmer zu unseren Leuchten und Betriebsgeräten finden Sie bei den FAQ unter bruck.de

Dimmer information

Information on suitable dimmers for our luminaires can be found in our FAQ at bruck.de




Casambi

Casambi ist die unkomplizierte Funk-Steuerung für Ihre Leuchten. Der Casambi-Baustein ist Funkempfänger und Dimmer in einem. Er empfängt die Signale vom Smartphone, Tablet etc. Gleichzeitig ist er einer der besten bekannten Phasendimmer für LED-Leuchten. Kaum größer als eine Streichholzschachtel wird er eingebaut in die Leuchte, den Deckenbaldachin oder die Zwischendecke. Bruck liefert viele Leuchten auf Wunsch mit dem Casambi-Empfänger. Sie sind in diesem Katalog gekennzeichnet. Dann müssen Sie nur noch die kostenlose Smartphone-App herunterladen und Sie haben die Kontrolle. Weitere Elemente für die Steuerung per Taster sind verfügbar.

Casambi

Casambi is simple radio control for your lights. The Casambi device is a radio receiver and dimmer in one. It is one of the best known phase dimmers for LED lighting. It receives signals from your smartphone, tablet, etc. It is slightly larger than a matchbox and is installed into the light, the ceiling canopy or the false ceiling. Bruck delivers many lights with the Casambi receiver on request. They are featured in this catalogue. All you need to do is just download the free smartphone app and you have complete control. Other elements for control are available via push button device.



EnOcean + Homission

EnOcean ist der Funk-Standard mit allen Optionen zur Erweiterung. Eine Leuchte mit EnOcean-Empfänger ist ganz einfach mit dem batterielosen EnOcean-Taster direkt steuerbar. Doch viel mehr ist möglich. Sie finden alles auf den folgenden Seiten. Mit einem Homission-Gateway als Steuerzentrale erhalten Sie den Grundstein für das Smarthome im gesamten Haus. Die Kontrolle per Smartphone ist nur der Anfang ...

EnOcean + Homission

EnOcean is the radio standard with all options for expansion. A light with an EnOcean receiver can be easily controlled with the battery-free EnOcean buttons. However, much more is possible. You can find everything on the following pages. With a Homission gateway as the control centre, you have a good foundation for the Smart-home throughout your house. Control via a smartphone is just the beginning...

FUNKTECHNOLOGIE ENOCEAN

ENOCEAN WIRELESS TECHNOLOGY

Was ist EnOcean?

EnOcean ist eine leitungs- und weitestgehend batteriefreie Funktechnologie, die eine einfache Integration von Sensoren für Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung etc. in Gebäudeautomatisierungssysteme ermöglicht – und zwar vom einzelnen Raum bis hin zum ganzen Gebäude.

Die höchst flexible und auch nachträglich mögliche Installation der EnOcean-Technologie macht sie zu einer innovativen und energieeffizienten Lösung für die Heimautomation. Ihre weitestgehende Wartungsfreiheit bietet außerordentlichen Komfort und hilft Kosten zu reduzieren.

What is EnOcean?

EnOcean is a cable- and largely battery-free wireless technology, which enables the simple integration of lighting, solar protection and heating sensors etc., within building automation systems covering anything from a single room to an entire building.

With its highly flexible, retro-fit-capable installation, EnOcean technology is an innovative and energy efficient solution for home automation. The fact that it is largely maintenance free is especially convenient and helps to keep the costs down.



Warum empfiehlt Ihnen BRUCK die EnOcean-Technologie?

Why does BRUCK recommend EnOcean technology for you?

International verbreitet

EnOcean ist eine ausgereifte und international verbreitete Funktechnologie, optimiert auf die intelligente Gebäudeautomatisierung. Diese Funktechnologie basiert auf der internationalen Norm ISO/IEC 14543-3-10 und wurde bereits weltweit in mehr als 250.000 Gebäuden eingesetzt. Das macht sie zu einer der meistgenutzten und zukunftssicheren Funktechnologien überhaupt, die unbegrenzte Flexibilität bei der Planung erlaubt.

Internationally widespread


EnOcean is a mature and internationally widespread wireless technology that has been optimised for use in intelligent building automation. This wireless technology is based on the international ISO/IEC 14543-3-10 standard and has already been deployed in over 250,000 buildings. That makes it one of the most used and most future proofed wireless technologies available, and it provides unlimited flexibility in terms of planning.

Vollständig kompatibel

Die EnOcean-Technologie bietet ein großes interoperables Spektrum aus Aktoren für Leuchten, Jalousien, Heizung sowie Sensoren und Tastern für die intelligente Gebäudeautomatisierung. Geräte verschiedener Hersteller sind vollständig kompatibel, da sie auf Basis des standardisierten EnOcean Funkprotokolls arbeiten. Auf diese Weise können die unterschiedlichen Anforderungen an Design und Nutzen durch die besten Komponenten verschiedenster Hersteller nachhaltig erfüllt werden.

Totally compatible

EnOcean technology features a large interoperable spectrum of actuators for lighting, blinds, and heating as well as sensors and buttons for intelligent building automation. Devices from different manufacturers are totally compatible, because they are all based on the standardised EnOcean wireless protocol. In this way a whole range of different design and utilisation requirements can be met in a sustainable manner using the best components from various manufacturers.



Außerordentliche Kollisionsfestigkeit

Bei größeren Installationen und zunehmender Senderanzahl ist ein zuverlässiger Schutz vor Datenkollision wichtig. Denn werden von vielen Sendern gleichzeitig Funkdaten ausgegeben, kann es zu Störungen kommen und die Funkdaten werden nicht richtig ausgewertet. EnOcean besitzt durch das sehr kurze Funksignal von rund 1 Millisekunde außerordentliche Kollisionsfestigkeit. So werden bei 500 eng benachbarten Sendern, die alle einmal pro Minute senden, die Signale zu 99,9% korrekt empfangen. Das bietet auch bei einer großen Anzahl von EnOcean-Funkteilnehmern eine sehr hohe Zuverlässigkeit.

Exceptional collision resistance

For larger installations and increasing transmitter numbers reliable data collision protection becomes increasingly important. For faults can occur if wireless data is transmitted from a number of transmitters simultaneously and the wireless data is not correctly decoded. Due to its extremely short wireless signal of around 1 millisecond, EnOcean is exceptionally resistant to collisions. Thus even in a situation where 500 transmitters all installed in close proximity to one another are each transmitting once per minute, 99.9% of all transmission signals are received correctly. That provides for exceptional reliability even for high concentrations of EnOcean wireless devices.

BatterieLOSE Taster und Sensoren

Der extrem geringe Energiebedarf von EnOcean erlaubt einen weitestgehend batterieLOSEN Betrieb der Taster und Sensoren. Die benötigte Energie wird aus Bewegung, dem Licht (Solarzelle) oder der Wärme (Thermowandler) erzeugt. Die Wartungsfreiheit von EnOcean spart nicht nur Zeit und Geld, sondern ist auch noch besonders ökologisch.

Battery-free buttons and sensors

EnOcean's extremely low power requirements means that the buttons and sensors can be largely battery free. The energy requirement is generated through movement, light (solar cell) or heat (thermal converter). EnOcean's low maintenance not only saves time and money, it is also good for the environment.

Steuerung über die Homission App (kompatibel mit iOS Geräten ab Version 8 und Android Geräten ab Version 5)
Control via Homission App (compatible with iOS devices from version 8 and Android devices from version 5)



Komfortable Haussteuerung

Homission ist eine professionelle Serverlösung zur Verwaltung, Steuerung und Automatisierung verschiedener Gewerke im Haus. Mit dem ausgefeilten, digitalen System zur Hausautomation können Sie sämtliche Leuchten im Haus ein- und ausschalten und dimmen, Jalousien, Rollläden und Leinwände herauf- und herunterlassen oder komplette Licht- und Raumszenen festlegen und sogar automatisieren. Alle Funktionen lassen sich komfortabel über die kostenlose App für iPad und iPhone abrufen. Und wenn Sie Ihr Smartphone gerade nicht zur Hand haben oder das Gerät nicht ständig griffbereit halten möchten, kann Homission bequem über Funktaster gesteuert werden.

Homission arbeitet mit EnOcean, einem international verbreiteten Funkstandard, der speziell für die intelligente Gebäudeautomation optimiert ist. Die Inbetriebnahme, Einstellung und Bedienung rein über die Homission-App auf dem iPad oder iPhone erübrigt zusätzliche, komplizierte PC-Software. Da keine aufwändige Bustechnik verbaut werden muss, sondern alle Geräte über das standardisierte EnOcean Funkprotokoll kommunizieren, ist die Installation besonders einfach und jederzeit nachrüstbar.

Planung, Installation und Inbetriebnahme erfolgen durch Bruck und andere zertifizierte Bruck-Partner. Nach Abschluss der Installation und Inbetriebnahme ist die individuelle Einstellung des Systems durch den Nutzer einfach über die App möglich.

Comfortable home control

Homission is a professional server solution for managing, controlling and automating different operations in the house. With the sophisticated digital system for home automation, you can switch on/off and dim all lights in the house, raise or lower blinds, shutters and screens or specify complete lighting and room scenes and even automate them. All functions can be called up easily using the free app for iPad and iPhone. And if you don't happen to have your phone on hand or don't necessarily want to keep it at arm's length, Homission can be conveniently controlled via radio button.

Homission works with EnOcean, an internationally popular wireless standard, which is optimised for intelligent building automation. Start-up, settings and operation purely via the Homission app on the iPad or iPhone are made possible thanks to additional, complex PC software. Since no complicated bus technology needs to be installed and all devices communicate via the standardised EnOcean wireless protocol, the installation is very simple and can be retrofitted.

Die Vorteile von Homission im Überblick

Licht für jede Situation: Sie möchten für den abendlichen Filmgenuss eine echte Heimkino-Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen? Legen Sie mit wenigen Klicks Ihre ganz persönliche Raumszene an, die immer wieder abgerufen werden kann. So können für das perfekte Heimkino-Erlebnis die zentralen Deckenleuchten gedimmt werden, Stimmungslichter werden zugeschaltet und die Jalousien oder Rollläden werden automatisch heruntergelassen.

Raumszenen automatisieren: Morgens nach dem Aufstehen in ein angenehmes beleuchtetes Bad kommen? Die Terrassenbeleuchtung soll ab einer gewissen Uhrzeit automatisch aktiviert werden, oder nur dann, wenn sich jemand dort aufhält? Mit Homission legen Sie Raumszenen an, die situativ aktiviert werden. Über Sensoren, die Temperatur, Lichteinfall und Anwesenheit erfassen, lassen sich Raumszenen zusätzlich automatisieren.

Komfortabel bedienen: Die Bedienung via App ist intuitiv und leicht zu erlernen, so dass Sie im Handumdrehen Ihre eigenen Raumszenen schaffen können. Die App für iPhone und iPad kann kostenlos heruntergeladen werden. Und wenn Sie nicht mit der App allein steuern möchten, stehen Ihnen batteriefreie, mobile Funktaster zur Verfügung, die sich in Ihre Homission integrieren lassen.

Alle Gewerke zentral steuern: Rüsten Sie Leuchten, Jalousien, Rollläden u.v.m. mit Aktoren aus, um sie mit Homission zu steuern. Leuchten und andere Geräte mit Schuko-Stecker können über EnOcean-fähige Zwischenstecker für die Steckdose in Ihre Homission integriert werden.

Leuchten und mehr aus der Ferne steuern: Über die App haben Sie jederzeit und von überall Zugriff auf Ihre Homission. Sie erhalten eine Statusmeldung für jeden Teilnehmer im System und können bequem vom Bett aus prüfen, ob im Haus noch Licht brennt oder Jalousien nicht heruntergelassen wurden. Auch aus der Ferne können Sie mit Homission Leuchten und andere Gewerke steuern. So können Sie vom Urlaubsort aus Anwesenheit simulieren und ungebetene Gäste fernhalten.

Einfach nachrüsten: Da keine aufwändige Bus-Technik verbaut werden muss, ist die Nachrüstung mit Homission kein Problem. Dies spart Aufwand und Kosten im Vergleich zu Systemen, für die eine separate Steuerleitung verlegt werden muss.

The Homission advantages at a glance

Light for every situation: Looking to create real home theatre atmosphere in your home for evening movie enjoyment? With just a few clicks, you can create your own personal room scenario, which always be accessed later on. In this way, you can create the perfect home theatre experience, the central ceiling lights are dimmed, mood lights are switched on and the blinds or shutters are automatically lowered.

Automating room scenarios: Want to find a pleasantly lit bathroom when you get up in the morning? The patio lighting should only be automatically activated after a certain time, or only when someone is there? With Homission, you create room scenarios that are situationally activated. Sensors that detect temperature, light and presence can also automate room scenarios.

Easy to operate: The operation via app is intuitive and easy to learn, so you can create your own room scenarios in no time. The app for iPhone and iPad is free to download. And if you'd prefer not to just control your lighting with the app alone, you can use the battery-free, mobile wireless pushbutton device, which can be integrated into your Homission.

Central control: Upgrade lights, blinds, shutters and much more with actuators in order to control them with Homission. Lights and other equipment with safety plugs can be integrated via EnOcean-enabled adapter plugs for the sockets in your Homission.

Remotely control lights and more: With this app, you always have access to your Homission from anywhere. You receive a status message for each participant in the system and, for example, can easily check from bed if lights are still on or blinds were not lowered. You can even control Homission lights and other operations from a distance. In this way, for instance, you can simulate your presence at home and keep uninvited guests away while you're on holiday.

Easy upgrades: Since no complicated bus technology has to be installed, retrofitting the Homission is no problem at all. This saves time and costs compared to systems that have to be installed and require a completely separate control setup.



Das obige Schema illustriert das Zusammenspiel der einzelnen Homission- Komponenten. Kernelement ist die Homission Homeserver, der via Netzwerkabel mit dem heimischen WLAN-Router verbunden wird. Über den Router werden die Funksignale der Homission App für Android, iPad & iPhone empfangen und an der Homeserver weitergeleitet. Die App ist leicht zu installieren, intuitiv bedienbar und kostenlos erhältlich im iTunes und Google Play Store.

Zusätzlich zur App stehen Standardtaster, Funktaster und Fernbedienungen zur Verfügung, die batterieelos arbeiten. Der Homeserver gibt die Steuersignale an die Aktoren für Leuchten, Jalousien etc. weiter. Auch Funkensoren lassen sich in Homission integrieren, etwa um Lichtszenen automatisch abzurufen, wenn jemand den Raum betritt. Diese leiten ihre Signale weiter an den Homeserver, der wiederum die gewünschten Leuchten oder Jalousien mittels zuvor definierter Automatismen ansteuert.

Leuchten und andere Gewerke wie Rollläden, Jalousien oder Leinwände werden mit Funk-Aktoren ausgestattet, die über den Homeserver angesteuert werden. Es stehen Schalt-Aktoren, verschiedene Dimm-Aktoren sowie Rollläden-Aktoren zur Verfügung. Leuchten mit Netzstecker, etwa Tisch- oder Stehleuchten, lassen sich über einen Zwischenstecker für die Steckdose ebenfalls problemlos in Homission integrieren.

The above scheme illustrates the interaction between individual Homission components. The core element is the Homission home server, which is connected via network cable to the home wireless router. The radio signals from the Homission app for Android, iPad & iPhone are received and forwarded to the home server. The app is easy to install, intuitive to use and available for free in iTunes and the Google Play Store.


In addition to the app, there are also standard buttons, radio buttons and remote controls available that work without batteries. The home server transmits the control signals to the actuators for lights, blinds, etc. Also, wireless sensors can be integrated in Homission in order to automatically retrieve lighting scenarios when someone enters the room. These pass their signals along to the home server, which in turn controls the desired lighting or blinds using the previously defined automatism. Lights and other functions such as shutters, blinds or screens are equipped with wireless actuators, which are controlled via the home server. Switch actuators, various dimming actuators and roller shutter actuators are available.

HOMISSION – NEUE LEBENSQUALITÄT MIT INTELLIGENTEM LICHT

HOMISSION – NEW QUALITY OF LIFE WITH INTELLIGENT LIGHT



HOME-SERVER ENOCEAN*




 Netzleitung und LAN-Leitung im Lieferumfang enthalten
 Mains cable and LAN cable included in scope of delivery
 Geeignet zur Wandmontage
 suitable for wall mounting



890002
 35
 Ø150

Home-Server EnOcean Inbetriebnahme EnOcean Home-Server Start-up 890000	Inbetriebnahme pro Sensor Sensor activation 890010
Inbetriebnahme pro Aktor Actuator Activation 890012	Fahrtkosten pro km Transportation Expenses per km 890013

AKTOREN ACTUATORS ENOCEAN * ZWISCHENSTECKER SCHALTBAR ADAPTER SWITCHABLE




 37 | 33 | 56 | 113
 230V | 0-3200W
 Für Schutzkontaktsteckdose
 For earthed socket



890057ws

DIMMAKTOR KONSTANTSTROM CONSTANT CURRENT DIM ACTUATOR UP



 45 | 33
 max. 36V | max. 30W
 Zum Einbau in UP-Dosen und Abzweigkästen.
 Es kann ein zusätzlicher Taster angeschlossen werden.
 For installation in UP-mounted boxes and junction boxes.
 Additional key buttons may be connected.



890051
 Zur Verwendung in Schalterdosen oder Abzweigkästen. Es kann ein zusätzlicher Taster angeschlossen werden.
 For use with outlet sockets or junction boxes. Additional key buttons may be connected.

DIMMAKTOR LED RGBW ACTUATOR DIM LED RGBW




 232 | 31 | 46
 max. 36V
 PWM-Dimmung f. 4 Kanäle je 2A, für Spannungsquelle 12-36V
 PWM-dimming for 4 Channels each 2A, Voltage supply 12-36V needed



890054

DIMMAKTOR LED ACTUATOR DIM LED




 45 | 33
 max. 36V | max. 144W
 PWM-Dimmung max. 4A für Spannungsquelle 12-36V UP
 PWM-dimming max.4A, Voltage supply 12-36V needed



890050

STROMSTOSSRELAIS 2-KANAL 2 CHANNEL SURGE SWITCHING ACTUATOR




 45 | 33
 230V | max. 300W



04 890062

DIMMAKTOR UNIVERSAL UNIVERSAL DIM ACTUATOR




 45 | 33
 230V | max. 300W
 LC



04 890065

ROLLADENAKTOR SHUTTER ACTUATOR




 45 | 18
 230V | max. 1000W



04 890066

STROMSTOSS-SCHLAKTOR SURGE SWITCHING ACTUATOR



 45 | 18
 230V

Zur Verwendung in Schalterdosen oder Abzweigkästen. Es kann ein zusätzlicher Taster angeschlossen werden.
 For use with outlet sockets or junction boxes. Additional key buttons may be connected.



N 890067

*VERFÜGBAR NUR BEI AUSGEWÄHLTEN EINZELHÄNDLERN. FÜR DIESE PRODUKTE GELTEN GESONDERTE KONDITIONEN.
 * AVAILABLE ONLY AT SELECTED RETAILERS. FOR THESE PRODUCTS SPECIAL CONDITIONS APPLY.



CAPTEURS SENSORS ENOCEAN *

PRÄSENZ-, HELLGHEIT-, TEMPERATUR-KOMBISENSOR PRESENCE-BRIGHTNESS-TEMPERATURE COMBINATION SENSOR




Batteriebetrieb, keine Anschlußleitung notwendig
 Battery operated, no cable necessary




890076ws

BEDIENUNG APPLIANCE ENOCEAN *

FUNK SENDEMODUL 2-KANAL UP 2-CHANNEL TRANSMISSION MODULE




Zur Verwendung in Schalterdosen.
 Zum Anschluss von 2 externen Tastern,
 die damit Funktelegramme senden können.
 For use in switch boxes.
 To connect 2 external buttons,
 which allows you to send radio messages.



890080


FUNKTASTER A 2-/4-KANAL RADIO A 2-/4 CHANNEL PUSHBUTTON




890085ws

AKTOREN ACTUATORS ENOCEAN *

FUNK-ANTENNENMODUL REG RADIO ANTENNA MODULE REG



Empfangs-/ Sendemodul, Reiheneinbaugerät, 2 Teilungseinheiten
 Receive/transmit module, Modular device, 2 pitches
 für max. 126 Kanäle
 for max. 126 channel




890100

SCHALTRELAIS ROLLADEN ELEKTROVERTEILUNG RELAY SHUTTER POWER DISTRIBUTION



Reiheneinbaugerät, 1 Teilungseinheit.
 Modular device, 1 pitch.
 Für 890100 Funkantennenmodul REG
 For 890100 Transmission Module REG




890103

DIMMER 400W ELEKTROVERTEILUNG DIMMER 400W POWER DISTRIBUTION



Reiheneinbaugerät, 1 Teilungseinheit.
 Modular device, 1 pitch.
 Für 890100 Funkantennenmodul REG
 For 890100 Transmission Module REG




890104

DIMMER 800W ELEKTROVERTEILUNG DIMMER 800W POWER DISTRIBUTION



Reiheneinbaugerät, 2 Teilungseinheiten.
 Modular device, 2 pitches
 Für 890100 Funkantennenmodul REG
 For 890100 Transmission Module REG



890105

STROMSTOSSRELAIS SURGE SWITCHING ACTUATOR



max. 2000W 230V



04 890060

DIMMAKTOR I-10V DIM ACTUATOR I-10V





230V



04 890061

PENDELLEUCHTEN
PENDANT LUMINAIRES





LED



BLOP LED AC PD S Design: Dirk Wortmeyer

- 09 101119ch
- 09 101119mcgy
- 09 101119ws
- 09 101119sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
	Option 3000K	Option casambi
Option enocean	Option casambi	



Hochvolt LED
Mains Voltage LED





LED



CANTARA GLAS 190 DOWN LED PD S Design: BRUCK

101043ch	B G
101043mcgy	B G
101043ws	B G
101043sw	B G
101046ch	W
101046mcgy	W
101046ws	W
101046sw	W
101045ch	B SI
101045mcgy	B SI
101045ws	B SI
101045sw	B SI
101042ch	W G
101042mcgy	W G
101042ws	W G
101042sw	W G
101044ch	W SI
101044mcgy	W SI
101044ws	W SI
101044sw	W SI
101040mcgy	W
101040ch	W
101040ws	W
101040sw	W

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 15W	EEC A	PRi 230V
	Option 3000K	
Option dim warm	Option enocean	Option casambi

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Luminaires in chrome with white canopy
Option EO bedingt immer 160mm Baldachin
Option EO requires the canopy 160mm

LED



CANTARA GLAS 190 DOWN AC LED PD S Design: BRUCK

101233ch	B G
101233mcgy	B G
101233ws	B G
101233sw	B G
101236ch	W
101236mcgy	W
101236ws	W
101236sw	W
101235ch	B SI
101235mcgy	B SI
101235ws	B SI
101235sw	B SI
101232ch	W G
101232mcgy	W G
101232ws	W G
101232sw	W G
101234ch	W SI
101234mcgy	W SI
101234ws	W SI
101234sw	W SI
101230ch	W
101230mcgy	W
101230ws	W
101230sw	W

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A+	PRi 230V
	Option 3000K	
Option casambi		

Hochvolt LED
Mains Voltage LED





LED



CANTARA GLAS 300 DOWN LED PD S Design: BRUCK

101053ch	B G
101053mcgy	B G
101053ws	B G
101053sw	B G
101056ch	B W
101056mcgy	B W
101056ws	B W
101056sw	B W
101055ch	B SI
101055mcgy	B SI
101055ws	B SI
101055sw	B SI
101052ch	W G
101052mcgy	W G
101052ws	W G
101052sw	W G
101054ch	W SI
101054mcgy	W SI
101054ws	W SI
101054sw	W SI
101050ch	W
101050mcgy	W
101050ws	W
101050sw	W

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 15W	EEC A	PRi 230V
	Option 3000K	
Option dim warm	Option enocean	Option casambi

LED



CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC PD S Design: BRUCK

101253ch	B G
101253mcgy	B G
101253ws	B G
101253sw	B G
101256ch	B W
101256mcgy	B W
101256ws	B W
101256sw	B W
101255ch	B SI
101255mcgy	B SI
101255ws	B SI
101255sw	B SI
101252ch	W G
101252mcgy	W G
101252ws	W G
101252sw	W G
101254ch	W SI
101254mcgy	W SI
101254ws	W SI
101254sw	W SI
101250ch	W
101250mcgy	W
101250ws	W
101250sw	W

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A+	PRi 230V
	Option 3000K	
Option casambi		

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version chrome with white canopy
Option EO bedingt immer 160mm Baldachin
Option EO requires the canopy 160mm

Hochvolt LED
Mains Voltage LED






HALO



CANTARA GLAS 190 DOWN S Design: BRUCK

- 100020ch B G
- 100020mcgy B G
- 100026ch W
- 100026mcgy W
- 100021ch B SI
- 100021mcgy B SI
- 100022ch W G
- 100022mcgy W G
- 100023ch W SI
- 100023mcgy W SI
- 100024ch W
- 100024mcgy W







LED

EUCLID PD S Design: Dirk Wortmeyer

100875ch

100875mcgy

100875ws

100875sw

2700K	min 1100 lm	CRI 97
LED 15W	EEC A+	PRi 230V
	85°	Option 3000K
Option dim warm	Option enocean	Option casambi

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version chrome with white canopy
Option EO bedingt immer 160mm Baldachin
Option EO requires the canopy 160mm

LED

EUCLID AC PD S Design: Dirk Wortmeyer

101110ch

101110mcgy


101110ws


101110sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A+	PRi 230V
	85°	Option 3000K
		Option casambi

Hochvolt LED
Mains Voltage LED

46 bruck.de Fox Design AB Telefonplan +46 84408540, info@foxdesign.se, www.foxdesign.se





LED

HORIZON 1200 PD Design: BRUCK

- 100574ws
- 100574pl
- 06 100574mg

2700K	min. 1500 lm	CRI 90
LED 24 W	EEC A	PRi 230 V

Option
casambi

HORIZON 1600 PD Design: BRUCK

- 100578ws
- 100578pl
- 06 100578mg

2700K	min. 2200 lm	CRI 90
max. 30 W	EEC A	PRi 230 V

Option
casambi



LED ENOCEAN

HORIZON 1200 TUNABLE WHITE Design: BRUCK

- 100575ws
- 100575pl
- 06 100575mg

2000- 4000K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 24 W	EEC A	PRi 230 V

4000k - 2000k
4000k - 2000k

HORIZON 1600 TUNABLE WHITE Design: BRUCK

- 100577ws
- 100577pl
- 06 100577mg

2000- 4000K	min. 2200 lm	CRI 90
max. 30 W	EEC A	PRi 230 V

4000k - 2000k
4000k - 2000k







LED





JACK CANTO DOWN LED PD S Design: Achim Bredin

- 101106ch
- 101106mcgy

2700K	min. 800lm	CRI 90
LED 10W	EEC A*	PRi 230V
	Option 3000K	
Option dim warm	Option enocean	Option casambi

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Chrome version with white canopy
Option EO bedingt immer 160mm Baldachin
Option EO requires the canopy 160mm





LED



SILVA NEO 110 DOWN LED PD S Design: BRUCK

101081ch	OY
101081mcgy	OY
101082ch	BM
101082mcgy	BM
101083ch	SM
101083mcgy	SM
101084ch	CL
101084mcgy	CL
101085ch	W
101085mcgy	W

2700K	min. 800lm	CRI 90
LED 10W	EEC A*	PRi 230V
DC		Option 3000K
Option dim warm	Option enocean	Option casambi

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version chrome with white canopy
Option EO bedingt immer 160mm Baldachin
Option EO requires the canopy 160mm







LED



SILVA NEO 160 DOWN LED PD S Design: BRUCK

- 101095ch B G
- 101095mcgy B G
- 101097ch B SI
- 101097mcgy B SI
- 101094ch W G
- 101094mcgy W G
- 101096ch W SI
- 101096mcgy W SI
- 101091ch SM
- 101091mcgy SM
- 101092ch CL
- 101092mcgy CL
- 101093ch W
- 101093mcgy W

2700K	min. 800lm	CRI 90
LED 10W	EEC A*	PRi 230V
Option dim warm	Option enocean	Option casambi

Option EO bedingt immer 160mm Baldachin
Option EO requires the canopy 160mm

Leuchten in Chrom mit weißem Baldachin
Version chrome with white canopy

LED



SILVA NEO 160 DOWN LED AC S Design: BRUCK

- 04 101111ch B G
- 04 101111mcgy B G
- 04 101111ws B G
- 04 101111sw B G
- 04 101112ch B SI
- 04 101112mcgy B SI
- 04 101112ws B SI
- 04 101112sw B SI
- 04 101113ch W G
- 04 101113mcgy W G
- 04 101113ws W G
- 04 101113sw W G
- 04 101114ch W SI
- 04 101114mcgy W SI
- 04 101114ws W SI
- 04 101114sw W SI

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
Option 3000K		
Option casambi		

Hochvolt LED
Mains Voltage LED








HALO

SILVA DOWN 110 S Design: BRUCK

- | | |
|------------|----|
| 100150ch | OY |
| 100150mcgy | OY |
| 100158ch | BM |
| 100158mcgy | BM |
| 100153ch | SM |
| 100153mcgy | SM |
| 100156ch | CL |
| 100156mcgy | CL |
| 100160ch | W |
| 100160mcgy | W |






HALO



SILVA DOWN 160 S Design: BRUCK

- 100165ch **B G**
- 100165mcgy **B G**
- 100166ch **B SI**
- 100166mcgy **B SI**
- 100167ch **W G**
- 100167mcgy **W G**
- 100168ch **W SI**
- 100168mcgy **W SI**
- 100164ch **SM**
- 100164mcgy **SM**
- 100162ch **CL**
- 100162mcgy **CL**
- 100161ch **W**
- 100161mcgy **W**





LED

STAR DOWN 55 LED PD S

Design: BRUCK

101108ch

101108mcgy

101108ws

101108sw

2700K

LED 15W

Option dim warm

min 1250 lm

EEC A

Option enocean

CRI 97

PRi 230V

Option 3000K

Option DC

Option 60°

Option casambi

Ø130

LED

STAR DOWN 55 LED AC PD S

Design: BRUCK

101109ch

101109mcgy

101109ws

101109sw

2700K

LED 12W

Option casambi

min. 950lm

EEC A

Option 3000K

CRI 90

PRi 230V

Option 100°

Option 100°

Option casambi

Ø82

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin

Version chrome with white canopy


Option EO bedingt immer 160mm Baldachin

Option EO requires the canopy 160mm

Hochvolt LED

Mains Voltage LED

58 bruck.de Fox Design AB Telefonplan +46 84408540, info@foxdesign.se, www.foxdesign.se



HALO



Ø82

STAR DOWN 55 S Design: BRUCK

100102ch 
100102mcgy 

GU 10	Pri 230V	max. 42W
EEC D-A+		
		





LED



STAR DOWN 35 LED PD S Design: BRUCK

- 101107ch 
- 101107mcgy 
- 101107ws 
- 101107sw 

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 15W	EEC A	PRi 230V
		
 DC	 100°	Option 3000K
Option dim warm 	Option enocean 	Option casambi 



Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Luminaires in chrome with white canopy
Option EO bedingt immer 160mm Baldachin
Option EO requires the canopy 160mm



LED

TRANSPARENCY 2 PHASENDIMMUNG Design: BRUCK

100541pl



2700K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 24 W	EEC A	PRI 230V

Option
casambi

LED ENOCEAN

TRANSPARENCY 2 TUNABLE WHITE Design: BRUCK

100542pl



2000k - 4000k
2000k - 4000k



2000- 4000K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 24 W	EEC A+	PRI 230V



LED



TUBUS DOWN AC S SET I500 Design: Dirk Wortmeyer

09 101280ch

Hochvolt LED
Mains Voltage LED
Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

2200-3000K	min. 2400 lm	CRI 90
LED 32W	EEC A+	PRi 230V

Option

casambi

TUBUS DOWN AC S SET II60 Design: Dirk Wortmeyer


09 101281ch

Hochvolt LED
Mains Voltage LED
Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K


2200-3000K	min 1800 lm	CRI 90
LED 24 W	EEC A+	PRi 230V

Option

casambi







LED



TUBUS DOWN AC ELEMENT 1500 Design: Dirk Wortmeyer

09 101282ch



Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

Hochvolt LED
Mains Voltage LED

2200-3000K	min. 2400 lm	CRI 90
LED 32W	EEC A*	PRI 230V

TUBUS DOWN AC ELEMENT 1160 Design: Dirk Wortmeyer

09 101283ch



Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

Hochvolt LED
Mains Voltage LED

2200-3000K	min. 1800 lm	CRI 90
LED 24 W	EEC A*	PRI 230V

VERBINDER CONNECTOR

09 101284ch



EINSP. END INKL. BALDACHIN POWER FEED END INCL. CANOPY

09 101285ch



EINSP. MITTE INKL. BALDACHIN POWER FEED MID INCL. CANOPY

09 101286ch





KABELUMLENKER CABLE REROUTER

09 101287ch





DECKENEINBAU- UND AUFBAULEUCHTEN
RECESSED CEILING AND CEILING LUMINAIRES





LED

ASTA C Design: Dirk Wortmeyer

- 05 100877ch
- 05 100877mcgy
- 05 100877ws
- 05 100877sw

2700K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 26W	EEC A*	PRi 230V
Option 3000K		

ASTA DIFFUS C Design: Dirk Wortmeyer

- 06 100879ch
- 06 100879mcgy
- 06 100879ws
- 06 100879sw


2700K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 26W	EEC A*	PRi 230V
Option 3000K		


ASTA WALLWASHER C Design: Dirk Wortmeyer

- 09 100878ch
- 09 100878mcgy
- 09 100878ws
- 09 100878sw

2700K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 26W	EEC A*	PRi 230V
Option 3000K		

Hochvolt LED
Mains Voltage LED
Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
Surface mounted light without recessed Elements







Ø105
ws

LED

ALPHA SPOT RD 30°


155103ws ☐

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.


157843

240

2700K	min. 800lm	CRI 90
LED 12W	EEC A ⁺	700 mA
		
	Option 3000K	
Option 		







LED

CANTARA GLAS 190 DOWN LED PD C Design: BRUCK

101023ws	
101026ws	
101025ws	
101022ws	
101024ws	
101020ws	

2700K	min. 1200 lm	CRI 97
LED 15W	EEC A	PrI 230V
		
		Option 3000K
Option dim warm		Option casambi

HALO

CANTARA GLAS 190 DOWN C Design: BRUCK

100040ws	B G
100046ws	B W
100041ws	B SI
100042ws	W G
100043ws	W SI
100044ws	W

G9	PRI 230V	max 48W
EEC D-A+		
 LC		




LED

CANTARA GLAS DOWN LED 300 PD C Design: BRUCK

- 101033ws **B G**
- 101036ws **B W**
- 101035ws **B SI**
- 101032ws **W G**
- 101034ws **W SI**
- 101030ws **W**

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 15W	EEC A	PRI 230 V
	 C	
 DC	Option 3000K	
Option dim warm 	Option cosambi 	





LED

CRANNY SPOT LED MONO PD C Design: Clemens Tropp

100935ch		2700K	min 1100 lm	CRI 97
100935mcgy		LED 13W	EEC A-A*	PRi 230V
100935ws				
100935sw				Option 3000K
		Option dim warm		Option casambi

HALO


CRANNY SPOT MONO C Design: Clemens Tropp

100901ch		GU 5,3	PRi 230V	max 50W
100901mcgy		EEC D-A*		
100901ws				
100901sw				

Nicht geeignet für LED-Leuchtmittel mit einer Gesamtlänge von > 45mm
Not suitable for LED lamps with a total length of > 45mm







LED

CRANNY SPOT LED DUO PD C Design: Clemens Tropp

- 100936ch
- 100936mcgy
- 100936ws
- 100936sw

2700K	min. 2200 lm	CRI 97
LED 2x13W	EEC A-A*	PRi 230V
		Option 3000K
Option dim2warm		

Für dim2warm doppelter Aufpreis
For dim2warm double extra charge

HALO

CRANNY SPOT DUO C Design: Clemens Tropp

- 100903ch
- 100903mcgy
- 100903ws
- 100903sw

GU 5,3	PRi 230V	max. 2x 35W
EEC D-A*		

Nicht geeignet für LED-Leuchtmittel mit einer Gesamtlänge von > 45mm
Not suitable for LED lamps with a total length of > 45mm





LED

CRANNY SPOT LED MONO PD R Design: Clemens Tropp


- 100937ch
- 100937mcgy
- 100937ws
- 100937sw

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 13W	EEC A+	350 mA
		Option 3000K
Option dim2warm		Option casambi

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

157842

240



LED

CRANNY SPOT LED DUO PD R Design: Clemens Tropp

- 100938ch
- 100938mcgy
- 100938ws
- 100938sw


2700K	min 2500 lm	CRI 97
LED 2x13W	EEC A+	350 mA
		Option 3000K
Option dim2warm		Option casambi

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

157842

Doppelter Aufpreis für dim2warm
For dim2warm double extra charge

240







LED

CRANNY SPOT LED ROUND PD C Design: BRUCK

100945ch		2700K	min 1100 lm	CRI 97
100945mcgy		LED 11W	EEC A*	PRi 230V
100945ws				
100945sw				Option 3000K
		Option dim warm 		





LED

CRANNY SPOT LED ROUND PD R Design: BRUCK

- 100946ch**
100946mcgy
100946ws
100946sw

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 13W	EEC A*	350 mA
	Option 3000K	
Option dim warm	Option casambi	

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

157842





LED

EUCLID MIN AC PD C Design: Dirk Wortmeyer

- 100876ch 
- 100876mcgy 
- 100876ws 
- 100876sw 

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
		
	Option 3000K	



Informationen zu einem passenden Dimmer finden Sie bei www.bruck.de, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen.
Information about suitable dimmers can be found at www.bruckinternational.com if you search for article code
Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
Surface mounted light without recessed Elements
Hochvolt LED
Mains Voltage LED





LED


EUCLID PD C Design: Dirk Wortmeyer


- 100872ch 
- 100872mcgy 
- 100872ws 
- 100872sw 

2700K	min. 1300 lm	CRI 97
LED 15W	EEC A*	PRi 230V
		
		
Option dim warm	Option casambi	Option 3000K



Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
Surface mounted light without recessed Elements





Good Design Award
Chicago Athenaeum

LED

EUCLID 3D R Design: Dirk Wortmeyer

100874ws ☐

2700K	min. 1300 lm	CRI 97
LED 13W	EEC A+	350 mA
	DIM	
	Option 3000K	
Option dim warm	Option casambi	



Deckeneinbau
Recessed
Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.
157842



LED


EUCLID R Design: Dirk Wortmeyer

- 100873ch 
- 100873mcgy 
- 100873ws 
- 100873sw 

2700K	min. 1300 lm	CRI 97
LED 13W	EEC A*	350 mA
		
		Option 3000K
Option dim warm 	Option casambi 	



Deckeneinbau
Recessed
Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.
157842



LED


EUCLID 3D AC C Design: Dirk Wortmeyer

- 09 100871ch
- 09 100871mcgy
- 09 100871ws
- 09 100871sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
	Option 3000K	

Hochvolt LED
Mains Voltage LED
Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
Surface mounted luminaire without recessed elements







LED

SILVA DOWN LED 85 C-R Design: BRUCK

100050ch	OY
100050mcgy	OY
100056ch	CL
100056mcgy	CL

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 13W	EEC A*	350 mA
Option dim warm	Option casambi	



Deckeneinbau
Recessed

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

157842




HALO

SILVA DOWN 110 C Design: BRUCK

100301ch	OY
100301mcgy	OY
100304ch	SM
100304mcgy	SM
100307ch	CL
100307mcgy	CL
100308ch	W
100308mcgy	W

G9	PRI 230V	max 48W
EEC D-A*		
 L C		



Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau

Surface mounted light without recessed Elements

Auf Anfrage ist die Leuchte auch mit Glas Ø 160 mm erhältlich.

On demand this luminaire is also available with glass Ø 160 mm.



LED

OPTO AC C Design: Dirk Wortmeyer

09 100810

MS


09 100811

VA

09 100812

W



2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
	75°	Option 3000K
Option dim warm		



Hochvolt LED
Mains Voltage LED
Aufbauleuchte ohne Deckeneinbau
Surface mounted luminaire without recessed elements




STRAHLER
SPOTLIGHTS





SET SILVA SPOT 85 E-POINT 55 C
E-POINT 55 C




SET SILVA SPOT 85 E-POINT 55 C
E-POINT DUO 150 C

HALO

SET SILVA SPOT 85 E-POINT 55 C
E-POINT 55 C


120014ch OY
120014mcgy OY



SET SILVA SPOT 85, E-POINT DUO 150 C
E-POINT DUO 150 C

120207ch OY
120207mcgy OY






HALO

STAR CLAREO SPOT MONO C Design: Achim Bredin

100283ch 
100283mcgy 



STAR CLAREO SPOT DUO C Design: Achim Bredin

100285ch 
100285mcgy 

STAR CLAREO SPOT TRIO C Design: Achim Bredin

100287ch 
100287mcgy 






HALO

STAR CLAREO SPOT RD C

- 100280ch 
- 100280mcgy 
- 100280ws 

GU 10	PRI 230 V	max. 42 W
EEC D-A*		
		





HALO

STAR CLAREO SPOT QR III MONO C Design: BRUCK

100284ch 
100284mcgy 

GU 10	PRI 230 V	max. 75 W
EEC D - A ⁺		
		

STAR CLAREO SPOT QR III DUO C Design: BRUCK

100286ch 
100286mcgy 

STARCLAREO SPOT QR III TRIO C Design: BRUCK

100288ch 
100288mcgy 



LED

STAR SPOT LED AC C Design: BRUCK



100295ch 
100295mcgy 
100295ws 
100295sw 


2700K	min. 630lm	CRI 90
LED 8 W	EEC A ⁺	PRI 230 V
		
	Option 3000K	



fokussierbar
focussable

WANDLEUCHTEN
WALL LUMINAIRES





LED

CRANNY LED PD W Design: BRUCK

- 100950ch
- 100950mcgy
- 100950ws
- 100950sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A	PRi 230V
	C	
	Option 3000K	
120°	Option casambi	



Hochvolt LED
Mains voltage LED





LEDRA SPOT 400 FLEX W



LEDRA SPOT 400 FLEX 68 R

LED

LEDRA SPOT 400 FLEX W Design: BRUCK

100860ch 
100860mcgy 

2700K	min 210 lm	CRI 85
LED 4 W	EEC A	PRI 95- 265V
		
		



LEDRA SPOT 400 FLEX 68 R Design: BRUCK

100862ch 
100862mcgy 



zur Verwendung mit Standardgerätedosen für Fräsloch; Ø 68 mm und einer Mindesteinbautiefe von 47 mm. Standardgerätedose nicht im Lieferumfang enthalten
for use with standard device sockets for a 68 mm milled hole and a minimum installation depth of 47 mm. Standard device socket not included in the scope of delivery





LED

SCOBO UP & DOWN LED PD W Design: BRUCK

- 100621mg
- 100621pl
- 100621ws
- 100621sw

2700K	min 1250 lm	CRI 90
LED 15W	EEC A*	PRi 230V
DC	C	
Option dim warm	Option 3000K	Option casambi


HALO


SCOBO UP & DOWN W

- 100600pl
- 100610mg

GY 6,35	PRi 230V	ECO max. 50 W
EEC C-A*		
LC	AC	







LED

SCOBO UP & DOWN DICRO LED PD W Design: BRUCK

- 100681pl oy
- 100681mg oy
- 100682pl bm
- 100682mg bm

2700K	min 1250 lm	CRI 90
LED 15W	EEC A+	PRi 230V
	Option 3000K	Option casambi
Option dim2 warm		





LED



SCOBO DOWN LED PD W Design: BRUCK

- 100693pl 
- 100693mg 
- 100693ws 
- 100693sw 

2700K	min 1250 lm	CRI 90
LED 15 W	EEC A+	PRi 230 V
		
	Option 3000K	
Option dim warm	Option casambi	



STECKERLEUCHTEN PENDEL UND STRAHLER
POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS AND SPOTS



STECKERLEUCHTEN PENDEL UND STRAHLER

POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS AND SPOTS

Das Prinzip der Steckerleuchten

Drehen, stecken, fertig - so einfach lassen sich die Steckerleuchten von BRUCK montieren und demontieren. Besonderes Merkmal sind die beiden speziellen BRUCK-Stecker - der bewährte 12 V Stecker für brillante 12 V Halogenleuchten und der neue 350 mA LED-Stecker für dimmbare LED-Leuchten. Die Stecker lassen sich jeweils an die dafür vorgesehenen BRUCK-Steckkontakte E-POINTS, EnOcean-POINTS bzw. LED-POINTS 350 mA anschließen. Mittels Adapter können zudem die Steckerleuchten an allen BRUCK-Schienen und Seilsystemen betrieben werden. Durch den modularen Aufbau passt sich das System so schnell und einfach an die unterschiedlichen bzw. sich ändernden Beleuchtungsanforderungen an. Die große Auswahl an Steckerleuchten und den passenden Lichtsystemen eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

The Plug-in Luminaire Principle

Plug-in, twist, done! That's how easy it is to install and de-install BRUCK plug-in luminaires. A special feature is the two special BRUCK connectors - the tried and trusted 12 V connector for brilliant 12 V halogen luminaires and the new 350 mA connector for dimmable LED luminaires. The plugs can be connected to the relevant specific BRUCK plug-in contact E-POINTS, EnOcean-POINTS or LED-POINTS 350 mA. Also, it is possible to operate the point luminaires on all BRUCK track and cable systems. Due to the modular construction the system can be rapidly and easily modified to suit different and/or changing lighting requirements. The large selection of connector luminaires and the matching lighting systems will give you access to almost unlimited design possibilities.

Das neue 350 mA LED-Steckkontakt-system, optimiert zum Dimmen von LED-Leuchten

Die Ansprüche seiner Kunden stets im Auge, hat BRUCK einen neuen 350 mA LED-Stecker entwickelt. Dies ist eine BRUCK-Schnittstelle, die auf den optimalen Betrieb von LED-Leuchten ausgelegt ist. So wird zukünftig das professionelle Dimmen ermöglicht, da die Betriebsgeräte auf diese für LEDs optimierte Schnittstelle ausgerichtet werden können. Dank der 350 mA LED-Schnittstelle bleiben die Leuchten kompakt, da nur die LEDs in die Leuchte integriert werden müssen; weitere Betriebsgeräte sind nicht notwendig. Die Trennung des Betriebsgerätes von der heiß werdenden LED, steigert die Lebensdauer der Betriebsgeräte. So gibt BRUCK seinen Kunden eine professionelle und nachhaltige LED-Lösung an die Hand, die modular aufgebaut ist (siehe Abschnitt „Leuchten einfach austauschbar“).

The new 350 mA LED plug system, optimized for dimming LED luminaires

With the needs of its customers always in mind, BRUCK has developed a new 350 mA LED plug. This is a BRUCK interface, designed for the optimum operation of LED luminaires. This will allow professional dimming in future because the control units can be aligned with this LED-optimized interface. Thanks to the 350 mA LED interface, the luminaires remain compact because only the LED have to be integrated into the lighting system and additional control units are not necessary. The life of the control unit is extended by separating it from the LED as it heats up. In this way, BRUCK provides its customers with a professional and sustainable LED solution in modular form (see section on „Easy-to-change lights“).

LED 350 mA STECKERLEUCHTEN / LED 350 mA POINT LUMINAIRES



350 mA STECK-KONTAKT
350 mA PLUG CONTACT



350 mA STECKER
350 mA JACK



LED 350 mA

GEEIGNET FÜR FOLGENDE LEUCHTENTYPEN
SUITABLE FOR THE FOLLOWING TYPES OF LUMINAIRES

350 mA PD LED-POINT


📖 155

350 mA EO LED-POINT

📖 154


DUOLARE

📖 170



ADAPTER LED-DLR

📖 174



Leuchten einfach austauschbar

Easy-to-change luminaires

Da es sich sowohl beim neuen 350 mA LED-Stecker wie auch den bewährten 12 V-Stecker um eine BRUCK-Standard-schnittstelle handelt, können Leuchten ganz einfach nachträglich montiert bzw. ausgetauscht werden. Sie installieren zunächst alle Betriebsgeräte mit der Steckbuchse. Wenn der Einbau abgeschlossen ist, suchen Sie die Leuchten aus, die Ihnen gefallen. Die nachträgliche Montage der Steckerleuchten ist kinderleicht und so auch ohne fachliche Hilfe möglich: drehen, stecken, fertig. Durch die einfache Handhabung ist auch die Reinigung der Leuchte jederzeit problemlos möglich. Steht Ihnen der Sinn nach einem Tapetenwechsel? Dann wechseln Sie die Leuchten einfach aus, die Betriebsgeräte können Sie weiter nutzen.

As both the new 350 mA LED plug and the tried-and-tested 12 V plug are standard BRUCK interfaces, luminaires can easily be retrofitted or replaced. First connect all the control units to the socket. When the installation is complete, select the luminaires that you like. The subsequent installation of the jack luminaires is very easy and can be done without professional help - simply twist, plug in and it's ready. This simple handling means that it is always easy to clean the luminaire. Feel like a change? Then simply change the luminaire, you can use the same control units.

12V STECKERLEUCHTEN / 12V POINT LUMINAIRES



12V STECK-KONTAKT
12V PLUG
CONTACT



12V STECKER
12V JACK

12V



GEEIGNET FÜR FOLGENDE LEUCHTENTYPEN
SUITABLE FOR THE FOLLOWING TYPES OF LUMINAIRES

12V E-POINT
159

DUOLARE (DLR)
170

VIA
211

HIGH-LINE (HLI)
223



ADAPTER PNT-DLR
174



ADAPTER VIA
219



ADAPTER HLI
230

LED-SYSTEMLEUCHTEN
LED SYSTEM LUMINAIRES





LED STECKERLEUCHTEN

LED POINT LUMINAIRES


STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS




STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS



STECKERLEUCHTEN STRAHLER POINT LUMINAIRES SPOTS





POINT STECKKONTAKTSYSTEM POINT PLUG CONTACT SYSTEM

POINT LED 350 mA STECKKONTAKTSYSTEM POINT LED 350 mA PLUG CONTACT SYSTEM



POINT LED 350 mA STECKKONTAKTSYSTEM POINT LED 350 mA PLUG CONTACT SYSTEM







STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

CANTARA GLAS 190



LED

CANTARA GLAS 190 DOWN LED 350MA PNT Design: BRUCK

221082ch	B G	2700K	min 1250 lm	CRI 97
221082mcgy	B G	LED	EEC	
N 221082ws	B G	13W	A+	
N 221082sw	B G			
221086ch	B W			
221086mcgy	B W			
N 221086ws	B W			
N 221086sw	B W			
221083ch	B SI			
221083mcgy	B SI			
N 221083ws	B SI			
N 221083sw	B SI			
221084ch	W G			
221084mcgy	W G			
N 221084ws	W G			
N 221084sw	W G			
221085ch	W SI			
221085mcgy	W SI			
N 221085ws	W SI			
N 221085sw	W SI			
221080ch	W			
221080mcgy	W			
N 221080ws	W			
N 221080sw	W			

HALO 12V

CANTARA GLAS 190 DOWN PNT Design: BRUCK

220092ch	B G	GY 6,35	max. 12 V	max 50 W
220092mcgy	B G			
220098ch	B W	EEC D-B		
220098mcgy	B W			
220093ch	B SI			
220093mcgy	B SI			
220094ch	W G			
220094mcgy	W G			
220095ch	W SI			
220095mcgy	W SI			
220096ch	W			
220096mcgy	W			

BEISPIELKOMBINATION - PHASENDIMMBAR - SCHWARZ/GOLD/CHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - BLACK/GOLD/CHROME



LED

CANTARA GLAS I90 DOWN LED 350 mA PNT Design: BRUCK

221082ch 

LED-POINT 350 mA PD TRIO 550 C

159133ch 



BEISPIELKOMBINATION - ENOCEAN-FUNK - WEISS/MATTCHROM
SAMPLE COMBINATION - ENOCEAN RADIO - WHITE/MATT CHROME



LED

CANTARA GLAS I90 DOWN LED 350 mA PNT Design: BRUCK

221080mcgy 


LED-POINT 350 mA EO QUARTA 500 C

159084mcgy 



STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

CANTARA GLAS 300




LED

CANTARA GLAS 300 DOWN LED PNT Design: BRUCK

221073ch	B G
221073mcgy	B G
221076ch	W
221076mcgy	W
221075ch	B SI
221075mcgy	B SI
221072ch	W G
221072mcgy	W G
221074ch	W SI
221074mcgy	W SI
221070ch	W
221070mcgy	W

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 12W	EEC A	
	Option 3000K	
Option dim warm		







STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

EUCLID



LED

EUCLID LED PNT Design: Dirk Wortmeyer

- 221025ch
- 221025mcgy
- 221025ws
- 221025sw

2700K	min. 1300 lm	CRI 97
LED 12W	EEC A ⁺	
		Option 3000K
Option dim. warm		







STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

JACK CANTO



LED

JACK CANTO DOWN LED PNT

Design: Achim Bredin

221095ch ☐ CL
221095mcgy ☐ CL

2700K	min. 800lm	CRI 90
LED 8 W	EEC A ⁺	
	 DIM	
 350 mA	Option 3000K	
Option dim warm		

HALO 12V

JACK CANTO DOWN PNT

Design: Achim Bredin

220945ch ☐ CL
220945mcgy ☐ CL


GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		





STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

SILVA NEO 110



LED

SILVA NEO 110 DOWN LED PNT

221101ch	OY
221101mcgy	OY
221102ch	BM
221102mcgy	BM
221103ch	SM
221103mcgy	SM
221104ch	CL
221104mcgy	CL
221105ch	W
221105mcgy	W

2700K	min. 800lm	CRI 90
LED 8 W	EEC A+	
	Option dim warm	



BEISPIELKOMBINATION - PHASEDIMMBAR - ORANGE-DICRO/CHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - ORANGE-DICRO/CHROME



LED

SILVA NEO 110 DOWN LED 350 mA PNT

221101ch 

LED-POINT 350 mA PD QUARTA 500 C

159129ch 



BEISPIELKOMBINATION - ENOCEAN-FUNK - KLAR/MATTCHROM
SAMPLE COMBINATION - ENOCEAN RADIO - CLEAR/MATT CHROME



LED

SILVA NEO 110 DOWN LED 350 mA PNT

221104mcgy 


LED-POINT 350 mA EO TRIO 450 C

159078mcgy 



STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS


SILVA 110 / 85



HALO 12V

SILVA DOWN 110 PNT Design: BRUCK


220192ch	OY
220192mcgy	OY
220195ch	BM
220195mcgy	BM
220726ch	SM
220726mcgy	SM
220727ch	CL
220727mcgy	CL
220197ch	W
220197mcgy	W



HALO 12V

SILVA DOWN 85 PNT Design: BRUCK

220198ch	OY
220198mcgy	OY
220719ch	CL
220719mcgy	CL
220196ch	W
220196mcgy	W







STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

SILVA NEO 160



LED


SILVA NEO 160 DOWN LED PNT Design: BRUCK

221115ch	B G
221115mcgy	B G
221117ch	B SI
221117mcgy	B SI
221114ch	W G
221114mcgy	W G
221116ch	W SI
221116mcgy	W SI
221112ch	CL
221112mcgy	CL
221111ch	SM
221111mcgy	SM
221113ch	W
221113mcgy	W

2700K	min. 800lm	CRI 90
LED 8 W	EEC A*	
	DIM	
A 350 mA	Option 3000K	
Option dim warm		



BEISPIELKOMBINATION - PHASENDIMMBAR - SCHWARZ/GOLD/MATTCHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - BLACK/GOLD/MATT CHROME



LED

SILVA NEO 160 DOWN LED PNT Design: BRUCK

221115mcgy 

LED-POINT 350 mA PD QUARTA 500 C

159129mcgy 





STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

SILVA 160





HALO 12V

SILVA DOWN 160 PNT Design: BRUCK

220528ch	B G
220528mcgy	B G
220529ch	B SI
220529mcgy	B SI
220530ch	W G
220530mcgy	W G
220531ch	W SI
220531mcgy	W SI
220525ch	CL
220525mcgy	CL
220527ch	SM
220527mcgy	SM
220199ch	W
220199mcgy	W

GY 6,35	max. 12 V	max 50 W
EEC C-A*		
 DIM		







STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

STAR 35



LED


STAR DOWN 35 LED 350 PNT Design: BRUCK

- 221092ch
- 221092mcgy
- 221092ws
- 221092sw

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 12W	EEC A*	
		Option 3000K
Option dim warm		



BEISPIELKOMBINATION - PHASENDIMMBAR - CHROM
SAMPLE COMBINATION - PHASE DIMMABLE - CHROME



LED

STAR DOWN 35 LED 350 PNT Design: BRUCK

221092ch 

LED-POINT 350 mA PD TRIO 450 C

159127ch 



STECKERLEUCHTEN PENDEL POINT LUMINAIRES SUSPENSIONS

STAR 55



LED

STAR DOWN 55 LED PNT Design: BRUCK

- 221093ch
- 221093mcgy
- 221093sw
- 221093ws

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 12W	EEC A*	max. 36V

HALO 12V

STAR DOWN 55 PNT Design: BRUCK


- 220126ch
- 220126mcgy

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		





STECKERLEUCHTEN STRAHLER
POINT LUMINAIRES SPOTS





STECKERLEUCHTEN STRAHLER POINT LUMINAIRES SPOTS

SILVA



HALO 12V

SILVA 85 SPOT PNT Design: BRUCK

220389ch	OY
220389mcgy	OY
220388ch	CL
220388mcgy	CL
220398ch	W
220398mcgy	W

GY 6,35	max. 12 V	max 50 W
EEC C-A*		





LED

STAR CLAREO SPOT LED PNT Design: Achim Bredin

- 221005ch
- 221005mcgy
- 221005ws
- 221005sw

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 12W	EEC A*	
350 mA	30- 70°	Option 3000K
Option dim warm		



fokussierbar
focusable

LED

STAR CLAREO SPOT LED 12 V PNT Design: Achim Bredin

- 220678ch
- 220678mcgy

2700K	min. 480lm	CRI 93
LED 6,5 W	EEC A	max. 12 V
12V	30- 70°	



fokussierbar
focusable



STECKERLEUCHTEN STRAHLER POINT LUMINAIRES SPOTS

STAR CLAREO




HALO 12V

STAR CLAREO SPOT PNT Design: Achim Bredin

- 220672ch
- 220672mcgy
- 220672bz
- 220672ws

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		



HALO 12V

STAR CLAREO SPOT PNT Design: Achim Bredin

- 220671ch
- 220671mcgy
- 220671ws

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		

Nicht in Verbindung mit 156061 einsetzen !
do not use with 156061 !



*Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
*spotlight not included in scope of delivery



ENTBLENDING GLARE REDUCTION RING

MINI*



800214ch
800214mcgy
800214ws
800214sw



CLAREO GLAS*



800231ch
800231mcgy
800231ws



MIDI*



800224ch
800224mcgy
800224ws



CLAREO GLAS*



800246ch
800246mcgy



MAXI*



800215ch
800215bz
800215mcgy



CLAREO GLAS*



800247ch
800247mcgy



GLAS*



800216ch
800216mcgy



CLAREO GLAS*



800248ch
800248mcgy
800248ws



CLAREO GLAS*



800230ch
800230mcgy



CLAREO GLAS*



800249ch
800249mcgy
800249ws





STECKERLEUCHTEN STRAHLER POINT LUMINAIRES SPOTS


STAR CLAREO



HALO 12V

STAR CLAREO SPOT QRIII PNT Design: Achim Bredin


220651ch
220651mcgy



HALO 12V

STAR CLAREO SPOT QRIII PNT Design: Achim Bredin

220652ch
220652mcgy





LED

STAR SPOT LED 350mA PNT Design: BRUCK

- 221032ch
- 221032mcgy
- 221032ws
- 221032sw

2700K	min 1250 lm	CRI 97
LED 12W	EEC A+	
		Option 3000K
Option dim warm		

fokussierbar
focusable



HALO 12V

STAR RONY SPOT PNT

- 220380ch
- 220380mcgy
- 220380bz

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A		




HALO 12V

STAR SILENA SPOT PNT

- 220470mcgy

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A+		

POINT LED 350 mA / 12 V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350 mA / 12 V PLUG CONTACT SYSTEM



POINT LED 350 mA / 12 V STECKKONTAKTSYSTEM

POINT LED 350 mA / 12 V PLUG CONTACT SYSTEM

Das Prinzip der Steckerleuchten

Drehen, stecken, fertig - so einfach lassen sich die Steckerleuchten von BRUCK montieren und demontieren. Besonderes Merkmal sind die beiden speziellen BRUCK-Stecker - der bewährte 12 V Stecker für brillante 12 V Halogenleuchten und der neue 350 mA LED-Stecker für dimmbare LED-Leuchten. Die Stecker lassen sich jeweils an die dafür vorgesehenen BRUCK-Steckkontakte E-POINTS bzw. 350 mA LED-POINTS anschließen. Durch den modularen Aufbau passt sich das System so schnell und einfach an die unterschiedlichen bzw. sich ändernden Beleuchtungsanforderungen an. Die große Auswahl an Steckerleuchten und den passenden Lichtsystemen eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

The Plug-in Luminaire Principle

Plug-in, twist, done! That's how easy it is to install and de-install BRUCK plug-in luminaires. A special feature is the two special BRUCK connectors - the tried and trusted 12 V connector for brilliant 12 V halogen luminaires and the new 350 mA connector for dimmable LED luminaires. The connectors can be connected to the relevant specific BRUCK plug-in contact E-POINTS or 350 mA LED-POINTS. Also, it is possible to operate the 12 V connector luminaires on all BRUCK track and cable systems. Due to the modular construction the system can be rapidly and easily modified to suit different and/or changing lighting requirements. The large selection of connector luminaires and the matching lighting systems will give you access to almost unlimited design possibilities.

Das 350 mA LED-Steckkontaktsystem, optimiert zum Dimmen von LED-Leuchten

Die Ansprüche seiner Kunden stets im Auge, hat BRUCK einen neuen 350 mA LED-Stecker entwickelt. Dies ist eine BRUCK-Schnittstelle, die auf den optimalen Betrieb von LED-Leuchten ausgelegt ist. So wird zukünftig das professionelle Dimmen ermöglicht, da die Betriebsgeräte auf diese für LED optimierte Schnittstelle ausgerichtet werden können. Dank der 350 mA LED-Schnittstelle bleiben die Leuchten kompakt, da nur die LED in die Leuchte integriert werden müssen; weitere Betriebsgeräte sind nicht notwendig. Die Trennung des Betriebsgerätes von der heiß werdenden LED, steigert die Lebensdauer der Betriebsgeräte. So gibt BRUCK seinen Kunden eine professionelle und nachhaltige LED-Lösung an die Hand, die modular aufgebaut ist (siehe Abschnitt „Leuchten einfach austauschbar“).

The 350 mA LED plug system, optimized for dimming LED luminaires

With the needs of its customers always in mind, BRUCK has developed a new 350 mA LED plug. This is a BRUCK interface, designed for the optimum operation of LED luminaires. This will allow professional dimming in future because the control units can be aligned with this LED-optimized interface. Thanks to the 350 mA LED interface, the luminaires remain compact because only the LED have to be integrated into the lighting system and additional control units are not necessary. The life of the control unit is extended by separating it from the LED as it heats up. In this way, BRUCK provides its customers with a professional and sustainable LED solution in modular form (see section on „Easy-to-change lights“).


LED 350 mA STECKERLEUCHTEN

LED 350 mA POINT LUMINAIRES



12 V STECKERLEUCHTEN

12 V POINT LUMINAIRES



Leuchten einfach austauschbar

Da es sich sowohl beim neuen 350 mA LED-Stecker wie auch den bewährten 12 V-Stecker um eine BRUCK-Standard-schnittstelle handelt, können Leuchten ganz einfach nachträglich montiert bzw. ausgetauscht werden. Sie installieren zunächst alle Betriebsgeräte mit der Steckbuchse. Wenn der Einbau abgeschlossen ist, suchen Sie die Leuchten aus, die Ihnen gefallen. Die nachträgliche Montage der Steckerleuchten ist kinderleicht und so auch ohne fachliche Hilfe möglich: drehen, stecken, fertig. Durch die einfache Handhabung ist auch die Reinigung der Leuchte jederzeit problemlos möglich. Steht Ihnen der Sinn nach einem Tapetenwechsel? Dann wechseln Sie die Leuchten einfach aus, die Betriebsgeräte können Sie weiter nutzen.

Easy-to-change luminaires

As both the new 350 mA LED plug and the tried-and-tested 12 V plug are standard BRUCK interfaces, luminaires can easily be retrofitted or replaced. First connect all the control units to the socket. When the installation is complete, select the luminaires that you like. The subsequent installation of the jack luminaires is very easy and can be done without professional help - simply twist, plug in and it's ready. This simple handling means that it is always easy to clean the luminaire. Feel like a change? Then simply change the luminaire, you can use the same control units.

So klein und unauffällig

POINT ist das kleine und unauffällige Niederspannungssystem für Buchseleuchten von BRUCK. In der kleinsten Variante hat es einen Durchmesser von nur 16 mm! Es lässt sich fast überall unauffällig integrieren, z.B. in Holz, Gipskartondecken oder Möbel. So macht sich POINT klein und unauffällig.

So small and inconspicuous

POINT is the small and unobtrusive low-voltage system for BRUCK plug lights. The smallest version has a diameter of only 16 mm! It can be integrated discreetly anywhere. For example plasterboard ceilings or furniture. This is what makes POINT small and inconspicuous.

Selbst für knifflige Montagesituationen

Integrieren Sie POINT in Holz-, Leichtbau-, MDF-, Hartfaserplatten, Stahl- oder Aluminiumplatten. Oder bauen Sie POINT Punktauslässe in gerade und schräge Decken ein. Haben Sie eine Betondecke? Dann nehmen Sie den Aufbausteckkontakt mit integriertem Transformator. BRUCK bietet selbst für knifflige Montagesituationen die passende Lösung.

Even for tricky mounting locations

Integrate POINT in wood panels, lightweight boards, MDF, hardboard, and steel or aluminum paneling. Or install POINT ceiling plugs in flat or sloping ceilings. Do you have a concrete ceiling? Then choose the plug contact design with integrated transformer. BRUCK offers the matching solution even for tricky mounting locations.



POINT LED 350 mA / 12 V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350 mA / 12 V PLUG CONTACT SYSTEM

EINBAUSTECKKONTAKT RECESSED PLUG-IN CONTACT



ANBAUSTECKKONTAKT PLUG-IN CONTACT





LED-POINT 350 mA ISO 10 R

159018mcgy 



21 W

11 mm

Option




16

Hinweis zur Befestigung: Zugang von der Rückseite erforderlich
Note for mounting: access from back is necessary

LED-POINT 350 mA 37 R

159023ch 

159023mcgy 

159023ws 



21 W

37 mm

Option




48

LED-POINT 350 mA 51 R

159020ch 

159020mcgy 

159020ws 

159020sw 



21 W

51 mm

Option




58

LED-POINT 350 mA 60 R

159028ch 

159028mcgy 

159028ws 

159028sw 



21 W

68 mm

Option




80

LED-POINT 350 mA 2X45° R

159027ch 

159027mcgy 

159027ws 



21 W

68 mm

Option




80


LED-POINT 350 mA PD 130 C

159119mcgy 
 159119ws 
 159119sw 




LED-POINT 350 mA EO 160 C

159052mcgy 




LED-POINT 350 mA PD 80 C

159120ch 
 159120mcgy 
 159120ws 



LED-POINT 350 mA EO 80 C

159050ch 
 159050mcgy 
 159050ws 




POINT LED 350 mA STECKKONTAKTSYSTEM

POINT LED 350 mA PLUG CONTACT SYSTEM

LED-POINT


LED-POINT 350 mA PD MONO C

- 159122ch 
- 159122mcgy 
- 159122ws 
- 159122sw 




LED-POINT 350 mA PD DUO 180 C

- 159123ch 
- 159123mcgy 
- 159123ws 
- 159123sw 



LED-POINT 350 mA PD DUO 300 C

- 159124ch 
- 159124mcgy 
- 159124ws 




LED-POINT 350 mA PD DUO 550 C

- 159131ch 
- 159131mcgy 
- 159131ws 
- 159131sw 



LED-POINT 350 mA EO DUO 550 C

- 159055ch 
- 159055mcgy 
- 159055ws 



Steckkontakte sind zusammen oder getrennt schalt und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched separately or together when using EnOcean.


LED-POINT 350 mA PD DUO 800 C

- 159132ch 
- 159132mcgy 
- 159132ws 



LED-POINT 350 mA EO DUO 800 C


- 159060ch 
- 159060mcgy 
- 159060ws 




Steckkontakte sind zusammen oder getrennt schalt und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched separately or together when using EnOcean.

LED-POINT 350 mA PD TRIO 180 C


- 159125ch 
- 159125mcgy 
- 159125ws 

**LED-POINT 350 mA PD TRIO 300 C**

- 159126ch 
- 159126mcgy 
- 159126ws 

**LED-POINT 350 mA EO TRIO 300 C**

- 159075ch 
- 159075mcgy 
- 159075ws 




Steckkontakte sind zusammen oder getrennt schalt und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched separately or together when using EnOcean.

LED-POINT 350 mA PD TRIO 450 C

- 159127ch 
- 159127mcgy 
- 159127ws 
- 159127sw 

**LED-POINT 350 mA EO TRIO 450 C**

- 159078ch 
- 159078mcgy 
- 159078ws 



Steckkontakte sind zusammen oder getrennt schalt und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched separately or together when using EnOcean.



POINT LED 350 mA STECKKONTAKTSYSTEM

POINT LED 350 mA PLUG CONTACT SYSTEM

LED-POINT


LED-POINT 350 mA PD TRIO 550 C

- 159133ch 
- 159133mcgy 
- 159133ws 
- 159133sw 



LED-POINT 350 mA EO TRIO 550 C

- 159087ch 
- 159087mcgy 
- 159087ws 




Steckkontakte sind zusammen oder getrennt schalt und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched separately or together when using EnOcean.




LED-POINT 350 mA PD QUARTA 300 C

- 159128ch 
- 159128mcgy 
- 159128ws 



LED-POINT 350 mA EO QUARTA 300 C

- 159081ch 
- 159081mcgy 
- 159081ws 




Steckkontakte sind zusammen oder getrennt schalt und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched separately or together when using EnOcean.




LED-POINT 350 mA PD QUARTA 500 C

- 159129ch 
- 159129mcgy 
- 159129ws 
- 159129sw 



LED-POINT 350 mA EO QUARTA 500 C

- 159084ch 
- 159084mcgy 
- 159084ws 



Steckkontakte sind zusammen oder getrennt schalt und dimmbar.
Plug-in contacts can be dimmed and switched separately or together when using EnOcean.



POINT 12 V STECKKONTAKTSYSTEM POINT 12 V PLUG CONTACT SYSTEM

E-POINT

POINT ISO 10 R

156030mcgy 

Hinweis zur Befestigung: Zugang von der Rückseite erforderlich
Note for mounting: access from back is necessary



POINT 37 R*

156000ch 
156000mcgy 
156000ws 
156000bz 



POINT 51 R

156040ch 
156040mcgy 
156040ws 



POINT 60 R*

156011ch 
156011mcgy 
156011ws 



POINT 2X45° R

156051ch 
156051mcgy 
156051ws 
156051bz 



Zum Einbau in schräge Decken
For installation in sloping ceilings

E-POINT MONO RD R

156361ch 
156361mcgy 
156361ws 



zur Verwendung mit Standardgerätedosen für Fräslotch; Ø 68 mm und einer Mindesteinbautiefe von 47 mm. Standardgerätedose nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Einsatz von Pendelleuchten mit 12 V-Steckkontakt max. Kabellänge 2 m
for use with standard device sockets for a 68 mm milled hole and a minimum installation depth of 47 mm. Standard device socket not included in the scope of delivery. Max. cable length 2 m when using pendant luminaires with 12 V plug




Standardgerätedose nicht im Lieferumfang enthalten
Standard built-in-boxes not included in the scope of delivery.




E-POINT 55 C

156061ch 
156061mcgy 
156061bz 




E-POINT MONO C


156501ch 
 156501mcgy 
 156501ws 

**E-POINT DUO 150 C**


156502ch 
 156502mcgy 
 156502ws 

**E-POINT DUO 300 C**


156503ch 
 156503mcgy 
 156503ws 

**E-POINT DUO 550 C**

156510ch 
 156510mcgy 
 156510ws 

**E-POINT DUO 800 C**

156511ch 
 156511mcgy 
 156511ws 





E-POINT TRIO 150 C

- 156504ch 
- 156504mcgy 
- 156504ws 

PRi 230V		3x 10- 50 W
	$\eta >$ 96 %	



E-POINT TRIO 300 C


- 156505ch 
- 156505mcgy 
- 156505ws 

PRi 230V		3x 10- 50 W
	$\eta >$ 96 %	




E-POINT TRIO 450 C


156506ch 
 156506mcgy 
 156506ws 

**E-POINT TRIO 550 C**


156512ch 
 156512mcgy 
 156512ws 

**E-POINT QUARTA 300 C**

156507ch 
 156507mcgy 
 156507ws 



**E-POINT QUARTA 500 C**

156508ch 
 156508mcgy 
 156508ws 





DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG / LED DUOLARE
DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT / LED DUOLARE





DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT



DUOLARE Schlank und flexibel


Sie ist die wohl kleinste Stromschiene für Netzspannung. Mit Maßen von nur 18 x 18 mm. Mehr ist nicht nötig. Es gibt keinen Transformator an der Decke.


Bei der Steuerung beweist Duolare große Flexibilität. Dimmung per Phasendimmer ist ebenso möglich wie die drahtlose Steuerung. Dazu gibt es Versionen mit Casambi oder EnOcean-Funk.

DUOLARE Delicate and easy

It is likely the smallest two-phase 230 V track with dimensions of only 18 x 18 mm. No transformer is needed.

Duolare proves great flexibility in control. Dimming by using phased dimmer is possible as well as the wireless control. There are versions with Casambi or EnOcean radio.









DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

SCHIENE TRACK DUOLARE



VERBINDER CONNECTOR





BEFESTIGUNG FIXATION



EINSPEISUNG POWER FEED




ADAPTER ADAPTER






DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT


SCHIENE TRACK




SCHIENE 1000 DLR TRACK 1000 DLR



SCHIENE 2000 DLR TRACK 2000 DLR




SCHIENE 2600 DLR TRACK 2600 DLR







ENDKAPPE END CAP DLR




ABDECKUNG SCHIENE COVERTRACK 1000 DLR



VERBINDER CONNECTOR



90°-270° DLR



T DLR



X DLR



FLEX DLR





BEFESTIGUNG FIXATION

DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR SPACER 15 VIA / DLR



160430mcgy
160430ch
160430sw




DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR SPACER 36 VIA / DLR



160530mcgy
160530ch
160530ws
160530sw




DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER 71 VIA / DLR



160531mcgy
160531ch
160531ws
160531sw




DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR SPACER 136 VIA / DLR



160532mcgy
160532ch
160532ws
160532sw




ABHÄNGUNG SUSPENSION DLR / VIA



160605mcgy
160605ch
160605ws
160605sw



TELLERSCHEIBE PLATE DISC VIA / DLR



160533mcgy
160533ch
160533ws
160533sw



Mit Stahlseil, inkl. Befestigungsmaterial
with steel cable, mounting accessories included

160533 Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, verwendbar mit 160519, 160518, 160512, 160520 sowie sämtlichen Distanz- / Gelenkstangen
160533 increases the support area of plasterboard ceilings and walls; for use with 160519, 160518, 160512, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods



DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG


DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

EINSPEISUNG POWER FEED



Bei 4-adrigem Anschluss sind beide Phasen getrennt dimmbar.
When using a 4 core cable both circuits are dimmable separately.

C 36 DLR



- 860071ch
- 860071mcgy
- 860071ws
- 860071sw



zur Verwendung mit Distanzstange 160530
For use with spacer 160530


C END-SMALL DLR



- 860052ch
- 860052mcgy
- 860052ws
- 860052sw



END DLR




- 860051ch
- 860051mcgy
- 860051ws
- 860051sw



Leitung kürzbar. Versionen chrom und mattchrom mit mattsilberner Leitung. Weiße und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable shortable. Versions chrome and matt chrome come with cable in matt silver. White and black versions come with cable in the same colour (white or black).
für abgehängte Schienen
for suspended tracks


C SMALL DLR



- 860053ch
- 860053mcgy
- 860053ws
- 860053sw



FLEX C DLR




- 860070ch
- 860070mcgy
- 860070ws
- 860070sw



Leitung kürzbar. Versionen chrom und mattchrom mit mattsilberner Leitung. Weiße und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable shortable. Versions chrome and matt chrome come with cable in matt silver. White and black versions come with cable in the same colour (white or black).
für deckenbündige Schienen
for surface mounted tracks

C END DLR




- 860055ch
- 860055mcgy
- 860055ws
- 860055sw



Für Casambi doppelter Aufpreis
For Casambi double extra charge



FLEX C TOP DLR




- 860060ch
- 860060mcgy
- 860060ws
- 860060sw



Leitung kürzbar. Versionen chrom und mattchrom mit mattsilberner Leitung. Weiße und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable shortable. Versions chrome and matt chrome come with cable in matt silver. White and black versions come with cable in the same colour (white or black).
für abgehängte Schienen
for suspended tracks

C DLR




- 860065ch
- 860065mcgy
- 860065ws
- 860065sw



Für Casambi doppelter Aufpreis
For Casambi double extra charge



END DLR



- 860050ch
- 860050mcgy
- 860050ws
- 860050sw





Leitung kürzbar. Versionen chrom und mattchrom mit mattsilberner Leitung. Weiße und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable shortable. Versions chrome and matt chrome come with cable in matt silver. White and black versions come with cable in the same colour (white or black).
ohne Anschlußdose
without power socket
für abgehängte oder deckenbündige Schienen
for suspended or surface mounted tracks



DUALSWITCHMODUL DUAL SWITCH MODULE

Bei 3-poligem Standardanschluss sind beide Phasen schaltbar.
When using a 3 core cable both phases are dimmable separately.



z.B. für die Verwendung in Abzweigkästen
e.g. for the use in distribution boxes


Inkl. Dualswitchmodul, zum Schalten von 2 Stromkreisen mit einem Schalter

Incl. dual switch modul, for switching 2 circuits with only 1 switch



900202

DS2 END DLR




860054ch
860054mcgy
860054ws
860054sw



1000 W



DS2 C DLR



860067ch
860067mcgy
860067ws
860067sw



1000 W



EINSPEISUNG FUNK-DIM POWER FEED RADIO-DIM C END DLR




Inkl. 2 Funkempfängern, zum Dimmen von 2 Stromkreisen. Automatische Lasterkennung (L-, C-Lasten). Keine Mindestlast.

Incl. 2 radio receivers, for the dimming of 2 circuits. Automatical identification of the load (L-, C-load). No minimum load.




SCHALT C FUNK



860069mcgy
860069ws
860069sw



FUNK C END DLR



860068mcgy
860068ws
860068sw





DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

EINSPEISUNG SCHALT C FUNK POWER FEED SWITCH RADIO



Bei 3- adrigem Standardanschluss sind über EnOcean-Taster beide Phasen schaltbar.

When using a 3 core cable both phases are dimmable separately.

Inkl. 2 Funkempfängern, zum Schalten von 2 Stromkreisen. Keine Mindestlast.

Incl. 2 wireless receivers; to switch 2 circuits; no minimum load.



DLR

160 |
— 78 —
— 45 —
860073mcgy
860073ws
860073sw

DLR END

160 |
— 78 —
— 45 —
860072mcgy
860072ws
860072sw

ADAPTER LEUCHTEN ADAPTER LUMINAIRES

52 |
— 100,5 —
Pri 230V max 50W SEC 12V 230V
Zur Verwendung der Steckerleuchten 12 V max. 50 W
For use with point luminaires LED 12 V max. 50 W

52 |
— 100,5 —
Pri 230V 15W SEC 350mA 230V
Zur Verwendung der Steckerleuchten LED 350 mA.
For use with point luminaires LED 350 mA.

Kürzungsmodul
Shortage module
Pri 230-240V max. 250W
Adapter für Pendelleuchten anderer Hersteller, bis max. 2,5 kg belastbar
Adapter for external suspension luminaires, load until max. 2,5 kg

ADAPTER ADAPTER PNT 12V DLR

860156mcgy
860156ws
860156sw

ADAPTER LED ADAPTER LED 350 mA DLR

860153mcgy
860153ws
860153sw

ADAPTER LEUCHTEN ADAPTER LUMINAIRES DLR

127 |
860149ch
860149mcgy
860149ws
860149sw

Auf Wunsch können alle DUOLARE-Pendelleuchten mit einem weißen oder schwarzen Adapter geliefert werden. Bitte fügen Sie in diesem Fall bei Ihrer Bestellung ein ws bzw. sw an die entsprechende Artikelnummer.

All DUOLARE luminaires can be delivered with a white or black adapter on demand. In this case please put in your orders a ws or sw behind the according item number.

Beispiel: 860290chws = mit weißem Adapter, 860290chsw mit schwarzem Adapter
Example: 860290chws = with white adapter, 860290chsw = with black adapter

AUFHÄNGUNG LEUCHTEN SUSPENSION LUMINAIRE



28 |
— max. 1500 —
860148ch
860148mcgy
Zusatzaufhängung für Pendelleuchten anderer Hersteller, bis max. 7 kg mit Stahlseil, incl. Befestigungsmaterial belastbar
Additional attachment for external suspension luminaires, load until max. 7 kg, with steel cable, mounting accessories included



movies due
Friday

Abricot mi-cuit
Caramel beurre salé
Chewing-Gum
Groseille
Figue
Muguet
Myrtille
Poivron rouge

-Fruite
-Pamplemousse

for drinks etc

Dentist Kam

Eggs
for pancakes

Harriet
17th Oct
(Big 40!)

sugar
poppy seeds
popcorn
olive oil
E.O.
almonds

twinkle
twinkle...



LED DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG LED DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT



LED DUOLARE Beeindruckende Lichteffekte für die Decke


Suchen Sie eine besonders kreative Möglichkeit der Lichtgestaltung, bei der auch ihre Decke eine Hauptrolle spielt? Dann empfehlen wir Ihnen LED DUOLARE mit Maßen von 22 x 36 mm.

Das warm-weiße, indirekte LED-Licht mit seiner Farbtemperatur von 2700 K hellt die Decke sanft auf und verleiht dem Raum eine stimmungsvolle, sinnliche Atmosphäre.

LED DUOLARE Impressive lighting effects for the ceiling

Are you looking for a particularly creative opportunity for light design where your ceiling also plays a major role? then we recommend the new LED DUOLARE with dimensions 22 x 36 mm.

The warm white, indirect Led light with its colour temperature of 2,700 K gently brightens up the ceiling and gives the room an atmospheric, sensuous atmosphere.








LED DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG LED DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

SCHIENE TRACK LED DUOLARE





VERBINDER CONNECTOR



BEFESTIGUNG FIXATION




EINSPEISUNG POWER FEED



ADAPTER ADAPTER



AUSGLEICH ABHÄNGUNG BALANCE SUSPENSION





LED DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG

LED DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

SCHIENE TRACK



860014
Mit Indirektem Licht. LED ~15W, 1500lm,
RA 90, 2700K
With indirect light. LED ~15W, 1500lm, RA
90, 2700K

860024
Mit Indirektem Licht. LED ~30W, 3000lm,
RA 90, 2700K
With indirect light. LED ~30W, 3000lm, RA
90, 2700K

860044
Mit Indirektem Licht. LED ~40W, 4000lm,
RA 90, 2700K
With indirect light. LED ~40W, 4000lm,
RA 90, 2700K

Systemlänge ab Einspeisung max. 15m
System-length from power feed max. 15m.

Hochvolt LED
Mains voltage LED

1000 LED-DLR AC



1000mm
| 1000 |

09 860014ch
09 860014mcgy
09 860014ws
09 860014sw

2000 LED-DLR AC



2000mm
| 2000 |

09 860024ch
09 860024mcgy
09 860024ws
09 860024sw

2600 LED-DLR AC



2600mm
| 2600 |

09 860044mcgy
09 860044ws
09 860044sw

ENDKAPPE END CAP



36
| 22 |

860091mcgy
860091ws
860091sw

LED Duolare erhält nun Hochvolt LED Technik. Bis auf weiteres ist die Niedervolt-Version noch verfügbar.

LED Duolare is now equipped with mains voltage LED technique. Until further notice, the low voltage version remains available.

VERBINDER CONNECTOR



230V


90° LED-DLR AC



30 | 15

09 860113ch
09 860113mcgy
09 860113ws
09 860113sw

LED-DLR AC



150
| 70 |

09 860114

BEFESTIGUNG FIXATION

BEFESTIGUNG C.400 LED-DLR FIXATION C.400 LED-DLR



Ø12
400

860473ch
860473mcgy
860473ws
860473sw

ABHÄNGUNG LED-DLR SUSPENSION LED-DLR



Ø12
1000

860470ch
860470mcgy
860470ws
860470sw

ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR BALANCE SUSPENSION LED-DLR




Ø12
1000

860475ch
860475mcgy
860475ws
860475sw



Vermeidet das Kippen der DLR-LED Schiene, pro Abhängepunkt einmal erf.
avoids the tilting of the LED-DLR track, needed once for each suspension





LED DUOLARE 230 V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG

LED DUOLARE 230 V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUIT

EINSPEISUNG POWER FEED DIM




Kürzbar
shortable

Leitung kürzbar. Versionen chrom und mattchrom mit mattsilber
Leitung. Weiße und schwarze Version mit Leitung in gleicher
Farbe.

Cable shortable. Versions chrome and matt chrome come with
cable in matt silver. White and black versions come with cable in
the same colour (white or black).


D58 FLEX-END R LED-DLR AC

- 09 860468ch
- 09 860468mcgy
- 09 860468ws
- 09 860468sw




FLEX-END LED-DLR AC

- 09 860453ch
- 09 860453mcgy
- 09 860453ws
- 09 860453sw




D58 FLEX R LED-DLR AC

- 09 860467ch
- 09 860467mcgy
- 09 860467ws
- 09 860467sw




FLEX LED-DLR AC

- 09 860454ch
- 09 860454mcgy
- 09 860454ws
- 09 860454sw



POWER FEED DI80 FLEX R EO LED-DLR AC


- 09 860477ch
- 09 860477mcgy
- 09 860477sw
- 09 860477ws



Komplett inkl. drei Enocean-Schaltaktoren für indirekt-LED und
für die beiden Duolare-Phasen.
Three Enocean-Actuators for indirect LED and for both Track-
circuits are included.

DI80 FLEX-END R EO LED-DLR AC

- 09 860478ch
- 09 860478mcgy
- 09 860478ws
- 09 860478sw



Komplett inkl. drei Enocean-Schaltaktoren für indirekt-LED und
für die beiden Duolare-Phasen.
Three Enocean-Actuators for indirect LED and for both Track-
circuits are included.





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

BLOP



LED

BLOP DOWN DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 09 860405ch
- 09 860405mcgy
- 09 860405ws
- 09 860405sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
230V	85°	Option 3000K



LED HOCHVOLT
LED MAINS VOLTAGE





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

CANTARA GLAS 190



LED

CANTARA GLAS 190 DOWN LED AC DLR Design: BRUCK

860323ch	B G
860323mcgy	B G
860323sw	B G
860323ws	B G
860326ch	W
860326mcgy	W
860326sw	W
860326ws	W
860325ch	B SI
860325mcgy	B SI
860325sw	B SI
860325ws	B SI
860322ch	W G
860322mcgy	W G
860322sw	W G
860322ws	W G
860324ch	W SI
860324mcgy	W SI
860324sw	W SI
860324ws	W SI
860320ch	W
860320mcgy	W
860320sw	W
860320ws	W

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
230V	Option 3000K	

HALO

CANTARA GLAS 190 DOWN DLR Design: BRUCK

860280ch	B G
860280mcgy	B G
860286ch	W
860286mcgy	W
860281ch	B SI
860281mcgy	B SI
860282ch	W G
860282mcgy	W G
860283ch	W SI
860283mcgy	W SI
860284ch	W
860284mcgy	W

G9	PRi 230V	ECO max. 48 W
EEC D-A		
	230V	



CANTARA GLAS 300




LED

CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC DLR Design: BRUCK

860333ch	B G
860333mcgy	B G
860333sw	B G
860333ws	B G
860336ch	B W
860336mcgy	B W
860336sw	B W
860336ws	B W
860335ch	B SI
860335mcgy	B SI
860335sw	B SI
860335ws	B SI
860332ch	W G
860332mcgy	W G
860332sw	W G
860332ws	W G
860334ch	W SI
860334mcgy	W SI
860334sw	W SI
860334ws	W SI
860330ch	W
860330mcgy	W
860330sw	W
860330ws	W


2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRI 230V
230V	Option 3000K	





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

EUCLID



LED

EUCLID DOWN AC DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860404ch
- 860404mcgy
- 860404ws
- 860404sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
230V	85°	Option 3000K



Hochvolt LED
Mains voltage LED

188 bruck.de

Fox Design AB Telefonplan +46 84408540, info@foxdesign.se, www.foxdesign.se



HALO

JACK CANTO DOWN DLR Design: Achim Bredin

860180ch ☐ CL
860180mcgy ☐ CL


GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC D-A		
 LC	230V	





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

SILVA 160



LED


SILVA NEO 160 DOWN LED AC DLR Design: BRUCK

04 860376ch	B G
04 860376mcgy	B G
04 860376ws	B G
04 860376sw	B G
04 860377ch	B SI
04 860377mcgy	B SI
04 860377ws	B SI
04 860377sw	B SI
04 860378ch	W G
04 860378mcgy	W G
04 860378ws	W G
04 860378sw	W G
04 860379ch	W SI
04 860379mcgy	W SI
04 860379ws	W SI
04 860379sw	W SI

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
230V	Option 3000K	




Hochvolt LED
Mains Voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES


SILVA 110




HALO

SILVA DOWN 110 DLR Design: BRUCK

- 860210ch OY
- 860210mcgy OY
- 860218ch BM
- 860218mcgy BM
- 860213ch SM
- 860213mcgy SM
- 860216ch CL
- 860216mcgy CL
- 860366ch W
- 860366mcgy W







HALO

SILVA DOWN 160 DLR Design: BRUCK

- 860374ch B G
- 860374mcgy B G
- 860373ch B SI
- 860373mcgy B SI
- 860369ch W G
- 860369mcgy W G
- 860375ch W SI
- 860375mcgy W SI
- 860371ch SM
- 860371mcgy SM
- 860372ch CL
- 860372mcgy CL
- 860367ch W
- 860367mcgy W





DUOLARE / LED DUOLARE PENDELLEUCHTEN
DUOLARE / LED DUOLARE PENDANT LUMINAIRES

STAR 55



LED

STAR DOWN 55 LED AC DLR Design: BRUCK

- 860402ch
- 860402mcgy
- 860402sw
- 860402ws

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A	PRi 230V
230V	100°	Option 3000K

Hochvolt LED
Mains Voltage LED

HALO

STAR DOWN 55 DLR Design: BRUCK

- 860400ch
- 860400mcgy


GU 10	PRi 230V	max. 42W
EEC C-A*		
LC	230V	





DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

ACT



LED

ACT MEDIUM DLR

- 860435ch
- 860435mcgy
- 860435ws
- 860435sw

2700K	min 850 lm	CRI 80
LED 11W	EEC A	PRI 230V
230V	30°	Option 3000K

Informationen zu einem passenden Dimmer finden Sie bei www.bruck.de, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen
Information on a suitable dimmer can be found at www.bruck.de if you search the article code.

ACT FLOOD DLR

- 04 860436ch
- 04 860436mcgy
- 04 860436ws
- 04 860436sw

2700K	min 850 lm	CRI 80
LED 11W	EEC A	PRI 230V
230V	60°	Option 3000K

LED

ACT PLUS MEDIUM DLR

- 04 860432mcgy
- 04 860432ws
- 04 860432sw
- 04 860432sw

2700K	min 850 lm	CRI 80
LED 11W	EEC A	PRI 230V
230V	30°	Option 3000K

Hochvolt LED
Mains voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

ASTA



LED

ASTA DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860440ch
- 860440mcgy
- 860440ws
- 860440sw



2700K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 26W	EEC A*	PRi 230V
230V	70°	Option 3000K

ASTA DIFFUS DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 06 860442ch
- 06 860442mcgy
- 06 860442ws
- 06 860442sw



2700K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 26W	EEC A*	PRi 230V
230V		Option 3000K

ASTA WALLWASHER DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 09 860441ch
- 09 860441mcgy
- 09 860441ws
- 09 860441sw



2700K	min. 2000 lm	CRI 90
LED 26W	EEC A*	PRi 230V
230V		Option 3000K

Hochvolt LED
Mains Voltage LED

Informationen zu einem passenden Dimmer finden Sie bei www.bruck.de, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen

Information on a suitable dimmer can be found at www.bruck.de if you search the article code.





DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

BLOP



LED

BLOP SPOT DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 09 860439ch
- 09 860439mcgy
- 09 860439ws
- 09 860439sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
230V	85°	Option 3000K



Hochvolt LED
Mains Voltage LED





DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

EUCLID



LED


EUCLID SPOT DLR Design: Dirk Wortmeyer

- 860438ch
- 860438mcgy
- 860438ws
- 860438sw

2700K	min. 950lm	CRI 90
LED 12W	EEC A*	PRi 230V
230V		Option 3000K



Hochvolt LED
Mains Voltage LED





HALO

JACK GLOW DLR

- 860220mcgy ☐ W
- 860220ws ☐ W
- 860220sw ☐ W

G9	PRI 230V	ECO max. 48 W
EEC C-A+		
LC	230V	

HALO

JACK SPOT GLAS DLR

- 860221ch ☐ W
- 860221mcgy ☐ W

GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC C-A+		
LC	230V	





DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER
DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

SCOBO



HALO

SCOBO SPOT DLR Design: Achim Bredin

- 860250ch
- 860250mcgy
- 860250ws
- 860250sw

GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC C-A+		
	230V	

HALO

SCOBO SPOT SQ 2 DLR Design: Achim Bredin

- 860252ch
- 860252mcgy
- 860252ws
- 860252sw

GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC C-A+		
	230V	

Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use of Glare Reduction rings



SILVA STAR CLAREO



SILVA SPOT 110 DLR

STAR CLAREO SPOT QPARI II DLR

HALO

SILVA SPOT 110 DLR Design: BRUCK

860360ch	OY
860360mcgy	OY
860357ch	BM
860357mcgy	BM
860363ch	SM
860363mcgy	SM
860359ch	CL
860359mcgy	CL
860368ch	W
860368mcgy	W

G9	PRI 230V	max 48W
EEC C-A+		
	230V	

HALO

STAR CLAREO SPOT QPARI II DLR Design: Achim Bredin

860256ch	
860256mcgy	
860256ws	
860256sw	

GU 10	PRI 230V	max. 75W
EEC C-A+		
	230V	



DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR CLAREO



HALO

STAR CLAREO SPOT QPAR5I DLR Design: Achim Bredin

- 860255ch
- 860255mcgy
- 860255ws
- 860255sw

GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC C-A*		
	230V	

Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare reduction rings

205





SCOBO SPOT SQ 2 DLR



STAR CLAREO SPOT QPAR5I DLR

*Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
*spotlight not included in scope of delivery

ENTBLENDING GLARE REDUCTION RING

MINI*



- | | |
|------------|--|
| 800214ch | |
| 800214mcgy | |
| 800214ws | |
| 800214sw | |

MIDI*



- | | |
|------------|--|
| 800224ch | |
| 800224mcgy | |
| 800224ws | |

MAXI*



- | | |
|------------|--|
| 800218ch | |
| 800218mcgy | |
| 800218ws | |
| 800218sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800217ch | |
| 800217mcgy | |
| 800217sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800239ch | |
| 800239mcgy | |
| 800239ws | |
| 800239sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800240ch | |
| 800240mcgy | |
| 800240ws | |
| 800240sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800241ch | |
| 800241mcgy | |
| 800241ws | |
| 800241sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800235ch | |
| 800235mcgy | |
| 800235sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800236ch | |
| 800236mcgy | |
| 800236ws | |
| 800236sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800238ch | |
| 800238mcgy | |
| 800238ws | |
| 800238sw | |

GLAS*



- | | |
|------------|--|
| 800242ch | |
| 800242mcgy | |
| 800242ws | |
| 800242sw | |



DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR



LED

STAR SPOT LED AC DLR Design: BRUCK

- 860446ch
- 860446mcgy
- 860446ws
- 860446sw

2700K	min. 630lm	CRI 90
LED 8 W	EEC A*	PRi 230V
230 V		Option 3000K



Hochvolt LED
Mains Voltage LED
fokussierbar
focusable





DUOLARE / LED DUOLARE STRAHLER
DUOLARE / LED DUOLARE SPOTLIGHTS

STAR



HALO

STAR SPOT QPAR 5I DLR

- 860420ch
- 860420mcgy
- 860420ws
- 860420sw

GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC D-A*		
	230V	


HALO

STAR SPOT 55 QPAR 5I DLR Design: BRUCK

- 860422ch
- 860422mcgy
- 860422ws
- 860422sw

GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC C-A*		
	230V	





STAR SPOT 55 QPAR 5I LED DLR

TUTO DLR

HALO-RETRO

STAR SPOT 55 QPAR 5I LED DLR Design: BRUCK

- 860424ch
- 860424mcgy
- 860424ws
- 860424sw

GU 10	PRI 230V	max. 42W
EEC C-A+		
DIM	230V	

LED

TUTO DLR

- 860430ch
- 860430mcgy
- 860430ws
- 860430sw



2700K	min. 600lm	CRI 80
LED 10W	EEC A	PRI 230V
230V	107°	Option 3000K

Hochvolt LED
Mains Voltage LED
Informationen zu einem passenden Dimmer finden Sie bei www.bruck.de, wenn sie nach der Artikelnummer suchen.
Information on a suitable dimmer can be found at www.bruckinternational.com if you search the article code.





VIA I2 V - SCHIENENSYSTEM
VIA I2 V - TRACK SYSTEM





VIA I2 V - SCHIENENSYSTEM

VIA I2 V - TRACK SYSTEM

VIA, eine runde Sache

Planen Sie Ihre NV-Stromschiene wie es Ihnen beliebt, VIA kann fast alles! Radien ab 600 mm, Schienenverbinder in allen erdenklichen horizontalen und vertikalen Winkeln, Kronleuchter bis 3 m Durchmesser, Lichtfiguren, Systemtransformer im VIA Design und eine Riesenauswahl an System- und Steckerleuchten.

Wo und wie Sie wollen!




Hängen Sie die VIA Stromschiene ab, wo und wie Sie wollen! Ob mit der filigranen Seilabhängung oder der stabilen Distanzstange, ob mit dem Wandausleger zur Bildbeleuchtung oder mit der VIA INDEPENDENT Drahtseilabhängung zur Überbrückung großer Entfernungen ohne Decken-anbindung, mit dem VIA System stehen Ihnen vielseitige Möglichkeiten zur flexiblen Abhängung an Wand und Decke offen.

Versatility at your service

Plan your LV track exactly as you want it - VIA can do just about anything! Radius from 600 mm, track connectors at every imaginable horizontal or vertical angle, chandeliers up to 3 m in diameter, light figures, system transformers that match the VIA design and a huge range of system and uni-lights.

The choice is yours!

Mount the VIA track wherever and however you want. Whether you use the delicate cable suspension or the sturdy spacer rod, the wall extension arm for picture illumination or the VIA INDEPENDENT cable system that can span long distances without any ceiling connection, the VIA system offers you a wide range of options for flexible fixing to either wall or ceiling.










VIA 12 V - SCHIENENSYSTEM VIA 12 V - TRACK SYSTEM

SCHIENE TRACK VIA



VERBINDER CONNECTORS



BEFESTIGUNG FIXATION



WANDBEFESTIGUNG WALL FIXATION



EINSPEISUNG POWER FEED



ADAPTER ADAPTER





VIA 12 V - SCHIENENSYSTEM

VIA 12 V - TRACK SYSTEM

SCHIENE TRACK VIA Design: Martin Kania




Endkappen werden mit der Einspeisung geliefert
End caps are supplied with the power feed.

2600 VIA



160033ch
160033mcgy

SONDERRADIUS SPECIAL RADIUS 1750 VIA



160029ch
160029mcgy

975 VIA




160031ch
160031mcgy

1950 VIA




160032ch
160032mcgy

SONDERRADIUS SPECIAL RADIUS 2400 VIA




160034ch
160034mcgy

ENDKAPPE END CAP VIA




160020mcgy
160020sw

VERBINDER CONNECTOR Design: Martin Kania




ISO VIA



160409mcgy
160409sw


innenliegend, nicht leitend
inside, not conductive

HORIZONTAL 90° VIA




160406ch
160406mcgy

T-VERBINDER T-CONNECTOR HORIZONTAL VIA



160414ch
160414mcgy


VIA



160402ch


innenliegend
inside

FLEX VIA



160501ch
160501mcgy

HORIZONTAL 135° VIA



160408ch
160408mcgy





VIA 12 V - SCHIENENSYSTEM

VIA 12 V - TRACK SYSTEM

BEFESTIGUNG ATTACHMENT VIA Design: Martin Kania

ABHÄNGUNG SUSPENSION RING VIA

	—	160510ch	
	1000	160510mcgy	
	—		

ABHÄNGUNG SUSPENSION DLR / VIA

	—	160605ch	
	1000	160605mcgy	
	—	160605sw	

Mit Stahlseil, inkl. Befestigungsmaterial
with steel cable, mounting accessories included

ABHÄNGUNG SUSPENSION CLIP VIA

	—	160600ch	
	1000	160600mcgy	
	—		

BEFESTIGUNG C/W II VIA ATTACHMENT C/W II VIA

	11	160519mcgy	
	40	160519sw	

BEFESTIGUNG C/W 26 VIA ATTACHMENT C/W 26 VIA

	26	160518ch	
	—	160518mcgy	
	40		

zur Verwendung mit 157530 und 157540
for use with 157530 and 157540

incl. Befestigungsmaterial
mounting accessories included

BEFESTIGUNG C/W VIA ATTACHMENT C/W VIA

	11	160512ch	
	40	160512mcgy	

Schiene wird mittels Schrauben fixiert
track is screwed in place

BEFESTIGUNG C/W 62 VIA ATTACHMENT C/W 62 VIA

	62	160520ch	
	—	160520mcgy	
	40		

zur Verwendung mit 160085 und 160039
for use with 160085 and 160039

AUSLEGER W 300 VIA ARM W 300 VIA

	—	160560ch	
	145	160560mcgy	
	300		



WANDHALTER VIA WALL BRACKET VIA

	—	160215mcgy	
	Ø32	160215sw	
	—		
	4,5		

DURCHFÜHRUNG W VIA BUSHING W VIA

	—	160204mcgy	
	26	160204sw	

TELLERSCHEIBE VIA / DLR PLATE DISC VIA / DLR

160533 Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, verwendbar mit 160519, 160518, 160512, 160520 sowie sämtlichen Distanz- / Gelenkstangen
160533 increases the support area of plasterboard ceilings and walls; for use with 160519, 160518, 160512, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods

	—	160533ch	
	Ø25	160533mcgy	

BEFESTIGUNG ATTACHMENT VIA Design: Martin Kania

DISTANZSTANGE SPACER 15 VIA / DLR

	15	160430ch	
	Ø12	160430mcgy	
		160430sw	

DISTANZSTANGE SPACER 71 VIA / DLR

	71	160531ch	
	Ø12	160531mcgy	
		160531sw	

GELENKSTANGE HINGED SUSPENSION ROD C/W 15 VIA

	Ø12	160565ch	
	30	160565mcgy	
	15		

DISTANZSTANGE SPACER 36 VIA / DLR

	36	160530ch	
	Ø12	160530mcgy	
		160530sw	

DISTANZSTANGE SPACER 136 VIA / DLR

	136	160532ch	
	Ø12	160532mcgy	
		160532sw	

GELENKSTANGE HINGED SUSPENSION ROD C/W 135 VIA

	Ø12	160566ch	
	30	160566mcgy	
	135		

zur Verwendung mit 160519, 160518, 160512
for use with 160519, 160518, 160512

EINSPEISUNG POWER FEED Design: Martin Kania

	max. 12 V	max. 300 W
--	--------------	---------------

STECK END VIA PLUG IN END VIA

	21	160401mcgy	
	47	160413sw	

SCHRAUB END VIA SCREW END VIA

	40	160511ch	
		160511mcgy	

C/W END VIA C/W END VIA

	11	160514ch	
	40	160514mcgy	

MITTENEINSPEISUNG MID-SPAN POWER FEED VIA

	26,5	160528ch	
	30	160528mcgy	

ADAPTER ADAPTER

		max. 12 V	max. 70 W
		für 12 V-Steckerleuchten for 12 V Point luminaires	
		 110	

45° VIA-PNT

	40	160051ch	
		160051mcgy	

VIA-PNT

	40	160050ch	
		160050mcgy	

SICHERHEITSClip SAFETY CLIP VIA

	14	160055mcgy	
	25	160055sw	
		> 0,5 kg Leuchtengewicht > 0,5 kg Luminaire weight zur Sicherung von höhenverstellbaren Pendelleuchten oder Glaspendelleuchten secures height-adjustable pendant luminaires or glass pendant luminaires	



VIA 12 V - SCHIENENSYSTEM VIA 12 V - TRACK SYSTEM

CALO



CALO SPOT MAXI VIA

CALO SPOT MICRO VIA


CALO SPOT MICRO QR35 VIA

CALO SPOT MINI VIA

HALO

CALO SPOT MAXI VIA Design: Martin Kania


160740ch
160740mcgy



HALO

CALO SPOT MICRO VIA Design: Martin Kania


160710ch
160710mcgy



HALO

CALO SPOT MICRO QR35 VIA Design: Martin Kania


160700ch
160700mcgy



HALO

CALO SPOT MINI VIA Design: Martin Kania


160730ch
160730mcgy





VIA STRAHLER VIA SPOTLIGHTS

**CALO
WING**



CALO KROKO SPOT VIA

WING BUTTERFLY SPOT VIA

HALO

CALO KROKO SPOT VIA Design: Martin Kania

160231ch



160231mcgy



GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A+		
DIM	12V	

* Nur in Verbindung mit Sicherheitsclip VIA, Art.-Nr. 160055

* Only in conjunction with the VIA safety clip item 160055

Schwenkbereich parallel zur Schiene

Swivel range is parallel to track



HALO

WING BUTTERFLY SPOT VIA Design: Achim Bredin

160207ch



160207mcgy



GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A+		
DIM	12V	


Nicht geeignet für LED-Leuchtmittel mit einer Gesamtlänge von > 45mm

Not suitable for LED lamps with a total length of > 45mm





HIGH-LINE 12 V - SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12 V - CABLE SYSTEM





HIGH-LINE 12 V - SEILSYSTEM HIGH-LINE 12 V - CABLE SYSTEM

Vielseitige Montagemöglichkeiten

Ob die Montage an Decke, Wand oder Boden erfolgen soll, ob an geraden oder schrägen Wänden, ob die Seile umgelenkt oder Figuren realisiert werden sollen, HIGH-LINE bietet vielseitige Montagemöglichkeiten um Ihre ganz individuelle Planung zu realisieren.

Garantiert kein Durchhängen

Die HIGH-LINE Seile mit dem Kevlar-faden von BRUCK verhindern das Durchhängen bei über 5 m Leitungslänge. Die Montagesets VARIO KOMFORT HLI, KOMFORT HLI und VARIO STANDARD HLI haben serienmäßig pro Seil zwei Spannelemente. So hat Ihr HIGH-LINE Seilsystem von BRUCK garantiert keinen Durchhänger.

Many different layout options




HIGH-LINE provides versatile layout options to help you realise your individual lighting plans, whether you are mounting the system on the ceiling, wall or floor, on straight or sloping walls, or whether you want the cables to change direction or create figures.

Guaranteed sag-free

HIGH-LINE cables with their kevlar core from BRUCK can span distances of up to 5 m without sagging. Should a cable ever shows signs of sagging, it can be easily tightened again with the tensioners. The mounting sets VARIO KOMFORT HLI and VARIO KOMFORT STANDARD HLI have two tensioners per cable. So your HIGH-LINE cable system from BRUCK is guaranteed to stay sag-free.



LOFT SPOT HLI 150293ch










HIGH-LINE 12 V - SEILSYSTEM HIGH-LINE 12 V - CABLE SYSTEM


MONTAGESETS MOUNTING SETS



VERBINDER CONNECTOR




BEFESTIGUNG / UMLENKER FIXATION / REROUTER




UMLENKER REROUTER



EINSPEISUNG POWER FEED




ADAPTER ADAPTER





HIGH-LINE 12 V - SEILSYSTEM HIGH-LINE 12 V - CABLE SYSTEM

KUPFERLEITER TINNED COPPER CABLE



Preis pro Meter
Price per meter

4 mm² KEVLAR

150109



blank mit Kevlar
bare with kevlar

4 mm² KEVLAR ISO

150119



transparent isoliert mit Kevlar
transparent isolation with kevlar

6 mm² KEVLAR ISO

150122



6 mm² KEVLAR

150113



blank mit Kevlar
bare with kevlar

transparent isoliert mit Kevlar
transparent isolation with kevlar



MONTAGESET MOUNTING SET für alle Installationslängen bis max. 5m for all installation length until max. 5m



für gerade und schräge Montageflächen, isoliert zur Montagefläche, mit: 2 x Spannelement, 2 x Seilhalter, Montagematerial, Einspeisung und 1 m Anschlußleitung 4 mm²
for straight and sloping surfaces, insulated towards the mounting surfaces, including: 2x tensioners, 2 x cableholders, installation material, power feed, 1 m power feed cable 4 mm²


150518mc



MONTAGESET MOUNTING SET für alle Installationslängen bis max. 15m for all installation length until max. 15m
MONTAGESET MOUNTING SET VARIO STANDARD HLI



für gerade und schräge Montageflächen, isoliert zur Montagefläche, mit: 4 x Spannelement, Montagematerial, Einspeisung und 1m Anschlußleitung 4 mm²
 for straight and sloping surfaces, insulated towards the mounting surfaces, including: 4x tensioners, installation material, power feed, power feed cable 4 mm², length 1 m



150501ch
150501mc



MONTAGESET MOUNTING SET VARIO COMFORT HLI



für gerade und schräge Montageflächen, isoliert zur Montagefläche, mit: 4 x Spannelement, Montagematerial, Einspeisung und 1 m Anschlußleitung 4 mm²
 for straight and sloping surfaces, insulated towards the mounting surfaces, including: 4x tensioners, installation material, power feed, 1 m power feed cable, 4 mm²



150522mc



BEFESTIGUNG FIXATION
2 X SPANNELEMENT 2 X TENSIONER VARIO COMFORT HLI



Für gerade und schräge Montageflächen, isoliert zur Montagefläche, 2 tlg.
 for straight and sloping surfaces, insulated from mounting surface, 2 pcs.




150536mc



2 X SPANNELEMENT 2 X TENSIONER COMFORT HLI



für gerade Montageflächen oder zur Montage an Befestigung C/W, 1 Paar
 for straight surfaces or for mounting on C/W attachment, 1 pair



150531mc



2 X SPANNELEMENT 2 X TENSIONER ISO HLI



zur isolierenden Seiltrennung, für gerade Montageflächen oder zur Montage an Befestigung C/W, 1 Paar
 for cable isolation, for straight mounting surfaces or for mounting on C/W attachment, 1 pair




150524mc



2 X SEILHALTER 2 X CABLE HOLDER ISO HLI



isoliert zur Montagefläche, für Installationslängen bis max. 5,0 m, 1 Paar
 insulated from mounting surface, for installation lengths up to 5 m, 1 pair




150160mc



KREUZUNGSPUNKT CROSS CONNECTOR ISO HLI



für kreuzende Kupferleiter, isolierend, 1 Stück
 for crossing copper conductors, insulating, 1 piece



150512mc



KREUZUNGSPUNKT CROSS CONNECTOR HLI



für kreuzende Kupferleiter, 1 Stück
 for crossing copper conductors, 1 piece



150513mc





HIGH-LINE 12 V - SEILSYSTEM HIGH-LINE 12 V - CABLE SYSTEM

BEFESTIGUNG FIXATION WANDPLATTE WALL PLATE HLI




zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, 1 Stück, in Kombination mit Montageset VARIO KOMFORT HLI, VARIO HLI, VARIO STANDARD HLI, Spannelement VARIO oder Seilhalter HLI increases the support area of plasterboard ceilings and walls, 1 piece, in combination with mounting set VARIO KOMFORT HLI, VARIO HLI, VARIO STANDARD HLI, the VARIO tensioner or HLI cable holder



150526mc


BEFESTIGUNG C/W 50 HLI FIXATION C/W 50 HLI



150800mc

inkl. 2 verschiedener ISO-Umlenkköpfe, 1 Stück
incl. 2 different ISO rerouter, 1 piece


BEFESTIGUNG C/W 180 HLI FIXATION C/W 180 HLI



150840mc

inkl. 2 verschiedener ISO-Umlenkköpfe, 1 Stück
incl. 2 different ISO rerouter, 1 piece


BEFESTIGUNG C/W 100 HLI FIXATION C/W 100 HLI



150810mc

inkl. 2 verschiedener ISO-Umlenkköpfe, 1 Stück
incl. 2 different ISO rerouter, 1 piece


ABHÄNGUNG 100 HLI CABLE SUSPENSION 100 HLI



150516mc

gegen Durchhängen längerer Seilssysteme > 5m mit Seilabstand 100 mm, inkl. 2 m Stahlseil, kürzbar.
avoids sagging of long cable systems > 5m with 100 mm cable distance, incl. 2 m steel cable, can be shortened

ABHÄNGUNG 80-150 HLI CABLE SUSPENSION 80-150 HLI



150528mc


gegen Durchhängen längerer Seilssysteme mit Seilabstand 80-150 mm, inkl. 2 m Stahlseil, kürzbar
avoids sagging of long cable systems with 80-150 mm cable distance, incl. 2 m steel cable, can be shortened

UMLENKER C/W HLI RE-ROUTER C/W HLI




1 Paar
1 pair

C/W HLI




150180ch

EINSPEISUNG POWER FEED




für 4 - 6 mm² Anschlussleitung, 1 Paar
for 4 - 6 mm² power feed cable, 1 pair




150514mc

ADAPTER ADAPTER



für 12 V-Steckerleuchten, < 0,5 kg Leuchtengewicht
for 12 V Point luminaires, < 0,5 kg Luminaire weight


100 HLI-PNT



150360mc

horizontal / vertikal, Seilabstand 100 mm
horizontal / vertical, 100 mm cable distance

80-150 HLI-PNT



150390mc


horizontal / vertikal, Seilabstand 80-150 mm
horizontal / vertical, 80-150 mm cable distance



HIGH-LINE PENDELLEUCHTEN, STRAHLER

HIGH-LINE PENDANT LUMINAIRES, SPOTLIGHTS

CALO



HALO

CALO DOWN-C HLI

150249ch
150249mc

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		



HALO

CALO SPOT MINI HLI Design: Martin Kania

150400ch
150400mc

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		



HALO


CALO KROKOMOBIL SPOT HLI

120 mm
150205ch
150205mc

250 mm
150206ch
150206mc

400 mm
150207ch
150207mc

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		





HALO

CALO SPOT QR III HLI Design: Martin Kania

150401mc

G53	max. 12 V	max 65W
EEC D-A+		
12V		



HALO

CLASSIC MICRO SPOT HLI

150600mc

GU 5,3	max. 12 V	max 50W
EEC D-A+		
12V		




HALO

CLASSIC GLOW HLI

150218mc

G4	max. 12 V	max. 14 W
EEC B-A+		
12V		





HALO

LOFT DOWN-C HLI Design: Achim Bredin

150295ch W
150295mc W

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		
12V		



HALO

LOFT SPOT HLI Design: Achim Bredin

150293mc W

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		
12V		



HALO

STAR RONY SPOT HLI



150280mc

GU 5,3	max. 12 V	max 50 W
EEC D-A*		
12V		





LED - STROM - / SPANNUNGSQUELLEN UND 12 V- TRANSFORMER
LED - CURRENT - / VOLTAGE SOURCES AND 12 V- TRANSFORMER



LED - STROM - / SPANNUNGSQUELLEN UND 12 V- TRANSFORMER

LED - CURRENT - / VOLTAGE SOURCES AND 12 V- TRANSFORMER

Einfach schön - die PLUG-Technik von Bruck

Die PLUG-Technik von Bruck bietet eine leichte, schnelle, Montage, die zudem gut aussieht.

Keine krummen Zuleitungen mehr, sondern aufgeräumte Einspeisungen bis 900 mm Länge. Stecken Sie hierzu einfach die passende PLUG-Einspeisung für Ihr 12 V-Schienen- oder Seilsystem in den PLUG-Transformer oder die PLUG-Leitungsdurchführung in Decken und Wände. Das andere Ende wird wie gewohnt auf die Schiene bzw. das Seil gesteckt. Fertig!

PLUG-Einspeisungen finden Sie im Kapitel Via und High-Line, die passenden PLUG-Transformer und die Leitungsdurchführung für Decken und Wände im Kapitel 12 V-Transformer. Produkte mit der PLUG-Technik sind mit dem PLUG-Kreis gekennzeichnet.


Nice and easy - the PLUG technology from Bruck

The PLUG technology from BRUCK enables quick, easy assembly - and it looks good too.


Say goodbye to messy power cables and hello to tidy power feeds of up to 900 mm in length. Simply insert the appropriate PLUG power feed for your 12 V track or cable system into the PLUG transformer or PLUG cable gland for walls and ceilings, and fit the other end onto the track or cable as usual. All done!

PLUG power feeds can be found in the Via and High-Line sections; matching PLUG transformers and cable glands for walls and ceilings are listed in the 12 V Transformer section. Products that use PLUG technology are indicated by the PLUG label.





216



TRANSFORMER TRANSFORMER

R LED DIM



PRI
230V

700
mA

EB

1-10V

1-20
W

SEC
350mA

1050
mA

60
mm

$\eta > 90\%$



PRI
230V

51
mm

$\eta > 95\%$

C

max.
32W

SEC
700mA



PRI
230V

10 W

SEC
350mA

max.
29V
DC

C

$\eta > 91\%$



PRI
230V

15W

SEC
350mA

max.
43V
DC

C

$\eta > 91\%$



PRI
230V

15W

SEC
700mA

max.
21V
DC

C

$\eta > 91\%$



PRI
230V

11 W

SEC
300
mA

max.
38V
DC

C

$\eta > 91\%$



PRI
230V

60 W

SEC
11,5V

L

Magnetischer Transformator mit Gleichspannung optimiert für LED Retrofit. Die Nennleistung ist voll für LED-Retrofits nutzbar.

Magnetic transformer with direct current optimized for LED Retrofit. The rated power can completely be used for LED Retrofit.



PRI
230V


max.
100 W

SEC
11,5V

L


Magnetischer Transformator mit Gleichspannung optimiert für LED Retrofit. Die Nennleistung ist voll für LED-Retrofits nutzbar.

Magnetic transformer with direct current optimized for LED Retrofit. The rated power can completely be used for LED Retrofit.




157812

24
52
111




157840

32
32
180




157841

22
41
86




157842

22
41
86




157843

22
41
86




157844

22
37
80



157061ws

52
104



157062ws

52
115

E-PLUG TRANSFORMER CM E-PLUG TRANSFORMER CM



		PRI 230 V		
SEC 11,5 V	50-300 W	< 12 m		DIM min. 75 W

Elektronischer Gleichspannungssicherheits-Transformer
Electronic DC safety transformer
Sekundärseite mit PLUG-Ausgang für PLUG-Einspeisung und PLUG-Anschlussleitung
Secondary side with PLUG socket for PLUG power feed and PLUG power cord
serienmäßiger Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
With short-circuit, overload and overheating protection as standard
Elektronische Leistungsüberwachung
Electronic power monitor




82
—
157530ch
157530mcgy

270 110




82
—
157540ch
157540mcgy


270 110

E-TRANSFORMER CM E-TRANSFORMER CM



		PRI 230 V		
SEC 11,5 V	50-300 W	< 12 m		DIM min. 75 W
				$\eta > 91\%$

Elektronischer Gleichspannungssicherheits-Transformer
Electronic DC safety transformer
Sekundärseitig transparente Anschlussleitung 2 x 6 mm², 0,5 m
secondary side transparent cord 2 x 6 mm², 0,5 m
serienmäßiger Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
With short-circuit, overload and overheating protection as standard
Elektronische Leistungsüberwachung
Electronic power monitor




82
—
157520ch
157520mcgy

270 110

E-TRANSFORMER B E-TRANSFORMER B




		PRI 230 V		
SEC 11,5 V	50-300 W	< 12 m		DIM min. 75 W
				$\eta > 91\%$

Elektronischer Gleichspannungssicherheits-Transformer im Kunststoffgehäuse, rund oder rechteckig
Electronic DC safety transformer in plastic housing, round or rectangular.
serienmäßiger Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
With short-circuit, overload and overheating protection as standard
elektronische Leistungsüberwachung
Electronic power monitor



80
—
151700ws

ø145



50
—
151710ws

230 90

E-TRANSFORMER EL-B




2




DC

PRI
230 V

SEC
11,5 V

100-
300 W



< 20 m




 $\eta > 95\%$

- Elektronischer Gleichspannungssicherheits-Transformer geprüft nach EN61046, IEC 1046 und VDE 0712.24n-dimmbar mit DALI/DSI/switchDIM n- Einfachtaster n- serienmäßiger Schutz gegen Kurzschluss, Überlast- und Übertemperatur

- Electronic DC safety transformer tested to EN61046, IEC 1046 and VDE 0712.24n- dimmable with DALI/DSI/switchDIM n- single switch n- with short-circuit, overload and overheating n protection as standard



157750

E-TRANSFORMER DE



Kurzschlussfester elektronischer Deckeneinbautransformer, VDE geprüft, Überlastabschaltung, brummfrees Dimmen über handelsübliche Phasenabschnittsdimmer, inklusive Zugentlastung primär und sekundär

Short-circuit-proof electronic recessed ceiling, transformer, VDE tested, overload cutout, noiseless dimming using standard, phase-control, dimmers, including primary and secondary strain relief

E-TRANSFORMER DE 20 - 60 W E-TRANSFORMER DE 20 - 60 W




AC


AC

PRI
230 V

SEC
11,5 V


20-
60 W


< 2 m




 $\eta > 95\%$


46 mm



157730

E-TRANSFORMER DE 20 - 105 W E-TRANSFORMER DE 20 - 105 W




AC


AC

PRI
230 V

SEC
11,5 V


35-
110 W


< 2 m




 $\eta > 95\%$


43 mm



157731

E-TRANSFORMER DE 50 - 150 W E-TRANSFORMER DE 50 - 150 W




AC


AC

PRI
230 V

SEC
11,5 V

50-
150 W


< 2 m




 $\eta > 95\%$


48 mm



157732

E-TRANSFORMER DE 20 - 105 W E-TRANSFORMER DE 20 - 105 W




AC


AC

PRI
230 V

SEC
11,5 V


20-
105 W


< 7 m




 $\eta > 95\%$


48 mm



157753

242 bruck.de

Fox Design AB Telefonplan +46 84408540, info@foxdesign.se, www.foxdesign.se

M-TRANSFORMER RD-B M-TRANSFORMER RD-B

	PRI 230V SEC 12V 	Ringkerntransformer im weißen Kunststoffgehäuse B Toroidal-core transformer in white plastic housing B Sekundärseite weiße Anschlussleitung 0,5 m Secondary side white cord, 4 or 6 mm², 0,5 m long	Glasrohrsicherung 5 x 20 mm primärseitig Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side Überlast- und Übertemperaturschutz overload and overheating protection NTC-Einschaltstrombegrenzer (300 und 400 VA) NTC inrush limiter (300 and 400 VA)
---	---	--	---

 50- 100 VA Ø125 150030ws 	 100- 200 VA Ø125 150021ws 
---	--


 100- 300 VA Ø143 150014ws 	 200- 400 VA Ø143 150011ws 
--	--

M-TRANSFORMER ST M-TRANSFORMER ST

	PRI 230V SEC 12V 	Eisenkerntransformer im zylindrischen Metallgehäuse ST Iron-cored transformer in cylindrical metal housing Sekundärseite transparente Anschlussleitung, 2 x 6 mm², 0,5 m Secondary side transparent cord, 2 x 6 mm², 0,5 m long	Überlast- und Übertemperaturschutz Overload and overheating protection NTC-Einschaltstrombegrenzer (300VA) NTC inrush limiter (300VA) Glasrohrsicherung 5 x 20 mm primärseitig glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side
---	---	---	---

 100- 200 VA Ø125 157200ch 157200mcgy  	 100- 300 VA Ø125 157300ch 157300mcgy  
---	---

PLUG-KABEL PLUG-CABLE

 max. 300 W  für Endeinspeisung inkl. transparente Anschlussleitung 2 x 6 mm² / 500 mm for end power feed includes transparent power cable, 2 x 6 mm² / 500 mm	 500 900001ch 900001mcgy  
---	---

ANSCHLUSSLEITUNG POWER FEED CABLE

 max. 400 W  Preis pro laufendem Meter; verzinkt, transparent isoliert price per metre; tinned, transparent insulation	 2 x 4 mm² 150118 2 x 6 mm² 150121
---	--

TRANSFORMER-CHOKE TRANSFORMER-CHOKE


	50- 60Hz 	Geräuschbegrenzer für gedimmte induktive Transformatoren, geeignet für Einbau in M-Transformer ST. Aus Platzgründen nicht zusammen mit Stromwächter in Transformergehäuse einbaubar. Wird beides benötigt, so muss der Stromwächter extern montiert werden. Noise limiter for dimmed inductive transformers, suitable for installation in M-transformer ST. There is insufficient space to install both the choke and current monitor in transformer housing. If both are required, the monitor must be fitted externally.
---	--	---

300 VA  Ø24 55	151200-3
---	---------------------

EINSCHALTSTROMBEGRENZER INRUSH LIMITER

 Zur Begrenzung von Stromspitzen für Transformatoren bis 400 VA, Anschluss primärseitig. For limiting current spikes for transformers up to 400 VA, primary-side connection	151005 
---	---





HALOGEN-/ LED-LAMPEN

HALOGEN-/ LED-LAMPS

	Bezeichnung Product description ZVE/LBS	Leistung (W) Power (W)	Sockel Base	dimmbar diminable	Länge x Ø (mm) Length x Ø (mm)	mittlere Lebensdauer (h) Average life (h)	Farbtemperatur (K) Colour temperature (K)	Farbwiedergabe / Ra Colour rendering / CRI	Lichtstrom (lm) Luminous flux (lm) Light intensity (cd)	Artikelnummer Product number
	OSRAM HALOSTAR ECO LB									
	klar clear QT 9-UVr ax-LP ECO	7 W/c	G4	1)	33 x 10	4000	2800	100	105 lm	967020
	OSRAM HALOSTAR ECO LB									
	klar clear QT 12-UVr ax-LP ECO QT 12-UVr ax-LP ECO	35 W 50 W	GY6,35 GY6,35	1) 1)	44 x 12 44 x 12	4000 4000	2900 3000	100 100	860 lm 1180 lm	967011 967014
	OSRAM DECOSTAR 51 ECO LB									
	QR-CBC 51 / 36° ECO QR-CBC 51 / 36° ECO	20 W 35 W	GU5,3 GU5,3	1) 1)	45 x 51 45 x 51	5000 5000	3000 3000	100 100	1000 cd 2200 cd	969024 969026
	OSRAM HALOSPOT 111 LB									
	QR-LP 111 / 6° ECO	60 W	G53	1)	67 x 111	4000	3000	100	42.000 cd	969064
	MEGAMAN G4 AS									
	QT9-LED	1,2 W	G4	-	30 x 9	15000	2800	80	100 lm	967030
	MEGAMAN MRI 6 AS									
	QR-CBC51-LED	5 W	GU5,3	1)	46 x 50	15000	2800	80	400 lm	969070

HALOGEN-/ LED-LAMPEN

HALOGEN-/ LED-LAMPS

	Bezeichnung Product description ZVEI/LBS	Leistung (W) Power (W)	Sockel Base	dimmbar dimmbable	Länge x Ø (mm) Length x Ø (mm)	mittlere Lebensdauer (h) Average life (h)	Farbtemperatur (K) Colour temperature (K)	Farbwiedergabe / Ra Colour rendering / CRI	Lichtstrom (lm) Lichtstärke (cd) Luminous flux (lm) Light intensity (cd)	Artikelnummer Product number
	OSRAM HALOPIN ECO 									
	klar clear QT 14 Eco* 	48 W/c	G9	-	43 x 14	2000	2800	100	740 lm	963069
	OSRAM HALOPAR I6 ECO / OSRAM HALOPAR I6 									
	QPAR 51 / 30° Eco 	40 W	GU10	1)	55 x 51	2000	3000	100	900 cd	965004
	In Lampenfassung GZ10 kann auch der Sockel GU10 eingesetzt werden Base GU10 can also be used in base GZ10									
	MEGAMAN G9 									
	QT14 LED 	2 W	G9	-	43 x 19	15000	2800	80	180 lm	963080
	MEGAMAN DIM2WARM 									
	QPAR51 LED 	6 W	GU10	1)	57 x 50	25000	1800 - 2800	80	400 lm	965020
	SIGOR LUXAR ES III 									
	QPAR111 LED 	12 W	GU10	1)	65 x 111	15000	2700	80	910 lm	965010



ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
#		BLOP LED AC PD S	38
2 x SEILHALTER HLI	229	BLOP SPOT DLR	198
2 x SPANNELEMENT COMFORT HLI	229		
2 x SPANNELEMENT ISO HLI	229	C	
2 x SPANNELEMENT VARIO COMFORT HLI	229	CALO DOWN-C HLI	232
		CALO KROKO SPOT VIA	221
A		CALO KROKOMOBIL SPOT HLI	232
ABDECKUNG SCHIENE 1000 DLR	170	CALO SPOT MAXI VIA	220
ABHÄNGUNG 100 HLI	230	CALO SPOT MICRO QR35 VIA	220
ABHÄNGUNG 80-150 HLI	230	CALO SPOT MICRO VIA	220
ABHÄNGUNG AUSGLEICH LED-DLR	180	CALO SPOT MINI HLI	232
ABHÄNGUNG CLIP VIA	218	CALO SPOT MINI VIA	220
ABHÄNGUNG DLR / VIA	171/218	CALO SPOT QR111 HLI	233
ABHÄNGUNG LED-DLR	180	CANTARA GLAS 190 DOWN AC LED PD S	40
ABHÄNGUNG RING VIA	218	CANTARA GLAS 190 DOWN C	72
ACT FLOOD DLR	195	CANTARA GLAS 190 DOWN C GLAS BRONZE WEISS	72
ACT MEDIUM DLR	195	CANTARA GLAS 190 DOWN DLR GLAS BRONZE WEISS	186
ACT PLUS MEDIUM DLR	195	CANTARA GLAS 190 DOWN DLR GLAS OPAL	186
ADAPTER 100 HLI-PNT	230	CANTARA GLAS 190 DOWN DLR GLAS SCHWARZ GOLD	186
ADAPTER 45° VIA-PNT	219	CANTARA GLAS 190 DOWN DLR GLAS SCHWARZ SILBER	186
ADAPTER 80-150 HLI-PNT	230	CANTARA GLAS 190 DOWN DLR GLAS WEISS GOLD	186
ADAPTER LEUCHTEN DLR	174	CANTARA GLAS 190 DOWN DLR GLAS WEISS SILBER	186
ADAPTER PNT 12 V DLR	174	CANTARA GLAS 190 DOWN LED 350 mA PNT GLAS BRONZE WEISS	120
ADAPTER VIA-PNT	219	CANTARA GLAS 190 DOWN LED 350 mA PNT GLAS OPAL	120
ALPHA SPOT RD 30°	70	CANTARA GLAS 190 DOWN LED 350 mA PNT GLAS SCHWARZ GOLD	120
ANSCHLUSSLEITUNG	243	CANTARA GLAS 190 DOWN LED 350 mA PNT GLAS SCHWARZ SILBER	120
ASTA C	68	CANTARA GLAS 190 DOWN LED 350 mA PNT GLAS WEISS GOLD	120
ASTA DIFFUS C	68	CANTARA GLAS 190 DOWN LED 350 mA PNT GLAS WEISS SILBER	120
ASTA DIFFUS DLR	196	CANTARA GLAS 190 DOWN LED AC DLR	186
ASTA DLR	196	CANTARA GLAS 190 DOWN LED PD C	72
ASTA WALLWASHER C	68	CANTARA GLAS 190 DOWN LED PD S	40
ASTA WALLWASHER DLR	196	CANTARA GLAS 190 DOWN PNT GLAS OPAL	120
AUFHÄNGUNG LEUCHTEN DLR	174	CANTARA GLAS 190 DOWN PNT GLAS SCHWARZ GOLD	120
AUSLEGER W 300 VIA	218	CANTARA GLAS 190 DOWN PNT GLAS SCHWARZ SILBER	120
		CANTARA GLAS 190 DOWN PNT GLAS WEISS GOLD	120
B		CANTARA GLAS 190 DOWN PNT GLAS WEISS SILBER	120
BEFESTIGUNG C 400 LED-DLR	180	CANTARA GLAS 190 DOWN S GLAS BRONZE WEISS	44
BEFESTIGUNG C/W 100 HLI	230	CANTARA GLAS 190 DOWN S GLAS SCHWARZ GOLD	44
BEFESTIGUNG C/W 11 VIA	218	CANTARA GLAS 190 DOWN S GLAS SCHWARZ SILVER	44
BEFESTIGUNG C/W 180 HLI	230	CANTARA GLAS 190 DOWN S GLAS WEISS GOLD	44
BEFESTIGUNG C/W 26 VIA	218	CANTARA GLAS 190 DOWN S GLAS WEISS SILBER	44
BEFESTIGUNG C/W 50 HLI	230	CANTARA GLAS 190 DOWN S OPAL S	44
BEFESTIGUNG C/W 62 VIA	218	CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC PD S	42
BEFESTIGUNG C/W VIA	218	CANTARA GLAS 300 DOWN LED 350 mA PNT GLAS BRONZE WEISS	122
BLOP DOWN DLR	184	CANTARA GLAS 300 DOWN LED 350 mA PNT GLAS SCHWARZ GOLD	122

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
CANTARA GLAS 300 DOWN LED 350 mA PNT GLAS SCHWARZ SILBER	122	E-POINT DUO 550 C	161
CANTARA GLAS 300 DOWN LED 350 mA PNT GLAS WEISS	122	E-POINT DUO 800 C	161
CANTARA GLAS 300 DOWN LED 350 mA PNT GLAS WEISS GOLD	122	E-POINT TRIO 550 C	163
CANTARA GLAS 300 DOWN LED 350 mA PNT GLAS WEISS SILBER	122	E-POINT MONO C	161
CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC DLR GLAS BRONZE WEISS	187	E-POINT MONO RD R	159
CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC DLR GLAS SCHWARZ GOLD	187	E-POINT QUARTA 300 C	163
CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC DLR GLAS SCHWARZ SILBER	187	E-POINT QUARTA 500 C	163
CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC DLR GLAS WEISS	187	E-POINT TRIO 150 C	162
CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC DLR GLAS WEISS GOLD	187	E-POINT TRIO 300 C	162
CANTARA GLAS 300 DOWN LED AC DLR GLAS WEISS SILBER	187	E-POINT TRIO 450 C	163
CANTARA GLAS 300 DOWN LED PD S	42	E-TRANSFORMER CM	241
CANTARA GLAS DOWN LED 300 PD C	73	E-TRANSFORMER DE 20 - 105 W	242
CANTARA GLASDOWN PNT	120	E-TRANSFORMER DE 20 - 60 W	242
CLASSIC GLOW HLI	233	E-TRANSFORMER DE 50 - 150 W	242
CLASSIC MICRO SPOT HLI	233	E-TRANSFORMER RC-B	241
CRANNY LED PD W	102	E-TRANSFORMER RD-B	241
CRANNY SPOT DUO C	76	EINSCHALTSTROMBEGRENZER	243
CRANNY SPOT LED DUO PD C	76	EINSP. END inkl. Bald.	64
CRANNY SPOT LED DUO PD R	78	EINSP. MITTE inkl. Bald.	64
CRANNY SPOT LED MONO PD C	74	EINSPEISUNG C 36 DLR	172
CRANNY SPOT LED MONO PD R	78	EINSPEISUNG C DLR	172
CRANNY SPOT LED ROUND PD C	80	EINSPEISUNG C END DLR	172
CRANNY SPOT LED ROUND PD R	81	EINSPEISUNG C END-SMALL DLR	172
CRANNY SPOT MONO C	74	EINSPEISUNG C SMALL DLR	172
		EINSPEISUNG C/W END VIA	219
D		EINSPEISUNG D180 FLEX-END R EO LED-DLR AC	182
DIMMAKTOR 1-10V	35	EINSPEISUNG D58 FLEX R LED-DLR AC	182
DIMMAKTOR KONSTANTSTROM	34	EINSPEISUNG D58 FLEX-END R LED-DLR AC	182
DIMMAKTOR LED	34	EINSPEISUNG DS2 C DLR	173
DIMMAKTOR LED RGBW	34	EINSPEISUNG DS2 END DLR	173
DIMMAKTOR UNIVERSAL	34	EINSPEISUNG END DLR	172
DIMMER 400W ELEKTROVERTEILUNG	35	EINSPEISUNG FLEX C DLR	172
DIMMER 800W ELEKTROVERTEILUNG	35	EINSPEISUNG FLEX C TOP DLR	172
DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR	171/219	EINSPEISUNG FLEX LED-DLR AC	182
DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR	171/219	EINSPEISUNG FLEX-END LED-DLR AC	182
DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR	171/219	EINSPEISUNG SCHALT C FUNK DLR END	174
DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR	171/219	EINSPEISUNG SCHALT C FUNK DLR	174
DUALSWITCHMODUL	173	EINSPEISUNG FUNK-DIM	173
DURCHFÜHRUNG W VIA	218	EINSPEISUNG HLI	230
		EINSPEISUNG SCHRAUB END VIA	219
E		EINSPEISUNG STECK END VIA	219
E-PLUG TRANSFORMER CM	241	ENDKAPPE DLR	170
E-POINT 55 C	160	ENDKAPPE LED-DLR	180
E-POINT DUO 150 C	161	ENDKAPPE VIA	216
E-POINT DUO 300 C	161	ENTBLENDING CLAREO GLAS	145

ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

OVERVIEW OF PRODUCT NAMES

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
ENTBLENDRING GLAS	145	KONSTANTSTROMQUELLE R LED DIM	240
ENTBLENDRING GLAS	205	KREUZUNGSPUNKT HLI	229
ENTBLENDRING MAXI	145	KREUZUNGSPUNKT ISO HLI	229
ENTBLENDRING MIDI	205	KUPFERLEITER	228
ENTBLENDRING MINI	205		
EUCLID LED PNT	124	L	
EUCLID 3D AC C	88	LAMPE QPAR 51 30° ECO	247
EUCLID 3D R	86	LAMPE QR-CBC 51 ECO	246
EUCLID AC PD S	46	LAMPE QR-LP 111 ECO	246
EUCLID DOWN AC DLR	188	LAMPE QT 12-UVr ax-LP ECO	246
EUCLID MIN PD C	82	LAMPE QT 14 ECO	247
EUCLID PD C	84	LED ADAPTER 350 mA DLR	174
EUCLID PD S	46	LED-POINT 350 mA 2x45° R	154
EUCLID R	87	LED-POINT 350 mA 37 R	154
EUCLID SPOT DLR	200	LED-POINT 350 mA 51 R	154
		LED-POINT 350 mA 60 R	154
F		LED-POINT 350 mA EO 160 C	155
FUNK-ANTENNENMODUL ELEKTROVERTEILUNG	35	LED-POINT 350 mA EO 80 C	155
		LED-POINT 350 mA EO DUO 550 C	156
G		LED-POINT 350 mA EO DUO 800 C	157
GELENKSTANGE C/W 135 VIA	219	LED-POINT 350 mA EO QUARTA 300 C	158
GELENKSTANGE C/W 15 VIA	219	LED-POINT 350 mA EO QUARTA 500 C	158
		LED-POINT 350 mA EO TRIO 300 C	157
H		LED-POINT 350 mA EO TRIO 450 C	157
HOME-SERVER ENOCEAN	34	LED-POINT 350 mA EO TRIO 550 C	158
HORIZON 1200 PD	48	LED-POINT 350 mA ISO 10 R	154
HORIZON 1200 TUNABLE WHITE	48	LED-POINT 350 mA PD 130 C	155
HORIZON 1600 TUNABLE WHITE	48	LED-POINT 350 mA PD 80 C	155
Horizon 1600 PD	48	LED-POINT 350 mA PD DUO 300 C	156
		LED-POINT 350 mA PD DUO 550 C	156
I		LED-POINT 350 mA PD DUO 800 C	156
INBETRIEBNAHME PRO AKTOR	34	LED-POINT 350 mA PD DUO 180 C	156
INBETRIEBNAHME PRO SENSOR	34	LED-POINT 350 mA PD MONO C	156
		LED-POINT 350 mA PD QUARTA 300 C	158
J		LED-POINT 350 mA PD QUARTA 500 C	158
JACK CANTO DOWN DLR	189	LED-POINT 350 mA PD TRIO 180 C	157
JACK CANTO DOWN LED PNT	126	LED-POINT 350 mA PD TRIO 300 C	157
JACK CANTO DOWN LED PD S	50	LED-POINT 350 mA PD TRIO 450 C	157
JACK CANTO DOWN PNT	126	LED-POINT 350 mA PD TRIO 550 C	158
JACK GLOW DLR	201	LEDRA SPOT 400 FLEX 68 R	104
JACK SPOT GLAS DLR	201	LEDRA SPOT 400 FLEX W	104
		LOFT DOWN-C HLI	234
K		LOFT SPOT HLI	234
KABELUMLENKER	64	Lampe LED G4 12 V 1,2W	246
KONSTANTSTROMQUELLE R LED	240	Lampe LED G9 230V 2W	247

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
Lampe LED GU10/ D2W 230V 6W	247	SCOBO SPOT SQ 2 DLR	202
Lampe LED GU10/QR111 230V 11,5W	247	SCOBO UP & DOWN DICRO LED PD W	108
Lampe LED GU5,3 12 V 4,7W	246	SCOBO UP & DOWN LED PD W	106
		SCOBO UP & DOWN W	106
M		SCOBO UP&DOWN DICRO LED PD W	108
M-TRANSFORMER 60 W	240	SENDEMÖDUL 2-KANAL	35
M-TRANSFORMER RD-B	243	SET SILVA SPOT 85 E-POINT 55 C	96
M-TRANSFORMER ST	243	SET SILVA SPOT 85, E-POINT DUO 150 C	96
MITTENEINSPEISUNG VIA	219	SICHERHEITSClip VIA	219
MONTAGESET VARIO COMFORT HLI	229	SILVA DOWN 110 PNT GLAS COLOR	130
MONTAGESET VARIO HLI	228	SILVA DOWN 160 PNT GLAS CLEAR	134
MONTAGESET VARIO STANDARD HLI	229	SILVA 85 SPOT PNT GLAS CLEAR	142
		SILVA 85 SPOT PNT GLAS DICRO	142
		SILVA 85 SPOT PNT GLAS OPAL	142
O		SILVA DOWN 110 C GLAS DICRO	91
OPTO AC C	92	SILVA DOWN 110 CLEAR C	91
		SILVA DOWN 110 COLOR C	91
P		SILVA DOWN 110 DLR GLAS CLEAR	192
PLUG-KABEL	243	SILVA DOWN 110 DLR GLAS COLOR	192
POINT 2x45° R	159	SILVA DOWN 110 DLR GLAS DICRO	192
POINT 37 R	159	SILVA DOWN 110 DLR GLAS OPAL	192
POINT 51 R	159	SILVA DOWN 110 OPAL C	91
POINT 60 R	159	SILVA DOWN 110 PNT GLAS CLEAR	130
POINT ISO 10 R	159	SILVA DOWN 110 PNT GLAS DICRO	130
PRÄSENZ-,HELLIGKEIT-,TEMPERATUR-KOMBISENSOR	35	SILVA DOWN 110 PNT GLAS OPAL	130
		SILVA DOWN 110 S CLEAR S	56
Q		SILVA DOWN 110 S COLOR S	56
QT 9-Uvr ax-LP ECO	246	SILVA DOWN 110 S DICRO S	56
		SILVA DOWN 110 S OPAL S	56
R		SILVA DOWN 160 DLR GLAS CLEAR	193
ROLLADENAKTOR	34	SILVA DOWN 160 DLR GLAS COLOR	193
		SILVA DOWN 160 DLR GLAS OPAL	193
S		SILVA DOWN 160 DLR GLAS SCHWARZ GOLD	193
SCHALTRELAIS ROLLADEN ELEKTROVERTEILUNG	35	SILVA DOWN 160 DLR GLAS SCHWARZ SILBER	193
SCHIENE 1000 DLR	170	SILVA DOWN 160 DLR GLAS WEISS GOLD	193
SCHIENE 1000 LED-DLR AC	180	SILVA DOWN 160 DLR GLAS WEISS SILBER	193
SCHIENE 1950 VIA	216	SILVA DOWN 160 PNT GLAS COLOR	134
SCHIENE 2000 DLR	170	SILVA DOWN 160 PNT GLAS OPAL	134
SCHIENE 2000 LED-DLR AC	180	SILVA DOWN 160 PNT GLAS SCHWARZ GOLD	134
SCHIENE 2600 DLR	170	SILVA DOWN 160 PNT GLAS SCHWARZ SILBER	134
SCHIENE 2600 LED-DLR AC	180	SILVA DOWN 160 PNT GLAS WEISS GOLD	134
SCHIENE 2600 VIA	216	SILVA DOWN 160 PNT GLAS WEISS SILBER	134
SCHIENE 975 VIA	216	SILVA DOWN 160 S CLEAR S	57
SCOBO DOWN LED PD W	109	SILVA DOWN 160 S COLOR S	57
SCOBO SPOT DLR	202	SILVA DOWN 160 S GOLD S	57

ÜBERSICHT PRODUKTNAMEN

OVERVIEW OF PRODUCT NAMES

Produktname Product name	Seite Page	Produktname Product name	Seite Page
SILVA DOWN 160 S OPAL S	57	STAR DOWN 55 LED AC DLR	194
SILVA DOWN 160 S SILVER S	57	STAR DOWN 55 LED AC PD S	58
SILVA DOWN 85 PNT GLAS CLEAR	130	STAR DOWN 55 LED PD S	58
SILVA DOWN 85 PNT GLAS DICRO	130	STAR DOWN 55 PNT	138
SILVA DOWN 85 PNT GLAS OPAL	130	STAR DOWN 55 S	59
SILVA DOWN LED 85 C-R DICRO C-R	90	STAR RONY SPOT HLI	234
SILVA DOWN LED 85 COLOR C-R	90	STAR RONY SPOT PNT	147
SILVA NEO 110 DOWN LED 350 mA PNT GLAS CLEAR	128	STAR SILENA SPOT PNT	147
SILVA NEO 110 DOWN LED 350 mA PNT GLAS COLOR	128	STAR SPOT 55 QPAR 51 DLR	208
SILVA NEO 110 DOWN LED 350 mA PNT GLAS DICRO	128	STAR SPOT 55 QPAR 51 LED DLR	209
SILVA NEO 110 DOWN LED 350 mA PNT GLAS OPAL	128	STAR SPOT LED 350 mA PNT	147
SILVA NEO 110 DOWN LED PD S	52	STAR SPOT LED AC C	99
SILVA NEO 110 DOWN LED PD S GLAS DICRO	52	STAR SPOT LED AC DLR	206
SILVA NEO 160 DOWN LED 350 mA PNT GLAS CLEAR	132	STAR SPOT QPAR 51 DLR	208
SILVA NEO 160 DOWN LED 350 mA PNT GLAS COLOR	132	STARCLAREO SPOT QR111 TRIO C	99
SILVA NEO 160 DOWN LED 350 mA PNT GLAS OPAL	132	STROMSTOSS-SCHALTAKTOR	32
SILVA NEO 160 DOWN LED 350 mA PNT GLAS SCHWARZ GOLD	132	STROMSTOSSRELAIS	34
SILVA NEO 160 DOWN LED 350 mA PNT GLAS SCHWARZ SILBER	132	STROMSTOSSRELAIS 2-KANAL	34
SILVA NEO 160 DOWN LED 350 mA PNT GLAS WEISS GOLD	132		
SILVA NEO 160 DOWN LED 350 mA PNT GLAS WEISS SILBER	132	T	
SILVA NEO 160 DOWN LED AC DLR	190	T-VERBINDER HORIZONTAL VIA	216
SILVA NEO 160 DOWN LED AC S	54	TASTER A 2-/ 4- KANAL	35
SILVA NEO 160 DOWN LED PD S	54	TELLERSCHEIBE VIA / DLR	171/218
SILVA SPOT 110 DLR GLAS CLEAR	203	TRANSFORMER R LED DIM	240
SILVA SPOT 110 DLR GLAS COLOR	203	TRANSFORMER-CHOKE	243
SILVA SPOT 110 DLR GLAS DICRO	203	TRANSPARENCY 2 PHASENDIMMUNG	61
SILVA SPOT 110 DLR GLAS OPAL	203	TRANSPARENCY 2 TUNABLE WHITE	61
SONDERRADIUS 1750 VIA	216	TUBUS DOWN AC S ELEMENT 1160	64
SONDERRADIUS 2400 VIA	216	TUBUS DOWN AC S ELEMENT 1500	64
STAR CLAREO SPOT DUO C	97	TUBUS DOWN AC S SET 1200	62
STAR CLAREO SPOT LED 12 V PNT	143	TUBUS DOWN AC S SET 1500	62
STAR CLAREO SPOT LED 350 PNT	143	TUTO DLR	209
STAR CLAREO SPOT MONO C	97		
STAR CLAREO SPOT PNT	144	U	
STAR CLAREO SPOT QPAR111 DLR	203	UMLENKER C/W HLI	230
STAR CLAREO SPOT QPAR51 DLR	204		
STAR CLAREO SPOT QR111 DUO C	99	V	
STAR CLAREO SPOT QR111 MONO C	99	VERBINDER	64
STAR CLAREO SPOT QR111 PNT	146	VERBINDER 90° DLR	170
STAR CLAREO SPOT RD C	98	VERBINDER 90° LED-DLR AC 90° LED-DLR AC	180
STAR CLAREO SPOT TRIO C	97	VERBINDER 90°-270° DLR	170
STAR DOWN 35 LED 350 PNT	136	VERBINDER DLR	170
STAR DOWN 35 LED PD S	60	VERBINDER FLEX DLR	170
STAR DOWN 55 DLR	194	VERBINDER FLEX VIA	216
STAR DOWN 55 LED 350 mA PNT	138	VERBINDER HORIZONTAL 135° VIA	216

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
100		100167ch	57
100020ch	44	100167mcgy	57
100020mcgy	44	100168ch	57
100021ch	44	100168mcgy	57
100021mcgy	44	100280ch	98
100022ch	44	100280mcgy	98
100022mcgy	44	100280ws	98
100023ch	44	100283ch	97
100023mcgy	44	100283mcgy	97
100024ch	44	100284ch	99
100024mcgy	44	100284mcgy	99
100026ch	44	100285ch	97
100026mcgy	44	100285mcgy	97
100040ws	72	100286ch	99
100041ws	72	100286mcgy	99
100042ws	72	100287ch	97
100043ws	72	100287mcgy	97
100044ws	72	100288ch	99
100046ws	72	100288mcgy	99
100050ch	90	100295ch	99
100050mcgy	90	100295mcgy	99
100056ch	90	100295sw	99
100056mcgy	90	100295ws	99
100102ch	59	100301ch	91
100102mcgy	59	100301mcgy	91
100150ch	56	100304ch	91
100150mcgy	56	100304mcgy	91
100153ch	56	100307ch	91
100153mcgy	56	100307mcgy	91
100156ch	56	100308ch	91
100156mcgy	56	100308mcgy	91
100158ch	56	100541pl	61
100158mcgy	56	100542pl	61
100160ch	56	100574mg	48
100160mcgy	56	100574pl	48
100161ch	57	100574ws	48
100161mcgy	57	100575mg	48
100162ch	57	100575pl	48
100162mcgy	57	100575ws	48
100164ch	57	100577mg	48
100164mcgy	57	100577pl	48
100165ch	57	100577ws	48
100165mcgy	57	100578mg	48
100166ch	57	100578pl	48
100166mcgy	57	100578ws	48

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
100600pl	106	100877ws	68
100610mg	106	100878ch	68
100621mg	106	100878mcgy	68
100621pl	106	100878sw	68
100621sw	106	100878ws	68
100621ws	106	100879ch	68
100681mg	108	100879mcgy	68
100681pl	108	100879sw	68
100682mg	108	100879ws	68
100682pl	108	100901ch	74
100693mg	109	100901mcgy	74
100693pl	109	100901sw	74
100693sw	109	100901ws	74
100693ws	109	100903ch	76
100810	92	100903mcgy	76
100811	92	100903sw	76
100812	92	100903ws	76
100860ch	104	100935ch	74
100860mcgy	104	100935mcgy	74
100862ch	104	100935sw	74
100862mcgy	104	100935ws	74
100871ch	88	100936ch	76
100871mcgy	88	100936mcgy	76
100871sw	88	100936sw	76
100871ws	88	100936ws	76
100872ch	84	100937ch	78
100872mcgy	84	100937mcgy	78
100872sw	84	100937sw	78
100872ws	84	100937ws	78
100873ch	87	100938ch	78
100873mcgy	87	100938mcgy	78
100873sw	87	100938sw	78
100873ws	87	100938ws	78
100874ws	86	100945ch	80
100875ch	46	100945mcgy	80
100875mcgy	46	100945sw	80
100875sw	46	100945ws	80
100875ws	46	100946ch	81
100876ch	82	100946mcgy	81
100876mcgy	82	100946sw	81
100876sw	82	100946ws	81
100876ws	82	100950ch	102
100877ch	68	100950mcgy	102
100877mcgy	68	100950sw	102
100877sw	68	100950ws	102

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
101		101053ch	42
101020ws	72	101053mcgy	42
101022ws	72	101053sw	42
101023ws	72	101053ws	42
101024ws	72	101054ch	42
101025ws	72	101054mcgy	42
101026ws	72	101054sw	42
101030ws	73	101054ws	42
101032ws	73	101055ch	42
101033ws	73	101055mcgy	42
101034ws	73	101055sw	42
101035ws	73	101055ws	42
101036ws	73	101056ch	42
101040ch	40	101056mcgy	42
101040mcgy	40	101056sw	42
101040sw	40	101056ws	42
101040ws	40	101081ch	52
101042ch	40	101081mcgy	52
101042mcgy	40	101082ch	52
101042sw	40	101082mcgy	52
101042ws	40	101083ch	52
101043ch	40	101083mcgy	52
101043mcgy	40	101084ch	52
101043sw	40	101084mcgy	52
101043ws	40	101085ch	52
101044ch	40	101085mcgy	52
101044mcgy	40	101091ch	54
101044sw	40	101091mcgy	54
101044ws	40	101092ch	54
101045ch	40	101092mcgy	54
101045mcgy	40	101093ch	54
101045sw	40	101093mcgy	54
101045ws	40	101094ch	54
101046ch	40	101094mcgy	54
101046mcgy	40	101095ch	54
101046sw	40	101095mcgy	54
101046ws	40	101096ch	54
101050ch	42	101096mcgy	54
101050mcgy	42	101097ch	54
101050sw	42	101097mcgy	54
101050ws	42	101106ch	50
101052ch	42	101106mcgy	50
101052mcgy	42	101107ch	60
101052sw	42	101107mcgy	60
101052ws	42	101107sw	60

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
101107ws	60	101234ch	40
101108ch	58	101234mcgy	40
101108mcgy	58	101234sw	40
101108sw	58	101234ws	40
101108ws	58	101235ch	40
101109ch	58	101235mcgy	40
101109mcgy	58	101235sw	40
101109sw	58	101235ws	40
101109ws	58	101236ch	40
101110ch	46	101236mcgy	40
101110mcgy	46	101236sw	40
101110sw	46	101236ws	40
101110ws	46	101250ch	42
101111ch	54	101250mcgy	42
101111mcgy	54	101250sw	42
101111sw	54	101250ws	42
101111ws	54	101252ch	42
101112ch	54	101252mcgy	42
101112mcgy	54	101252sw	42
101112sw	54	101252ws	42
101112ws	54	101253ch	42
101113ch	54	101253mcgy	42
101113mcgy	54	101253sw	42
101113sw	54	101253ws	42
101113ws	54	101254ch	42
101114ch	54	101254mcgy	42
101114mcgy	54	101254sw	42
101114sw	54	101254ws	42
101114ws	54	101255ch	42
101119ch	38	101255mcgy	42
101119mcgy	38	101255sw	42
101119sw	38	101255ws	42
101119ws	38	101256ch	42
101230ch	40	101256mcgy	42
101230mcgy	40	101256sw	42
101230sw	40	101256ws	42
101230ws	40	101280ch	62
101232ch	40	101281ch	62
101232mcgy	40	101282ch	64
101232sw	40	101283ch	64
101232ws	40	101284ch	64
101233ch	40	101285ch	64
101233mcgy	40	101286ch	64
101233sw	40	101287ch	64
101233ws	40		

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
120		150528mc	230
120014ch	96	150531mc	229
120014mcgy	96	150536mc	229
120207ch	96	150600mc	233
120207mcgy	96	150800mc	230
		150810mc	230
150		150840mc	230
150011ws	243		
150014ws	243	151	
150021ws	243	151005	243
150030ws	243	151200-3	243
150109	228	151700ws	241
150118	243	151710ws	241
150119	228		
150121	243	155	
150122	228	155103ws	70
150160mc	229		
150205ch	232	156	
150205mc	232	156000bz	159
150206ch	232	156000ch	159
150206mc	232	156000mcgy	159
150207ch	232	156000ws	159
150207mc	232	156011ch	159
150218mc	233	156011mcgy	159
150249ch	232	156011ws	159
150249mc	232	156030mcgy	159
150280mc	234	156040ch	159
150293mc	234	156040mcgy	159
150295ch	234	156040ws	159
150295mc	234	156051bz	159
150360mc	230	156051ch	159
150390mc	230	156051mcgy	159
150400ch	232	156051ws	159
150400mc	232	156061bz	160
150401mc	233	156061ch	160
150501ch	229	156061mcgy	160
150501mc	229	156361ch	159
150512mc	229	156361mcgy	159
150513mc	229	156361ws	159
150514mc	230	156501ch	161
150516mc	230	156501mcgy	161
150518mc	228	156501ws	161
150522mc	229	156502ch	161
150524mc	229	156502mcgy	161
150526mc	230	156502ws	161

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
156503ch	161	157841	240
156503mcgy	161	157842	240
156503ws	161	157843	240
156504ch	162	157844	240
156504mcgy	162		
156504ws	162	159	
156505ch	162	159018mcgy	154
156505mcgy	162	159020ch	154
156505ws	162	159020mcgy	154
156506ch	163	159020sw	154
156506mcgy	163	159020ws	154
156506ws	163	159023ch	154
156507ch	163	159023mcgy	154
156507mcgy	163	159023ws	154
156507ws	163	159027ch	154
156508ch	163	159027mcgy	154
156508mcgy	163	159027ws	154
156508ws	163	159028ch	154
156510ch	161	159028mcgy	154
156510mcgy	161	159028sw	154
156510ws	161	159028ws	154
156511ch	161	159050ch	155
156511mcgy	161	159050mcgy	155
156511ws	161	159050ws	155
156512ch	163	159052mcgy	155
156512mcgy	163	159055ch	156
156512ws	163	159055mcgy	156
		159055ws	156
157		159060ch	157
157061ws	240	159060mcgy	157
157062ws	240	159060ws	157
157520ch	241	159075ch	157
157520mcgy	241	159075mcgy	157
157300ch	243	159075ws	157
157300mcgy	243	159078ch	157
157530ch	241	159078mcgy	157
157530mcgy	241	159078ws	157
157540ch	241	159081ch	158
157540mcgy	241	159081mcgy	158
157730	242	159081ws	158
157731	242	159084ch	158
157732	242	159084mcgy	158
157753	242	159084ws	158
157812	240	159087ch	158
157840	240	159087mcgy	158

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
159087ws	158	159133ws	158
159119mcgy	155		
159119sw	155	160	
159119ws	155	160020mcgy	216
159120ch	155	160020sw	216
159120mcgy	155	160029ch	216
159120ws	155	160029mcgy	216
159122ch	156	160031ch	216
159122mcgy	156	160031mcgy	216
159122sw	156	160032ch	216
159122ws	156	160032mcgy	216
159123ch	156	160033ch	216
159123mcgy	156	160033mcgy	216
159123sw	156	160034ch	216
159123ws	156	160034mcgy	216
159124ch	156	160050ch	219
159124mcgy	156	160050mcgy	219
159124ws	156	160051ch	219
159125ch	157	160051mcgy	219
159125mcgy	157	160055mcgy	219
159125ws	157	160055sw	219
159126ch	157	160204mcgy	218
159126mcgy	157	160204sw	218
159126ws	157	160207ch	221
159127ch	157	160207mcgy	221
159127mcgy	157	160215mcgy	218
159127sw	157	160215sw	218
159127ws	157	160231ch	221
159128ch	158	160231mcgy	221
159128mcgy	158	160401mcgy	219
159128ws	158	160402ch	216
159129ch	158	160406ch	216
159129mcgy	158	160406mcgy	216
159129sw	158	160408ch	216
159129ws	158	160408mcgy	216
159131ch	156	160409mcgy	216
159131mcgy	156	160409sw	216
159131sw	156	160413sw	219
159131ws	156	160414ch	216
159132ch	156	160414mcgy	216
159132mcgy	156	160430ch	171/219
159132ws	156	160430mcgy	171/219
159133ch	158	160430sw	171/219
159133mcgy	158	160501ch	216
159133sw	158	160501mcgy	216

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
160510ch	218	160700mcgy	220
160510mcgy	218	160710ch	220
160511ch	219	160710mcgy	220
160511mcgy	219	160730ch	220
160512ch	218	160730mcgy	220
160512mcgy	218	160740ch	220
160514ch	219	160740mcgy	220
160514mcgy	219		
160518ch	218	220	
160518mcgy	218	220092ch	120
160519mcgy	218	220092mcgy	120
160519sw	218	220093ch	120
160520ch	218	220093mcgy	120
160520mcgy	218	220094ch	120
160528ch	219	220094mcgy	120
160528mcgy	219	220095ch	120
160530ch	171/219	220095mcgy	120
160530mcgy	171/219	220096ch	120
160530sw	171/219	220096mcgy	120
160530ws	171	220098ch	120
160531ch	171/219	220098mcgy	120
160531mcgy	171/219	220126ch	138
160531sw	171/219	220126mcgy	138
160531ws	171	220192ch	130
160532ch	171/219	220192mcgy	130
160532mcgy	171/219	220195ch	130
160532sw	171/219	220195mcgy	130
160532ws	171	220196ch	130
160533ch	171/218	220196mcgy	130
160533mcgy	171/218	220197ch	130
160533sw	171	220197mcgy	130
160533ws	171	220198ch	130
160560ch	218	220198mcgy	130
160560mcgy	218	220199ch	134
160565ch	219	220199mcgy	134
160565mcgy	219	220380bz	147
160566ch	219	220380ch	147
160566mcgy	219	220380mcgy	147
160600ch	218	220388ch	142
160600mcgy	218	220388mcgy	142
160605ch	171/218	220389ch	142
160605mcgy	171/218	220389mcgy	142
160605sw	171/218	220398ch	142
160605ws	171	220398mcgy	142
160700ch	220	220470mcgy	147

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
220525ch	134	221032sw	147
220525mcgy	134	221032ws	147
220527ch	134	221070ch	122
220527mcgy	134	221070mcgy	122
220528ch	134	221072ch	122
220528mcgy	134	221072mcgy	122
220529ch	134	221073ch	122
220529mcgy	134	221073mcgy	122
220530ch	134	221074ch	122
220530mcgy	134	221074mcgy	122
220531ch	134	221075ch	122
220531mcgy	134	221075mcgy	122
220651ch	146	221076ch	122
220651mcgy	146	221076mcgy	122
220652ch	146	221080ch	120
220652mcgy	146	221080mcgy	120
220671ch	144	221080sw	120
220671mcgy	144	221080ws	120
220671ws	144	221082ch	120
220672bz	144	221082mcgy	120
220672ch	144	221082sw	120
220672mcgy	144	221082ws	120
220672ws	144	221083ch	120
220678ch	143	221083mcgy	120
220678mcgy	143	221083sw	120
220719ch	130	221083ws	120
220719mcgy	130	221084ch	120
220726ch	130	221084mcgy	120
220726mcgy	130	221084sw	120
220727ch	130	221084ws	120
220727mcgy	130	221085ch	120
220945ch	126	221085mcgy	120
220945mcgy	126	221085sw	120
		221085ws	120
221		221086ch	120
221005ch	143	221086mcgy	120
221005mcgy	143	221086sw	120
221005sw	143	221086ws	120
221005ws	143	221092ch	136
221025ch	124	221092mcgy	136
221025mcgy	124	221092sw	136
221025sw	124	221092ws	136
221025ws	124	221093ch	138
221032ch	147	221093mcgy	138
221032mcgy	147	221093sw	138

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
221093ws	138	800224ch	145/205
221095ch	126	800224mcgy	145/205
221095mcgy	126	800224ws	145/205
221101ch	128	800230ch	145
221101mcgy	128	800230mcgy	145
221102ch	128	800231ch	145
221102mcgy	128	800231mcgy	145
221103ch	128	800231ws	145
221103mcgy	128	800233ch	145
221104ch	128	800233mcgy	145
221104mcgy	128	800235ch	205
221105ch	128	800235mcgy	205
221105mcgy	128	800235sw	205
221111ch	132	800236ch	205
221111mcgy	132	800236mcgy	205
221112ch	132	800236sw	205
221112mcgy	132	800236ws	205
221113ch	132	800238ch	205
221113mcgy	132	800238mcgy	205
221114ch	132	800238sw	205
221114mcgy	132	800238ws	205
221115ch	132	800239ch	205
221115mcgy	132	800239mcgy	205
221116ch	132	800239sw	205
221116mcgy	132	800239ws	205
221117ch	132	800240ch	205
221117mcgy	132	800240mcgy	205
		800240sw	205
800		800240ws	205
800214ch	145/205	800241ch	205
800214mcgy	145/205	800241mcgy	205
800214sw	145/205	800241sw	205
800214ws	145/205	800241ws	205
800215bz	145	800242ch	205
800215ch	145	800242mcgy	205
800215mcgy	145	800242sw	205
800216ch	145	800242ws	205
800216mcgy	145	800246ch	145
800217ch	205	800246mcgy	145
800217mcgy	205	800247ch	145
800217sw	205	800247mcgy	145
800218ch	205	800248ch	145
800218mcgy	205	800248mcgy	145
800218sw	205	800248ws	145
800218ws	205	800249ch	145

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
800249mcgy	145	860054ws	173
800249ws	145	860055ch	172
		860055mcgy	172
860		860055sw	172
860010ch	170	860055ws	172
860010mcgy	170	860060ch	172
860010sw	170	860060mcgy	172
860010ws	170	860060sw	172
860014ch	180	860060ws	172
860014mcgy	180	860065ch	172
860014sw	180	860065mcgy	172
860014ws	180	860065sw	172
860020ch	170	860065ws	172
860020mcgy	170	860067ch	173
860020sw	170	860067mcgy	173
860020ws	170	860067sw	173
860024ch	180	860067ws	173
860024mcgy	180	860068mcgy	173
860024sw	180	860068sw	173
860024ws	180	860068ws	173
860040mcgy	170	860069mcgy	173
860040sw	170	860069sw	173
860040ws	170	860069ws	173
860044mcgy	180	860070ch	172
860044sw	180	860070mcgy	172
860044ws	180	860070sw	172
860050ch	172	860070ws	172
860050mcgy	172	860071ch	172
860050sw	172	860071mcgy	172
860050ws	172	860071sw	172
860051ch	172	860071ws	172
860051mcgy	172	860072mcgy	174
860051sw	172	860072sw	174
860051ws	172	860072ws	174
860052ch	172	860073mcgy	174
860052mcgy	172	860073sw	174
860052sw	172	860073ws	174
860052ws	172	860079ch	170
860053ch	172	860079mcgy	170
860053mcgy	172	860079sw	170
860053sw	172	860079ws	170
860053ws	172	860080	170
860054ch	173	860081ch	170
860054mcgy	173	860081mcgy	170
860054sw	173	860081sw	170

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
860081ws	170	860216mcgy	192
860082	170	860218ch	192
860083	170	860218mcgy	192
860084ch	170	860220mcgy	201
860084mcgy	170	860220sw	201
860084sw	170	860220ws	201
860084ws	170	860221ch	201
860085ch	170	860221mcgy	201
860085mcgy	170	860250ch	202
860085sw	170	860250mcgy	202
860085ws	170	860250sw	202
860090mcgy	170	860250ws	202
860090sw	170	860252ch	202
860090ws	170	860252mcgy	202
860091mcgy	180	860252sw	202
860091sw	180	860252ws	202
860091ws	180	860255ch	204
860097ch	170	860255mcgy	204
860097mcgy	170	860255sw	204
860097sw	170	860255ws	204
860097ws	170	860256ch	203
860113ch	180	860256mcgy	203
860113mcgy	180	860256sw	203
860113sw	180	860256ws	203
860113ws	180	860280ch	186
860114	180	860280mcgy	186
860148ch	174	860281ch	186
860148mcgy	174	860281mcgy	186
860149ch	174	860282ch	186
860149mcgy	174	860282mcgy	186
860149sw	174	860283ch	186
860149ws	174	860283mcgy	186
860153mcgy	174	860284ch	186
860153sw	174	860284mcgy	186
860153ws	174	860286ch	186
860156mcgy	174	860286mcgy	186
860156sw	174	860320ch	186
860156ws	174	860320mcgy	186
860180ch	189	860320sw	186
860180mcgy	189	860320ws	186
860210ch	192	860322ch	186
860210mcgy	192	860322mcgy	186
860213ch	192	860322sw	186
860213mcgy	192	860322ws	186
860216ch	192	860323ch	186

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
860323mcgy	186	860363ch	203
860323sw	186	860363mcgy	203
860323ws	186	860366ch	192
860324ch	186	860366mcgy	192
860324mcgy	186	860367ch	193
860324sw	186	860367mcgy	193
860324ws	186	860368ch	203
860325ch	186	860368mcgy	203
860325mcgy	186	860369ch	193
860325sw	186	860369mcgy	193
860325ws	186	860371ch	193
860326ch	186	860371mcgy	193
860326mcgy	186	860372ch	193
860326sw	186	860372mcgy	193
860326ws	186	860373ch	193
860330ch	187	860373mcgy	193
860330mcgy	187	860374ch	193
860330sw	187	860374mcgy	193
860330ws	187	860375ch	193
860332ch	187	860375mcgy	193
860332mcgy	187	860376ch	190
860332sw	187	860376mcgy	190
860332ws	187	860376sw	190
860333ch	187	860376ws	190
860333mcgy	187	860377ch	190
860333sw	187	860377mcgy	190
860333ws	187	860377sw	190
860334ch	187	860377ws	190
860334mcgy	187	860378ch	190
860334sw	187	860378mcgy	190
860334ws	187	860378sw	190
860335ch	187	860378ws	190
860335mcgy	187	860379ch	190
860335sw	187	860379mcgy	190
860335ws	187	860379sw	190
860336ch	187	860379ws	190
860336mcgy	187	860400ch	194
860336sw	187	860400mcgy	194
860336ws	187	860402ch	194
860357ch	203	860402mcgy	194
860357mcgy	203	860402sw	194
860359ch	203	860402ws	194
860359mcgy	203	860404ch	188
860360ch	203	860404mcgy	188
860360mcgy	203	860404sw	188

Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
860404ws	188	860441mcgy	196
860405ch	184	860441sw	196
860405mcgy	184	860441ws	196
860405sw	184	860442ch	196
860405ws	184	860442mcgy	196
860420ch	208	860442sw	196
860420mcgy	208	860442ws	196
860420sw	208	860446ch	206
860420ws	208	860446mcgy	206
860422ch	208	860446sw	206
860422mcgy	208	860446ws	206
860422sw	208	860453ch	182
860422ws	208	860453mcgy	182
860424ch	209	860453sw	182
860424mcgy	209	860453ws	182
860424sw	209	860454ch	182
860424ws	209	860454mcgy	182
860430ch	209	860454sw	182
860430mcgy	209	860454ws	182
860430sw	209	860477ch	182
860430ws	209	860477mcgy	182
860432mcgy	195	860477sw	182
860432sw	195	860477ws	182
860432ws	195	860468ch	182
860435ch	195	860468mcgy	182
860435mcgy	195	860468sw	182
860435sw	195	860468ws	182
860435ws	195	860470ch	180
860436ch	195	860470mcgy	180
860436mcgy	195	860470sw	180
860436sw	195	860470ws	180
860436ws	195	860473ch	180
860438ch	200	860473mcgy	180
860438mcgy	200	860473sw	180
860438sw	200	860473ws	180
860438ws	200	860475ch	180
860439ch	198	860475mcgy	180
860439mcgy	198	860475sw	180
860439sw	198	860475ws	180
860439ws	198	860478ch	182
860440ch	196	860478mcgy	182
860440mcgy	196	860478sw	182
860440sw	196	860478ws	182
860440ws	196		
860441ch	196		

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN

OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Art.-Nr. Art.-No.			Seite Page	Art.-Nr. Art.-No.	Seite Page
890				969064	246
890002	839,50	999,00	34	969070	246
890050	125,97	149,90	34		
890051	134,37	159,90	34		
890054	167,98	199,90	34		
890057ws	125,97	149,90	34		
890060	83,19	99,00	35		
890061	83,19	99,00	35		
890062	116,81	139,00	34		
890065	108,40	129,00	34		
890066	83,19	99,00	34		
890067	74,79	89,00	34		
890076ws	167,98	199,90	35		
890080	67,14	79,90	35		
890085ws	50,34	59,90	35		
890100	125,97	149,90	35		
890103	67,14	79,90	35		
890104	83,95	99,90	35		
890105	100,76	119,90	35		
900					
900001ch	38,57	45,90	243		
900001mcgy	38,57	45,90	243		
900202	167,23	199,00	173		
963					
963069	8,32	9,90	247		
963080	16,72	19,90	247		
965					
965004	16,72	19,90	247		
965010	50,34	59,90	247		
965020	33,53	39,90	247		
967					
967011	10,00	11,90	246		
967014	10,00	11,90	246		
967020	12,52	14,90	246		
967030	12,52	14,90	246		
969					
969024			246		
969026			246		
969064			246		
969070			246		



INFORMATIONEN INFORMATION



Lieferinformationen

Die Lieferung von BRUCK Produkten erfolgt über Fachhandelspartner. Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei der BRUCK GmbH & Co. KG. Angebote und Lichtplanungen sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung der Lieferbedingungen wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackungen, Fracht und Versicherung, entsprechend der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste. Die Ware kann für 1,5% des Netto-Warenwerts gegen Transportschäden auf Kosten des Bestellers versichert werden.

Verpackungen

In Deutschland wird die Verpackung bei Betrieben des Elektro-Fachgroßhandels, Elektro-Handwerks und Elektro-Einzelhandels entsorgt. Dazu hat die BRUCK GmbH & Co. KG einen Rahmenvertrag mit der INTERSEROH AG (Nr. 80389) abgeschlossen. BRUCK selbst nimmt keine Verpackungen zurück. Für Regelungen auf Märkten außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner.

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

BRUCK stellt sicher, dass alle Produkte umweltgerecht entsorgt werden können. Hierzu ist BRUCK in Deutschland im Elektro-Altgeräte-Register unter der Nummer DE17610482 gemeldet. So leistet BRUCK einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt. Für Regelungen auf Märkten außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner.

Schadstoffeinschränkung gemäß RoHS.

Alle BRUCK Produkte entsprechen den RoHS Anforderungen, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt.

Lieferbedingungen

Unsere Lieferbedingungen finden Sie im Internet unter www.bruck.de

Preise

Alle Preise sind ausgewiesen in Euro und gültig ab dem 01.04.2017. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle früher veröffentlichten Preise in Katalogen, Prospekten und Preislisten sind mit Veröffentlichung dieser Preisliste ungültig. Die Preise in der rechten Spalte beinhalten 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Verbände

licht.de	ehemals Fördergemeinschaft Gutes Licht (FGL)
LITG	Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.
ZVEI	Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.
VWLZ	Verband für Wohnraumleuchten und Zubehör

LISY - die super schnelle Planungshilfe für BRUCK Lichtsysteme

Erleben Sie Schnelligkeit. In nur vier Schritten gelangen Sie mit der LISY-Planungshilfe zu einer professionellen Angebotsvorlage für Ihr individuelles Lichtsystem. Durch die mitdenkende Software wird die fehlerfreie Planung der BRUCK Schienen- und Seilsysteme zum Kinderspiel. LISY finden Sie im Internet auf der BRUCK Startseite: www.bruck.de

LISY - the fast planning tool for BRUCK lighting systems

Experience speed. Use the LISY planning tool to obtain a professional proposal for your individual lighting system in just four easy steps. The intelligent software makes it easy to accurately design BRUCK track and cable systems. LISY can be accessed online on the BRUCK homepage: www.bruckinternational.com

BESTELLINFORMATIONEN NOTES

- Wenn nicht anders gekennzeichnet, werden die Leuchten ohne Leuchtmittel geliefert.
- Technische Änderungen sowie Farbabweichungen sind vorbehalten.
- Viele Glasschirme der Pendelleuchten sind aus mundgeblasenem Glas und daher handwerkliche Einzelanfertigungen mit individuellem Glasdesign.
- Drucktechnisch bedingt sind Abweichungen in der Farbwiedergabe zum Original möglich.
- Alle Angaben zur Oberfläche sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoffbezeichnungen.
- Alle Preise, Maße, Abbildungen und sämtliche technische Angaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum sowie Änderungen behalten wir uns vor. Maße sind gerundete Angaben.
- Fragen Sie Sonderausführungen unserer Standardartikel bei unserem Vertrieb an.
- Die Artikelnummer ist als Bestellinformation zwingend für die Produktidentifikation erforderlich.
- Unless stated otherwise, luminaires are supplied without lamps.
- Products are subject to technical change and colour variations.
- Many of the glass shades for the pendant luminaires are hand-blown; each is a unique product made by skilled craftsmen to an individual design.
- Colour reproduction in this publication may differ from the actual products for printing reasons.
- All particulars about product finishes are for colour information only, they are not material descriptions.
- All prices dimensions, illustrations and technical details are correct to the best of our knowledge, and are provided subject to errors and changes.
- Please address enquiries about special versions of our standard products to our Sales Department. When ordering, please always quote the article number to assist us in production identification.

WWW.BRUCK.DE
WWW.BRUCK.CO.AT

ADRESSEN

ADDRESSES

Zentrale

Headquarter
Bruck GmbH & Co. KG
Industriestraße 22a
44628 Herne
Deutschland
T +49 2323 591-0
X +49 2323 591-100
vertrieb@bruck.de
www.bruck.de

1
Bruck GmbH & Co. KG
Team Nord und Ruhrgebiet/
Ostwestfalen
T +49 2323 591-133
vertrieb@bruck.de

2
Lichtakzente
Inh. Alexandra Krüger
Fahremundstr. 25
13593 Berlin
M +49 173 2453403
a.krueger@lichtakzente.berlin

3
ENKE. Die Lichtberatung
Benrather Schloßufer 35
40597 Düsseldorf
T +49 211 2103438
X +49 211 2103439
M +49 177 6116868
enke@DieLichtberatung.de
www.dielichtberatung.de

4
Freiraum Handelsagentur
Bahnhofstraße 31
61130 Nidderau
T +49 6187 9097316
X +49 6187 9097318
M +49 173 3035108
michaelfrei@freiraum-mf.de
www.freiraum-mf.de

5
Handelsagentur Menzel
Marc Menzel
Dietenheimer Straße 88
89257 Illertissen
M +49 177 7623860
marcmenzel@t-online.de

6
Andreas Risinger
Kaltenecker Str. 10
94116 Prag Gemeinde Hutthum
M +49 171 7264800
andreas-risinger@t-online.de

7
Stephan Schlatzer
Lichtberatung
Thalhamer Straße 12
83075 Bad Feilnbach-Au
T +49 8064 909495
X +49 8064 909496
M +49 160 94401962
schlatzer@DieLichtberater.de
www.dielichtberater.de



Belgien**Belgium**

Hugo Neumann S.A.
Industrie Park 5 Zone A
1440 Woutersbrakel
+32 23678600
info@hugo-neumann.com
www.bruck.be

Finnland**Finland**

Halogen Galleria OY
Lönnrotinkatu 35
00180 Helsinki
+358/9646323
myynti@halogengalleria.fi
www.halogengalleria.fi

Frankreich**France**

ARTELUX S.A.
ZAC Paris Nord II
13 rue de la Perdrix
93290 Tremblay-en-France
+33 148630077
pascale.debray@artelux.fr
www.bruckclairage.fr

Griechenland**Greece**

Smeka S.A.
78 SP Merkouri Str.
11634 Athens
+30 2107228504
info@smeka.gr
www.smeka.gr

Großbritannien**Great Britain**

Optelma Lighting Ltd.
The Science Park
14 Napier Court
Abingdon OX14 3NB
+44 1235553769
sales@optelma.co.uk
www.bruck.co.uk

Italien**Italy**

Agenzia Italia
Gianpaolo Garagnani
Via Carducci 23
41013 Castelfranco Emilia (MO)
+39 3351029689
gianpaologaragnani@libero.it

Luxemburg**Luxembourg**

Bruck GmbH & Co. KG
Team Export
+49 2323 591-183
export@bruck.de
www.bruck.de

Niederlande**Netherlands**

Hooge Verlichting
Meester Broerensingel 19
5246 RA Rosmalen
+31 736893696
info@hoogeverlichting.nl
www.bruckverlichting.nl

Norwegen**Norway**

AKB Lighting AS
Post Box 2009
3202 Sandefjord
www.akb-lighting.no
+47 33486171
post@akb.no

Österreich**Austria**

Kai McTassney
Anton-Bruckner-Str. 9b
DE 83024 Rosenheim
08031 3537490
kai@mctassney.com
www.bruck.co.at

Russland**Russia**

ABV Loewen oHG
Dieselstr. 3
DE 33397 Rietberg
www.abv-loewen.de
02944979480
info@abv-loewen.de

Schweden**Sweden**

Fox Design AB
Tellusgangen 8, Telefonplan
126 26Hägersten
+46 84408540
info@foxdesign.se
www.foxdesign.se

Spanien**Spain**

Bruck GmbH & Co. KG
Team Export
+49 2323 591-215
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

Schweiz**Switzerland**

Kai McTassney
Anton-Bruckner-Str. 9b
DE 83024 Rosenheim
08031 3537490
kai@mctassney.com
www.bruck.ch

Türkei**Turkey**

Zeve Mühendislik ve Aydınlatma
San. Tic. Ltd. Sti.
Tomurcuk Sok. Izmen Sitesi
34387 Mecidiyeköy Istanbul
B2 Blok, D:62
+90 21235693-48
info@zeve.com.tr
www.zeve.com.tr



ADAPTER ADAPTER

zur Verbindung von 12 V / 350 mA / 230 V Steckerleuchten mit
Schienen- und Seilsystemen
connections for 12 V / 350 mA / 230 V point luminaires with track
and cable systems



ADAPTER LED 350 mA DLR
ADAPTER LED 350 mA DLR

860153mcgy

860153sw

860153ws



ADAPTER PNT 12 V DLR
ADAPTER PNT 12 V DLR

860156mcgy

860156sw

860156ws



ADAPTER LEUCHTEN DLR
ADAPTER LUMINAIRES DLR

860149ch

860149mcgy

860149ws

860149sw



ADAPTER VIA-PNT
ADAPTER VIA-PNT

160050ch

160050mcgy



ADAPTER 45° VIA-PNT
ADAPTER 45° VIA-PNT

160051ch

160051mcgy



ADAPTER 100 HLI-PNT
ADAPTER 100 HLI-PNT

150360mc

für 12 V-Steckerleuchten, < 0,5 kg Leuchtengewicht
for 12 V Point luminaires, < 0,5 kg Luminaire weight

horizontal / vertikal, Seilabstand 100 mm
horizontal / vertical, 100 mm cable distance



ADAPTER 80-150 HLI-PNT
ADAPTER 80-150 HLI-PNT

150390mc

für 12 V-Steckerleuchten, < 0,5 kg Leuchtengewicht
for 12 V Point luminaires, < 0,5 kg Luminaire weight

horizontal / vertikal, Seilabstand 80-150 mm
horizontal / vertical, 80-150 mm cable distance

ÜBERSICHT FARBEN + ICONS OVERVIEW COLOURS + SYMBOLS

Farbe Glasschirm Colour of shade



dichroitisch orange-gelb
dichroic orange-yellow



dichroitisch blau-magenta
dichroic blue magenta



klar
clear



rauch
smoke



weiss
white



aussen schwarz, innen silber
outside black, inside silver



aussen schwarz, innen gold
outside black, inside gold



aussen weiss, innen silber
outside white, inside silver



aussen weiss, innen gold
outside white, inside gold



aussen schwarz, innen weiss
outside black, inside white



aussen bronze, innen weiss
outside bronze, inside white



Messing
Brass



Edelstahl
Stainless Steel

Farbe Korpus Colour of body



bronzefarben patiniert, handgewischt
bronze-colored patinised, hand-painted



chrom
chrome



matt verchromt / lackiert
mattchrom / painted



matt gebürstet
matt brushed



hochglanz poliert
mirror polished



schwarz lackiert
painted black



weiss lackiert
painted white



Energiesparende Transformer mit hohem Wirkungsgrad
Energy saving transformer with high efficiency factor



Energieeffizienzklasse
(hier Beispiel: Mit LED Klasse A+)
Energy efficiency class
(Example: LED class A+)



Energieeffizienzklasse - mehrere
(hier Beispiel: Geeignet für Leuchtmittel der Klassen D bis A+)
Energy efficiency - several classes
(here example: suitable for lamps of class D - A+)



Produkt-Neuheit / lieferbar ab 06/2017
new product / available from 06/2017



Option 3000 K:
Diese Leuchte erhalten Sie zum gleichen Preis auch mit der
Farbtemperatur 3000 K.
Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz „-3“
Option 3000 K:
You receive this luminaire for the same price also with light
temperature 3000 K. Please add to the article number „-3“



Option Dim2warm:
Diese Leuchten erhalten Sie auch in der Ausführung Dim-
2warm: Beim Dimmen mit einem Phasendimmer verschiebt
sich die Farbtemperatur stufenlos von 3000 K nach 2000 K.
Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz „W“
Aufpreis
Option Dim2warm:
You receive these luminaires also in version Dim2warm:
When dimming with a phase dimmer the light temperature
changes stepless from 3000 K to 2000 K. Please add to the
article number „W“.
Additional charge





Option Casambi:
Diese Leuchten erhalten Sie auch mit Casambi-Modul, so
dass sie u.a. per Smartphone schalt- und dimmbar werden.
Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz „-C“
Aufpreis
These luminaires are also available in a version with Casam-
bi module which makes them switchable and dimmable by
smartphone or other devices.
Please add „-C“ to the article number
Additional charge



Option Enocean:
Diese Leuchten erhalten Sie auch mit Enocean-Modul,
so dass sie per Smartphone, Wandtaster oder Homission-
Gateway schalt- und dimmbar werden.
Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz „-E“
Aufpreis
These luminaires are also available in a version with Enocean
module which makes them switchable and dimmable by
smartphone, wall push button or Homission gateway.
Please add „-E“ to the article number
Additional charge



Leuchtsteuerung über Enocean-Funktaster (S. 35)
und/oder Homission (S. 32)
Lamp control via EnOcean radio button (p. 35)
and/or Homission (p. 32)

UP Licht nach oben	UP light directed upwards		350 mA -Steckkontakt	350 mA plug	
DOWN Licht nach unten	DOWN light directed downwards		12 V-Steckkontakt	12 V plug	
UP & DOWN Licht nach oben und unten	UP & DOWN light directed up and down		12 V Systemanbindung	12 V connection to the system	
SPOT Licht ausrichtbar	SPOT freely adjustable light		230 V Systemanbindung	230 V connection to the system	
WALL Licht zur Wand	WALL lights the wall		Farbwiedergabe	colour rendering	
GLOW Lichtpunkt	GLOW Light point		Lichtstrom	luminous flux	
Deckenausschnitt	bore		Die Lumenwerte geben jeweils den Lichtstrom der LED-Lichtquelle an. Der Lichtstrom der kompletten Leuchte ist in der Regel geringer.	The lumen values are representing the luminous flux of a LED source. The luminous flux of the complete luminaire will be lower.	
nicht geeignet für Wandmontage / Deckenmontage/ Bodenmontage	not suitable for wall mounting / ceiling mounting/ floor mounting		Farbtemperatur	colour temperature	
kürzbar / nicht kürzbar	can be shortend / cannot be shortend		Abstrahlwinkel	beam angle	
werkseitig kürzbar	can be shortend only at the factory		bidirektional	bidirectional	
1-phasig / 2-phasig	1-circuit / 2-circuit		Repeater	Repeater	
Sicherheitstransformer / magnetischer Transform-er / elektronisches Betriebsgerät	safety transformer / magnetic transformer / electronic ballast		Phasendimmung	phase dimming	
elektr. Wechselstrom Transform-er / elektr. Gleichstrom Transform-er	electrical AC transform-er / electrical DC transform-er				
Dimmbar mittels L: Phasenanschnitt C: Phasenabschnitt L,C: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt	dimmmable using L: Leading edge C: Trailing edge L,C: Universal				
Dimmer: Steuerspannung 1-10 V Enocean-Funk nicht dimmbar	dimmer control voltage 1-10V Enocean wireless not dimmable				
Dimmung möglich mit entsprechendem Betriebsgerät	Possibility to dim with an appropriate transformer.				
zulässige Leitungslänge sekundär max.	permissible cable length secondary max.				
Schutzklasse 1/2/3	protection class 1/2/3				
ENEC-Prüfzeichen / VDE-Prüfzeichen	test mark ENEC / VDE				
MM-Zeichen	test mark MM				



Preise gültig 04/2017 bis 03/2018. Preisänderungen vorbehalten
Prices valid 04/2017 until 03/2018. Prices are subject to change

1. Auflage/edition 04/2017 K99999-835

BRUCK GMBH & CO. KG

INDUSTRIESTRASSE 22A

D-44628 HERNE

TELEFON:+49 (0) 23 23/591-0

FAX:+49 (0) 23 23/591-100

WWW.BRUCK.DE