



# SILVA 85 / 110

SILVA 85 SPOT PNT



Glas 85mm orange-gelb dichroitisch  
Glass 85mm dichroic orange-yellow

SILVA NEO 110 DOWN LED S



Glas 110mm orange-gelb dichroitisch  
Glass 110mm dichroic orange-yellow



## ALS PENDELLEUCHTE UND DECKENLEUCHTE AS PENDANT AND CEILING LUMINAIRE

|  |                   | SILVA NEO 110 DOWN<br>LED S / LED AC S                                                                                                                               |                                                | SILVA DOWN<br>110 S                                                                                                                                       | SILVA DOWN<br>LED 85 C-R |
|--|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                   |                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                           |                          |
|  | 130Ø ws    82Ø ch | LED 110                                                                                                                                                              | HALO 110                                       |                                                                                                                                                           | LED 85                   |
|  |                   | <div>CRI 90</div> <div>LED 10W</div> <div>min 800 lm</div> <div>2700K</div> <div>Option 3000K</div> <div>Option dim warm</div> <div>Option casambi</div> <div></div> | <div>G9</div> <div>max 48W</div> <div>LC</div> | <div>CRI 97</div> <div>LED 13W</div> <div>min 1250 lm</div> <div>2700K</div> <div>Option 3000K</div> <div>Option dim warm</div> <div>Option casambi</div> |                          |

## ALS STECKERLEUCHTE AS POINT LUMINAIRE

|  |  | SILVA NEO 110 DOWN<br>LED 350MA PNT                                                                                                          | SILVA DOWN<br>85/110 PNT                             | SILVA 85 SPOT<br>PNT                                 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                              |                                                      |                                                      |
|  |  | LED 110                                                                                                                                      | HALO 85/110                                          | HALO 85                                              |
|  |  | <div>CRI 90</div> <div>LED 8W</div> <div>min 800 lm</div> <div>2700K</div> <div>Option 3000K</div> <div>Option dim warm</div> <div>DIM</div> | <div>GY 6,35</div> <div>max 50W</div> <div>DIM</div> | <div>GY 6,35</div> <div>max 50W</div> <div>DIM</div> |

## AN DER SCHIENE DUOLARE FOR TRACK DUOLARE

|  |  | SILVA NEO 110<br>DOWN LED DLR                                                                                      | SILVA DOWN<br>110 DLR                          | SILVA 110 SPOT<br>DLR                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                    |                                                |                                                |
|  |  | LED 110                                                                                                            | HALO 110                                       | HALO 110                                       |
|  |  | <div>CRI 90</div> <div>LED 10W</div> <div>min 800 lm</div> <div>2700K</div> <div>Option dim warm</div> <div></div> | <div>G9</div> <div>max 48W</div> <div>LC</div> | <div>G9</div> <div>max 48W</div> <div>LC</div> |



#### DIM2WARM

Mit dim2warm leben die Stärken der guten alten Glühbirne weiter. Wenn man sie herunterdimmt, wird das Licht wärmer. Bis hinunter zum Kerzenschein. Die Steuerung erfolgt über einen gewöhnlichen Phasen-dimmer. Viele Bruck-Leuchten mit LED erhalten Sie auf Wunsch in einer dim2warm-Variante.

Dim2warm keeps the benefit of the good old standard bulb. When dimming, it is getting warmer - down to candlelight. The control works with a normal phase dimmer. Many Bruck luminaires with LED are available in a dim2warm version on demand.



#### CASAMBI

Casambi ist die unkomplizierte Funk-Steuerung für Ihre Leuchten. Viele Bruck Leuchten liefern wir optional mit einem Casambi-Empfänger, der gleichzeitig Dimmer ist. Mit der kostenlosen Smartphone-App haben Sie die Kontrolle. Weitere Elemente für die Steuerung per Taster werden bald folgen.

Casambi is the easy remote control for your luminaires. Many of our Bruck luminaires can also be delivered with a Casambi receiver, which is a dimmer at the same time. With the free smartphone app, you are in control. More features for control per push-button will follow soon.



#### HOCHVOLT / MAINS VOLTAGE

Hochvolt LED für Netzspannung funktionieren fast ohne Elektronik. Ein Treiber oder Vorschaltgerät wird nicht gebraucht. Die Hochvolt-Leuchten können Sie direkt an eine Duolare-Schiene hängen. Als Einzeleuchte funktioniert Hochvolt mit einem filigranen Baldachin. Bei der Lichtqualität machen Sie mit Ra90 keine Kompromisse.

Mains voltage LED for mains voltage work almost without electronics. A driver or ballast is not needed. The mains voltage luminaires can be hung directly on a Duolare track. As a single luminaire, mains voltage works with a filigree canopy. You do not compromise on light quality with Ra90.



OBERFLÄCHEN / GLASFARBEN  
SURFACES / GLASS COLOURS



1:1





Ihr BRUCK-Lichtberater vor Ort:  
Your local BRUCK lighting advisor:

9/2018 K999999-838

BRUCK GMBH & CO. KG  
INDUSTRIESTRASSE 22A  
44628 HERNE  
TELEFON: +49(0)2323/591-0  
FAX: +49(0)2323/591-100  
WWW.BRUCK.DE