


H+M 300 pendel – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel ombyggnad av befintlig H+M Ø300 pendelvarianter. Se artikelnummer nedan.

TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

LED-typ:	244 mm kretskort
Systemförbrukning:	11 eller 15 W
Livslängd:	minst 50.000 timmar vid 25°C, L80
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K alternativt Tunable White (2700-6500K)
Energiklass:	2700 K: E - 3000, 4000, 6500 K: D
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	20 W, dimbar mot tillägg
Livslängd:	minst 50.000 timmar



Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inuti armaturen.

VARIANTER:

LED-insats för H+M pendel, Ø300 mm		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färgtemperatur och eventuell dimning i tabellen nedan.
71-1905-	H+M pendel 300, 11 W, 350 mA	
71-1906-	H+M pendel 300, 15 W, 500 mA	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering	
		927	2700 K, 90 Ra	V
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI
	940	4000 K, 90 Ra		
	9WD	TW, Dali, 90 Ra		
Exempel	71-1905-930D = 11 W LED-modul, 3000 K, 90 Ra, DALI			

Ovanstående LED-insatser passar i följande varianter (X står för färgvariant):	
	125X, 1005X, 1006
	165X, 1105X, 1205X, 1305X, 1805X
	1812, 1813