


H+M 380 pendel – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel och energieffektiv uppgradering av befintliga H+M Ø380 pendelvarianter. Se artikelnummer nedan.

TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

LED-typ:	224 mm kretskort
Systemförbrukning:	17, 23 eller 33 W (500, 700 eller 1050 mA)
Livslängd:	minst 50.000 timmar vid ta 25°C, L80
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K alternativt Tunable White (2700-6500K)
Energiklass:	2700 K: E - 3000, 4000, 6500 K: D
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	500-700 mA dimbar mot tillägg 1050 mA inkl. Dali
Livslängd:	minst 50.000 timmar



Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inuti armaturen.

VARIANTER:

LED-insats för H+M pendel, Ø300 mm		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj koderna för färgtemperatur och eventuell dimning i tabellen nedan.
71-1907-	H+M pendel 380, 17 W, 500 mA	
71-1908-	H+M pendel 380, 23 W, 700 mA	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering	
		927	2700 K, 90 Ra	V
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI
	940	4000 K, 90 Ra		
	9WD	TW, Dali, 90 Ra		
Exempel	71-1908-930D = 23 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, DALI			

Ovanstående LED-insater passar i följande varianter (X står för färgvariant):	
	127X, 1007X, 1008
	167X, 1107X, 1207X, 1217X, 1307X, 1807X
	1818, 1819, 1820