

Beskrivning Nyx 330 lykthuvud



Nyx 330 med Comfort LED

Lykthuvud för 3-5m stolpar i kapslingsklass IP65, skyddsklass II, vandalklass IK10. Koniskt lykthuvud i gjuten aluminium, pulverlackerad i svart (RAL 9005), svart (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten (brun) (YX355F).

Med matterad kupa i UV-beständig polykarbonat, Lexan SLX.

Med 5,5 m PKA-ledning 2x1 mm².

Mått: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm.

För stolptopp: Ø 60 mm.

Med utbyttbar LED-modul 2x6 DA, 80 Ra, 5 steps SDCM.

Livslängd: min 100.000 timmar vid ta max 25°, L90B10.

Verkningsgrad: 74%

Nyx 330 med FF-DA LED

Lygtehoved til 4-6m stolpar i kapslingsklass IP65, skyddsklass II, vandalklass IK10, avskärmningsklass G*1.

Koniskt lykthuvud i gjuten aluminium, pulverlackerad i svart (RAL 9005), svart (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten (brun) (YX355F).

Med matterad kupa i UV-beständig polykarbonat, Lexan SLX.

Med 5,5 m PKA-ledning 2x1 mm².

Mått: L: 416 mm, B/Ø: 330 mm, H: 191 mm.

För stolptopp: Ø 60 mm.

Med utbyttbar LED-modul med linser, High eller Low lumen, 70 eller 80 Ra, 5 steps SDCM.

Livslängd: min 100.000 timmar ved ta max 25°, L90B10.

Verkningsgrad: 85%