

## Beskrivning Peak 380 lykthuvud



### Peak 380 för stolptopp

Lykthuvud för 5-8m stolpar i kapslingsklass IP66, isolationsklass II, vandaklass IK09.

Lykthuvud i gjuten aluminium, pulverlackerad i svart (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I).

Med klar avskärmning i 3 mm härdad glas.

Med 8,5m PKA-ledning 2x1 mm<sup>2</sup>.

Mått: L: 498 mm, B/Ø: 380 mm, H: 114 mm.

För stolptopp: Ø 60 eller 76 mm.

Med utbytbar LED-modul med linser, 2700, 3000 eller 4000 K, 70 eller 80 Ra, 5 steps SDCM

Livslängd: min 100.000 timmar vid ta max 25°, L90B10.

Verkningsgrad: upp till 94%



### Peak 380 för arm

Lykthuvud för 5-8m stolpar i kapslingsklass IP66, isolationsklass II, vandaklass IK09.

Lykthuvud i gjuten aluminium, pulverlackerad i svart (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I).

Med klar avskärmning i 3 mm härdad glas.

Med 10,5 m PKA-ledning 2x1 mm<sup>2</sup>.

Mått: L: 490 mm, B/Ø: 380 mm, H: 114 mm.

Diameter arm: Ø42, 48 eller 60 mm.

Med utbytbar LED-modul med linser, 2700, 3000 eller 4000 K, 70 eller 80 Ra, 5 steps SDCM

SDCM Livslängd: min 100.000 timmar vid ta max 25°, L90B10.

Verkningsgrad: upp till 94%