


Stoa – LED-insats

Komplett LED-insats inkl. monteringsfästen för enkel och effektiv uppgradering av befintliga Stoa armaturer.



TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:


Ljuskälla:	LED 213 mm board
Energiförbrukning:	10 eller 14 W
Livslängd:	minst 50 000 timmar vid högst 25°C, L80
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	LED-driver, dimbar mot tillägg
Livslängd:	minst 100 000 timmar



BYTE AV LED-INSATS:

Ta bort skärmen genom att trycka på skärmen vid den markerade punkten. Ta bort plattan som håller alla komponenter och ersätt den med den nya LED-insatsen.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.



VARIANTER:

LED-insats för Stoa		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
71-1909-	10 W 350 mA	
71-1910-	14 W 500 mA	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering	
		927	2700 K, 90 Ra	V
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI
	940	4000 K, 90 Ra		
Exempel	71-1909-930D = 10 W LED-insats, 3000 K, 90 Ra, DALI			

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod):	
	4232X, 4832X, 6232X, 6832X
	6830, 6831