

TEMA Buen – LED-insats

Komplett LED-insats för enkel och effektiv uppgradering av befintliga TEMA Buen armaturer. Ej lämplig för armaturer levererade före 1996. Se kompatibla artiklar nedan.

TEKNISK INFO LED OCH DRIVER:

Ljuskälla:	1 eller 2 x LED Bridgelux V8
Energiförbrukning:	Endast nedljus, 9 eller 12 W Upp- och nedljus, 15 eller 21 W
Livslängd:	minst 100 000 timmar vid högst 25°C, L90
Färgtemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K
Energiklass:	F
Färgåtergivning:	minst 90 Ra
Färgnoggrannhet:	3 step SDCM
Driver:	LED-driver, dimbar mot tillägg
Livslängd:	minst 100 000 timmar

BYTE AV LED-INSATS:


Front och kupa demonteras från bakplattan genom att lossa de två bultarna. Ta bort ljuskälla och reflektorn (1 skruv). Ta bort drivdon/kondensatorn.

Montera den nya drivern i bakplattan, anslut ledningarna och fäst den nya LED-insatsen med hjälp av den befintliga skruven.


En eventuell halvavskärmning fästs i den övre delen av bakplattan. Montera front och kupa med hjälp av de två bultarna.

Detaljerade monteringsanvisningar finns på focus-lighting.dk.

Vi inkluderar en blank etikett i försändelsen. Skriv det gamla artikelnumret på etiketten och fäst den inne i armaturen.



Nedåt



Uppåt och nedåt

VARIANTER:

LED-insats för Tema Buen		
Artikelnummer	Ljuskälla	Välj färgtemperatur och andra alternativ i tabellen nedan.
72-1929-	9 W Bridgelux V8, 350 mA, endast nedljus	
72-1930-	12 W Bridgelux V8, 500 mA, endast nedljus	
72-1951-	15 W Bridgelux V8, 350 mA, upp- och nedljus	
72-1952-	21 W Bridgelux V8, 500 mA, upp- och nedljus	

Kombinera med:	Färgtemperatur		Eventuell ljusreglering		Isolationsklass		Tillägg	
		927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	Blank	Klass I	H
	930	3000 K, 90 Ra	D	DALI	K	Klass II		
	940	4000 K, 90 Ra	E	Programeringsbar				
Exempel	72-1929-930D = 9 W LED-insats, 3000 K, 90 Ra, DALI							

Ovanstående LED-insatser passar följande varianter (X står för färgkod, gamla artikelnummer inom parentes):

	6071X (49.43.344.900), 6073X, 6076X, 6077X, 6171X, 6172X (49.43.346.911), 6173X (49.43.347.907), 6176X,
	6177X, 6271X, 6272X, 6274X, 6278X, 6870, 6871, 6873, 6875, 6876