

Beskrivning Turn Gobo



Turn gobo-armatur

Cylindrisk gobo-armatur i gjuten aluminium för montering på en konisk eller cylindrisk stolpe, lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé SN351F). Armaturen är justerbar i två axlar; Armaturen fästs mot stolpen, med det integrerade klämfästet.

Avskärmning i klart glas med silkscreentryck i kanten.

Med 8,5 m ledning, 2 x 1 mm².

Mått: Ø: 180 mm, H: 220 mm.

För stolpe Ø76 mm (alternativt Ø60 mm med adapter).

40 W LED, med 85 eller 63 mm linser, aktiv kylning.

Livslängd: min 25.000 timmar vid ta max 25°, L70.

4 m design-stolpe för Turn

3 m varmförzinkad konisk stolpe + 1 m varmförzinkat cylindrisk förlängningsrör Ø76 mm.

Eventuellt lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé). Bottendiameter 114 mm.

5,5 m design-stolpe för Turn

3,5 m varmförzinkad konisk stolpe + 2 m varmförzinkat cylindrisk förlängningsrör Ø76 mm.

Eventuellt lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé). Bottendiameter 114 mm.

7 m design-stolpe för Turn

4,0 m varmförzinkad konisk stolpe + 3 m varmförzinkat cylindrisk förlängningsrör Ø76 mm.

Eventuellt lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé). Bottendiameter 133 mm.