

## Beskrivning Turn Spot Halo



### Turn Spot Halo

Cylindrisk spotlight i gjuten aluminium för montering på en konisk eller cylindrisk stolpe, lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé SN351F). Armaturen är justerbar i två axlar; Armaturen fästs mot stolpen, med det integrerade klämfästet.

Med 8,5 m ledning, 2 x 1 mm<sup>2</sup>.

Mått: Ø: 180 mm, H: 196 mm.

För stolpe Ø76 mm (alternativt Ø60 mm med adapter).

Avskärmning i klart glas med opaliserad akrylring. Ev. med bikakeraster.

Med utbytbar, rotationssymmetriskt lysande LED, 2700, 3000 eller 4000 K, 80 Ra, 3 steps SDCM.

Tre möjliga spridningsvinklar: wide (38°), medium (19°), eller narrow (12°).

Livslängd: min 100.000 timmar vid ta max 25°, L80B10.

### 4 m design-stolpe för Turn

3 m varmförzinkad konisk stolpe + 1 m varmförzinkat cylindrisk förlängningsrör Ø76 mm. Eventuellt lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé). Bottendiameter 114 mm.

### 5,5 m design-stolpe för Turn

3,5 m varmförzinkad konisk stolpe + 2 m varmförzinkat cylindrisk förlängningsrör Ø76 mm. Eventuellt lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé). Bottendiameter 114 mm.

### 7 m design-stolpe för Turn

4,0 m varmförzinkad konisk stolpe + 3 m varmförzinkat cylindrisk förlängningsrör Ø76 mm. Eventuellt lackerad i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten (brun) (YX355F) eller svart (Noir 900 Sablé). Bottendiameter 133 mm.